

**КиКГЕОСТРОЙ**  
**K&KGEOSTROY**

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71  
Факс: (495) 915-24-71 e-mail: kikgeo.fin@gmail.com

Исх. № 606-К от 07.07.2026г.

Директору по эксплуатации  
и безопасности производственной деятельности  
АО «Коломенский завод»  
Степанкевичу В.С.

копия  
Начальнику ОПС  
АО «Коломенский завод»  
Губанову П.В.

*Согласовано*  
*07.07.26*  
О согласовании материала финишного покрытия  
для устройства бетонного пола цех М10

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по договору № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 по титулу «Производство строительно-монтажных работ по объекту цех М-10» на территории АО «Коломенский завод».

Письмом АО «Коломенский завод» №501/1586 от 01.07.2026г. было согласовано применение сухой смеси для упрочнения поверхности свежесуложенных (новых) промышленных бетонных полов марки Sikafloor SynTop-450 (MasterTop 450).

При этом, в проектной документации, а также в договорных ведомостях объемов работ и материалов, не указан материал для финишной обработки (запечатывающий лак) поверхности бетонного пола после устройства топпингового покрытия.

В целях обеспечения проектных и эксплуатационных характеристик бетонного пола с упрочненным верхним слоем считаем технически необходимым выполнить финишную обработку поверхности после завершения механизированной затирки топпинга.

Применение материала обеспечивает:

1. защиту свежесуложенного и затертого бетонного покрытия от преждевременного испарения влаги;
2. равномерное твердение верхнего упрочненного слоя;
3. снижение пылеобразования поверхности;
4. дополнительное уплотнение поверхностного слоя;
5. повышение стойкости к истиранию;
6. снижение водопоглощения и проницаемости для масел, ГСМ и технологических загрязнений;
7. защиту поверхности в начальный период твердения до набора бетоном требуемой прочности.

В связи с вышеизложенным просим согласовать применение материала:

**Sikafloor (MasterTop) CC 721 (RU)** - запечатывающий лак для бетона, в том числе топпингового пола, расход зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 кг на 5 – 10 м<sup>2</sup>.

Применение **Sikafloor (MasterTop) CC 721** не изменяет конструктивное решение пола, предусмотренное проектом, и соответствует назначению производственного помещения.

С уважением,

Руководитель проекта  
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Липатов В.Е.

| Коломенский завод, АО |               |
|-----------------------|---------------|
| Кол-во<br>листов      | Вх.17790-1С   |
| 1                     | от 07.07.2026 |