

Исх № 029-К от 09.08.2023г.

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О согласовании

Уважаемый Ярослав Игоревич

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Для выполнения работ по устройству Ж/Д пути просим согласовать использование рельс типа Р65-НТ260-76 при устройстве звеньевых путей.

Рельс типа Р65-НТ260-76 нетермоупрочненный обычной прочности используется на железнодорожных путях общего назначения при замене изношенных элементов рельсошпальной решетки широкой колеи или же при изготовлении нового полотна. Продукция обладает высокими эксплуатационными показателями, среди которых выделяют:

- Стойкость к вибрационным нагрузкам;
- Невосприимчивость к резким перепадам температур;
- Хорошую прочность к износу при торможении.

ГОСТ	ГОСТ 51685-2013
Сталь	76
Обозначение	Р65-НТ260-76
Класс	A/B/C
Тип	Р65
Назначение	Железнодорожное
Категория продукции	НТ260

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.