



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Исх. № 6/н

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку светодиодных светильников

"Светлый Город" - российский производитель надежных светодиодных светильников. Основан в 2013 году и на сегодняшний день имеет современное высокотехнологичное производство, выпускающее до 500 единиц продукции ежедневно.

СВЕТЛЫЙ ГОРОД В ЦИФРАХ

5	Лет гарантия на светильники
20	Лет срок службы светильников
80	Моделей – ассортимент серийного производства
70	% среднее снижение затрат на электроэнергию у наших клиентов
500	Светильников в день мощность нашего производства
1500	Клиентов в России и Казахстане
2013	Год основание компании
28000	Кв. метров площадь самого большого освещенного нами объекта

НАШИ ГАРАНТИИ

1	2	3	4	5
Гарантия уровня освещенности	Гарантия экономии	Расширенная гарантия на светильники до 10 лет	Гарантия сроков поставки	Гарантия выполнения всех взятых обязательств

НАШИ КЛИЕНТЫ



ООО «Лайт Сити Групп»
Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевицкая, дом 120, кв. 27
ОГРН: 1195476072186

ИНН / КПП: 5405048183/ 540501001
Р/счет: 40702810723130003319
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 045004774 Корр./счет: 30101810600000000774



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Наименование	Технические характеристики		№№ п/п, аналог
Промышленный светодиодный светильник LC 100-SKY PROM Ш145 4000K DIM 	Артикул	LC 100-SKY PROM Ш145 4000K DIM	
	Потребляемая мощность	100 Вт	
	Световой поток	16600 Лм	
	Степень защиты	IP67	
	Цветовая температура	4000 К	
	Гарантия	5 лет	
	Производитель	Светлый Город (Россия)	
	Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.	
	Температура эксплуатации	-50 ... +50 °С	
	Тип КСС	Ш 145°	
	Аналог	ДРЛ400	
	Марка светодиодов	Seoul	
	Количество светодиодов	24 шт	
	Индекс цветопередачи	80	
	Вид климатического исполнения	УХЛ1	
	Класс защиты от поражения электрическим током	1	
	Серия	LC SKY PROM	
	Способ установки	Накладной, Подвесной, Поворотный кронштейн	
	Корпус	Анодированный алюминий	
	Рассеиватель	Монолитный поликарбонат	
	Область применения	Производство, Склады, Промышленные объекты, Хоккейные коробки	
	Диммирование	Да (DIM 0-10В)	
	Блок аварийного питания (БАП)	Нет	
	Материал светодиодных модулей	Алюминий	
	Габаритные размеры	600x140x130 мм	
	Ресурс светодиодов, часов	100000 часов	
	Коэффициент пульсации	менее 1 %	
	Коэффициент мощности, cos φ	0.98	
	Класс защиты от поражения электрическим током	1	



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

	Защита от перепадов напряжения	Есть	
	Защита от короткого замыкания	Есть	
	Класс энергоэффективности	A++	
	Гальваническая развязка	Есть	
	Материал корпуса	Анодированный алюминий	
	Материал рассеивателя	Монолитный поликарбонат	

Наименование	Цена с НДС, руб.	Количество, шт.	Сумма с НДС, руб.
LC 100-SKY PROM Ш145 4000K DIM	17 796	12	213 552
ИТОГО:			213 552

*Срок производства до 15 рабочих дней