

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции П1								
1	Приточная установка канального типа	ОТД-S-5000-F + контроллер с выносным пультом управления GTC Syberia 5 + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M		Komfovent	компл.	1		
3	Заслонка	SRU-600x300-M-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 60-30/90		РОВЕН	шт	1		
		ГТП 60-40/90		РОВЕН	шт	2		
5	Дроссель-клапан	SRU-600x400-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
		SRU-500x150-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-125-R		Komfovent	шт.	4		
6	Огнезадерживающий клапан	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-MB220-K		ВИНГС-М	шт.	1		
7	Воздухораспределитель	ДПУ-М160		АРКТОС	шт.	4		
		АДР-700x300		АРКТОС	шт.	1		
		АДР-400x100		АРКТОС	шт.	8		
		АДР-600x200		АРКТОС	шт.	1		
8	Наружная решетка	АРН-700x1400		АРКТОС	шт.	1		(RAL белый по цвету существующей оконной рамы)
9	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	31		
OB2.CO								
Спецификация оборудования, изделий и материалов							Стадия	Лист
							Р	1
							Листов	
							38	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	280		
10	Гибкий воздуховод	Ø125			м.	6		
11	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø125			м.	46		толщина 0,5мм
		150x150			м.	2		толщина 0,5мм
		200x150			м.	9		толщина 0,5мм
		250x100			м.	2		толщина 0,5мм
		250x150			м.	6		толщина 0,5мм
		300x150			м.	4		толщина 0,7мм
		350x200			м.	2		толщина 0,7мм
		400x250			м.	4		толщина 0,7мм
		450x250			м.	2		толщина 0,7мм
		500x150			м.	12		толщина 0,7мм
		500x250			м.	2		толщина 0,7мм
		500x300			м.	9		толщина 0,7мм
		600x300			м.	7		толщина 0,7мм
		600x400			м.	3		толщина 0,7мм
		1100x350			м.	1		толщина 0,9мм
		1400x700			м.	2		толщина 0,9мм
		600x300			м.	2		толщина 0,7мм
12	Отвод 30°	250x500			шт.	2		толщина 0,7мм
13	Отвод 45°	Ø125			шт.	8		толщина 0,5мм
		150x500			шт.	2		толщина 0,7мм
14	Отвод 90°	Ø200			шт.	12		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм
		300x600			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x300			шт.	2		толщина 0,7мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
			Изм.	Кол.у	Лист			2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Врезка прямая	Ø125			шт.	3		толщина 0,5мм
		500x250			шт.	1		толщина 0,7мм
		400x100			шт.	8		толщина 0,7мм
		600x300			шт.	1		толщина 0,7мм
		700x300			шт.	1		толщина 0,7мм
		300x150			шт.	1		толщина 0,7мм
13	Переход	Ø125/150x150			шт.	1		толщина 0,5мм
		300x150/250x100			шт.	1		толщина 0,7мм
		350x200/300x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		400x250/350x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		400x250/450x250			шт.	1		толщина 0,7мм
		450x250/500x250			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x400/600x300			шт.	1		толщина 0,7мм
		1100x350/600x300			шт.	1		толщина 0,9мм
		1100x350/600x400			шт.	1		толщина 0,9мм
		600x300/500x300			шт.	1		толщина 0,7мм
		Ø125/ Ø160			шт.	4		толщина 0,5мм
		150x150/200x150			шт.	1		толщина 0,5мм
		200x150/250x150			шт.	1		толщина 0,5мм
		250x150/500x300			шт.	1		толщина 0,5мм
14	Заглушка	250x100			шт.	4		толщина 0,5мм
		300x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		500x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		1400x700			шт.	1		толщина 0,9мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								3
						Изм.	Кол.у	Лист
						№	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт	5		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт	10		
16	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг	82		

Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.

Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.

Система вентиляции П2								
1	Приточная установка канального типа	ОТД-S-5000-F + контроллер с выносным пультом управления GTC Syberia 5 + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M		Komfovent	компл.	1		
3	Заслонка	SRU-700x300-M-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 70-30/90		РОВЕН	шт	2		
		ГТП 50-15/60		РОВЕН	шт	2		
		ГТП 35-30/60		РОВЕН	шт	1		
5	Дроссель-клапан	SRU-700x300-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
		SRU-500x150-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	4		
		SRU-350x300-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
6	Наружная решетка	APH-700x1400		АРКТОС	шт.	1		(RAL белый по цвету существующей оконной рамы)
7	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	43		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	387		
8	Воздухораспределитель	АДР-800x300		АРКТОС	шт.	5		
		АДР-700x300		АРКТОС	шт.	1		
		АДР-400x100		АРКТОС	шт.	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		АДР-600х200		АРКТОС	шт.	2		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	250х100			м.	2		толщина 0,5мм
		300х150			м.	14		толщина 0,7мм
		350х150			м.	5		толщина 0,7мм
		350х300			м.	17		толщина 0,7мм
		500х150			м.	23		толщина 0,7мм
		500х500			м.	2		толщина 0,7мм
		1100х350			м.	1		толщина 0,7мм
		1400х700			м.	2		толщина 0,9мм
		700х300			м.	4		толщина 0,7мм
10	Отвод 45°	150х350			шт.	2		толщина 0,7мм
		350х150			шт.	1		толщина 0,7мм
		500х150			шт.	1		толщина 0,7мм
		150х300			шт.	2		толщина 0,7мм
11	Отвод 60°	150х500			шт.	8		толщина 0,7мм
12	Отвод 90°	500х150			шт.	2		толщина 0,7мм
		700х300			шт.	3		толщина 0,7мм
13	Врезка прямая	350х150			шт.	2		толщина 0,7мм
		400х100			шт.	5		толщина 0,7мм
		500х150			шт.	1		толщина 0,7мм
		600х200			шт.	2		толщина 0,7мм
		700х300			шт.	1		толщина 0,7мм
		500х500			шт.	2		толщина 0,7мм
14	Переход	300х150/250х100			шт.	1		толщина 0,7мм
		300х150/350х150			шт.	1		толщина 0,7мм
		350х300/300х150			шт.	1		толщина 0,7мм

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100x350/700x300			шт.	2		толщина 0,7мм
		700x300/500x150			шт.	1		толщина 0,7мм
15	Заглушка	250x100			шт.	1		толщина 0,5мм
		300x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		500x150			шт.	2		толщина 0,7мм
		1400x700			шт.	1		толщина 0,9мм
		700x300			шт.	1		толщина 0,7мм
16	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	5		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	9		
17	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг	75		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции ПЗ								
1	Приточная установка канального типа	ОТД-S-5000-F + контроллер с выносным пультом управления GTC Syberia 5 + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M		Komfovent	компл.	1		
3	Заслонка	SRU-700x300-M-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 70-30/90		РОВЕН	шт	3		
5	Дроссель-клапан	SRU-700x300-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
		SRU-400x150-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	3		
		SRU-450x150-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		SRU-250x100-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								6

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Наружная решетка	APH-500x1200		АРКТОС	шт.	1		(RAL белый по цвету существующей оконной рамы)
7	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	21		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	189		
8	Воздухораспределитель	АДР-500x100		АРКТОС	шт.	5		
		АДР-400x100		АРКТОС	шт.	18		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	200x100			м.	9		толщина 0,5мм
		250x100			м.	9		толщина 0,5мм
		300x100			м.	4		толщина 0,7мм
		300x290			м.	1		толщина 0,7мм
		350x150			м.	10		толщина 0,7мм
		400x150			м.	12		толщина 0,7мм
		400x200			м.	19		толщина 0,7мм
		400x250			м.	1		толщина 0,7мм
		450x150			м.	4		толщина 0,7мм
		480x300			м.	1		толщина 0,7мм
		490x300			м.	1		толщина 0,7мм
		500x250			м.	5		толщина 0,7мм
		500x500			м.	1		толщина 0,7мм
		600x250			м.	5		толщина 0,7мм
		700x250			м.	5		толщина 0,7мм
		1100x350			м.	1		толщина 0,9мм
		1400x700			м.	2		толщина 0,9мм
		700x300			м.	6		толщина 0,7мм
10	Отвод 15°	200x400			шт.	2		толщина 0,7мм
11	Отвод 30°	100x250			шт.	2		толщина 0,5мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								7

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		150x400			шт.	6		толщина 0,7мм
		150x450			шт.	2		толщина 0,7мм
		200x400			шт.	2		толщина 0,7мм
12	Отвод 60°	100x250			шт.	4		толщина 0,5мм
		150x350			шт.	4		толщина 0,7мм
13	Отвод 90°	400x150			шт.	3		толщина 0,7мм
		400x200			шт.	2		толщина 0,7мм
		450x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		700x300			шт.	1		толщина 0,7мм
14	Отвод 25°	200x400			шт.	2		толщина 0,7мм
15	Отвод 35°	700x300			шт.	2		толщина 0,7мм
16	Врезка прямая	400x100			шт.	18		толщина 0,7мм
		500x100			шт.	1		толщина 0,7мм
17	Переход	250x100/200x100			шт.	1		толщина 0,5мм
		200x100/250x100			шт.	2		толщина 0,5мм
		200x100/300x100			шт.	4		толщина 0,5мм
		350x150/250x100			шт.	1		толщина 0,7мм
		350x150/300x100			шт.	4		толщина 0,7мм
		350x150/400x150			шт.	3		толщина 0,7мм
		400x200/350x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		350x150/450x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		1100x350/700x300			шт.	2		толщина 0,9мм
		700x300/700x250			шт.	1		толщина 0,7мм
		500x250/400x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x250/500x250			шт.	1		толщина 0,7мм
		700x250/600x250			шт.	1		толщина 0,7мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		480x300/500x250			шт.	2		толщина 0,7мм
		490x300/600x250			шт.	2		толщина 0,7мм
		400x250/700x250			шт.	2		толщина 0,7мм
		700x300/290x300			шт.	2		толщина 0,7мм
18	Заглушка	200x100			шт.	7		толщина 0,5мм
		1400x700			шт.	1		толщина 0,9мм
		700x300			шт.	3		толщина 0,7мм
19	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	7		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	13		
20	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	116		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции П4.1								
1	Приточная установка канального типа	ОТД-S-5000-F + контроллер с выносным пультом управления GTC Syberia 5 + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M		Komfovent	компл.	1		
3	Заслонка	SRU-700x300-M-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 70-30/90		РОВЕН	шт	2		
		ГТП 70-20/90		РОВЕН	шт	1		
		ГТП 35-25/90		РОВЕН	шт	1		
5	Дроссель-клапан	SRU-700x300-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		SRU-700x200-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
		SRU-350x250-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								9
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Наружная решетка	APH-700x1400		АРКТОС	шт.	1		(RAL белый по цвету существующей оконной рамы)
7	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	18		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	162		
8	Воздухораспределитель	АДР-800x400		АРКТОС	шт.	5		
		АДР-500x100		АРКТОС	шт.	5		
		АДР-600x200			шт.	2		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	250x100			м.	2		толщина 0,5мм
		200x200			м.	12		толщина 0,5мм
		300x150			м.	4		толщина 0,5мм
		350x150			м.	4		толщина 0,7мм
		350x250			м.	18		толщина 0,7мм
		500x500			м.	1		толщина 0,7мм
		700x200			м.	11		толщина 0,7мм
		1100x350			м.	1		толщина 0,9мм
		1400x700			м.	2		толщина 0,9мм
		700x300			м.	6		толщина 0,7мм
10	Отвод 30°	200x200			шт.	2		толщина 0,5мм
11	Отвод 45°	150x350			шт.	2		толщина 0,7мм
		350x250			шт.	1		толщина 0,7мм
		200x200			шт.	2		толщина 0,5мм
12	Отвод 60°	200x700			шт.	4		толщина 0,7мм
13	Отвод 90°	350x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		700x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		700x300			шт.	1		толщина 0,7мм
14	Врезка прямая	350x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		500x100			шт.	1		толщина 0,7мм
								Лист
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			10
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		600x200			шт.	2		толщина 0,7мм
15	Переход	300x150/250x100			шт.	1		толщина 0,7мм
		300x150/350x150			шт.	1		толщина 0,7мм
		1100x350/700x300			шт.	2		толщина 0,9мм
		700x300/700x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		350x250/200x200			шт.	1		толщина 0,7мм
16	Заглушка	250x100			шт.	1		толщина 0,5мм
		700x300			шт.	2		толщина 0,7мм
		700x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		1400x700			шт.	1		толщина 0,9мм
		200x200			шт.	1		толщина 0,5мм
17	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	4		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	7		
18	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	62		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции П4.2								
1	Приточная установка канального типа	ОТД-S-1000-F + контроллер с выносным пультом управления GTC Syberia 5 + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Смесительный узел для установки ОТД-S-1000-F	PPU-HW-3R-15-1.6-W1-M		Komfovent	компл.	1		
3	Заслонка	SRU-300x200-M-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 30-20/90		РОВЕН	шт.	1		
		ГТП 50-15/90		РОВЕН	шт.	1		
							Спецификация оборудования, изделий и материалов	
				Изм.	Кол.у	Лист	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
				№	Подпись	Дата		
								Лист
								11

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Дроссель-клапан	SRU-300x200-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
6	Наружная решетка	APH-700x1400		APKTOC	шт.	1		(RAL белый по цвету существующей оконной рамы)
7	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	15		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	135		
8	Воздухораспределитель	АДР-700x300		APKTOC	шт.	1		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø250			м.	1		толщина 0,6мм
		1400x700			м.	2		толщина 0,9мм
		300x200			м.	2		толщина 0,7мм
		500x150			м.	2		толщина 0,7мм
10	Отвод 90°	200x300			шт.	1		толщина 0,7мм
		300x200				2		толщина 0,7мм
11	Врезка прямая	700x300			шт.	1		толщина 0,7мм
12	Переход	Ø250/300x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		Ø250/500x150			шт.	1		толщина 0,7мм
13	Заглушка	1400x700			шт.	1		толщина 0,9мм
		500x150			шт.	1		толщина 0,7мм
14	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	1		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	1		
15	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	10		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции П5								
1	Приточная установка канального типа	ОТД-S-1000-F + контроллер с выносным		Komfovent	компл.	1		щит электрический и кабельная
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								12

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пультом управления GTC Syberia 5 + гибкие вставки						продукция – см. раздел ЭОМ
2	Смесительный узел для установки ОТД-S-1000-F	PPU-HW-3R-15-1.6-W1-M		Komfovent	компл.	1		
3	Заслонка	SRU-500x200-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 50-20/90		РОВЕН	шт.	1		
		ГТП 40-20/90		РОВЕН	шт.	2		
5	Дроссель-клапан	SRU-400x200-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-100-R		Komfovent	шт.	5		
		AGRJ-125-R		Komfovent	шт.	4		
		AGRJ-200-R		Komfovent	шт.	1		
6	Наружная решетка	APH-900x500		АРКТОС	шт.	1		(RAL 3012 по цвету фасада, пе- ред заказом по- вторно согласо- вать с Заказчиком)
7	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м ²	15		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	135		
8	Воздухораспределитель	ДПУ-160М		АРКТОС	шт.	10		
		ДПУ-125М		АРКТОС	шт.	5		
9	Гибкий воздуховод	Ø100			м.	6		
		Ø125			м.	7		
10	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	47		толщина 0,5мм
		Ø125			м.	41		толщина 0,5мм
		Ø160			м.	19		толщина 0,5мм
		Ø200			м.	14		толщина 0,5мм
		Ø250			м.	1		толщина 0,6мм
		200x200				4		толщина 0,5мм
		350x200				4		толщина 0,7мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								13
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		400х200				1		толщина 0,7мм
		250х200				11		толщина 0,5мм
		300х200				7		толщина 0,7мм
		400х200				9		толщина 0,7мм
		900х500				1		толщина 0,7мм
11	Отвод 90°	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
12	Отвод 95°	Ø100			шт.	5		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
13	Врезка прямая	Ø100			шт.	5		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
14	Врезка круглая	Ø125 /Ø160			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø125 /Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø200 /Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
15	Переход	Ø125 /Ø160			шт.	11		толщина 0,5мм
		Ø160 /Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø200 /200х200			шт.	1		толщина 0,5мм
		300х200/350х200			шт.	1		толщина 0,7мм
		Ø250 /400х200			шт.	2		толщина 0,7мм
		200х200/250х200			шт.	1		толщина 0,5мм
		250х200/300х200			шт.	1		толщина 0,7мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								14
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		350x200/400x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		900x500/400x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		Ø125 /Ø100			шт.	5		толщина 0,5мм
16	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	5		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	10		
17	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	82		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции П6								
1	Приточная установка канального типа	ОТД-S-2000-F + контроллер с выносным пультом управления GTC Syberia 5 + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Смесительный узел для установки ОТД-S-2000-F	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M		Komfovent	компл.	1		
3	Заслонка	SRU-600x300-M-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 60-30/90		РОВЕН	шт	2		
		ГТП 50-25/90		РОВЕН	шт	1		
5	Дроссель-клапан	AGRJ-200-R		Komfovent	шт.	4		
		AGRJ-160-R		Komfovent	шт.	2		
		AGRJ-125-R		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-100-R		Komfovent	шт.	1		
6	Наружная решетка	APH-1200x600		АРКТОС	шт.	1		(RAL 3012 по цвету фасада, перед заказом повторно согласовать с Заказчиком)
7	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	18		
								Лист
					Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата			15
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	162		
8	Воздухораспределитель	ДПУ-160М		АРКТОС	шт.	10		
		ДПУ-125М		АРКТОС	шт.	2		
		ДПУ-200М		АРКТОС	шт.	4		
9	Гибкий воздуховод	Ø100			м.	2		
		Ø125			м.	7		
		Ø160			м.	3		
10	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	27		толщина 0,5мм
		Ø125			м.	24		толщина 0,5мм
		Ø160			м.	27		толщина 0,5мм
		Ø200			м.	44		толщина 0,5мм
		250x200			м.	7		толщина 0,5мм
		350x200			м.	7		толщина 0,7мм
		450x200			м.	7		толщина 0,7мм
		500x200			м.	8		толщина 0,7мм
		600x300			м.	4		толщина 0,7мм
		850x250			м.	1		толщина 0,7мм
		1200x600			м.	1		толщина 0,9мм
		500x250			м.	3		толщина 0,7мм
11	Отвод 30°	Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
12	Отвод 45°	Ø100			шт.	2		толщина 0,5мм
13	Отвод 60°	Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
14	Отвод 90°	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	5		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	5		толщина 0,5мм

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Отвод 95°	Ø100			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	3		толщина 0,5мм
16	Врезка круглая	Ø100/Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø160			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø160/Ø200			шт.	3		толщина 0,5мм
17	Врезка прямая	Ø125			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	3		толщина 0,5мм
18	Переход	Ø125/Ø160			шт.	11		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø160/Ø200			шт.	6		толщина 0,5мм
		Ø200/250x200			шт.	1		толщина 0,5мм
		250x200/350x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		350x200/450x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		450x200/500x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x300/500x250			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x300/850x250			шт.	2		толщина 0,7мм
		600x300/1200x600			шт.	1		толщина 0,9мм
		500x250/500x200			шт.	1		толщина 0,7мм
19	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	6		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	12		
20	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	102		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции В1								
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-2000-Ф + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-400х200-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 40-25/90		РОВЕН	шт	3		
4	Дроссель-клапан	SRU-400х200-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	400х250		АРКТОС	шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м ²	21		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	189		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м ²	3		
8	Воздухораспределитель	АДР-400х100		АРКТОС	шт.	8		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	250х100			м.	1		толщина 0,5мм
		300х150			м.	1		толщина 0,5мм
		350х200			м.	1		толщина 0,7мм
		400х100			м.	1		толщина 0,7мм
		400х250			м.	18		толщина 0,7мм
		850х250			м.	1		толщина 0,7мм
10	Отвод 90°	250х400			шт.	1		толщина 0,7мм
		400х250			шт.	3		толщина 0,7мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								18
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Врезка прямая	400x100			шт.	8		толщина 0,7мм
12	Переход	350x200/300x100			шт.	1		толщина 0,7мм
		400x250/350x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		400x250/850x250			шт.	2		толщина 0,7мм
		300x150/250x100			шт.	1		толщина 0,7мм
13	Заглушка	250x100			шт.	1		толщина 0,5мм
14	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм х 50м		TERM	шт.	2		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	3		
15	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	28		
16	Устройство узла прохода кровли	400x250			компл.	1		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции В2								
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-2000-F + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-350x200-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 35-20/90		РОВЕН	шт	2		
4	Дроссель-клапан	SRU-350x200-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
		AGRJ-100-Р		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-160-Р		Komfovent	шт.	1		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	350x200		АРКТОС	шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м ²	17		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	153		
							Спецификация оборудования, изделий и материалов	Лист
			Изм.	Кол.у	Лист	№		Подпись

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
8	Каплеуловитель в алюминиевом П-образном каркасе	400x300 (скорость 2,4м/с)		ProLam (ООО «Инженерное оборудование и системы»)	шт.	1		
9	Дренажный трубопровод для каплеуловителя	Ду16			компл.	1		
10	Воздухораспределитель	ДПУ-100М		АРКТЭС	шт.	21		
11	Воздуховод гибкий				м.	7		
12	Воздуховод из полимерных материалов	Ø100			м.	10		
		Ø125			м.	4		
		Ø160			м.	7		
		Ø200			м.	2		
		350x200			м.	7		
13	Отвод 60° из полимерных материалов	200x350			шт.	4		
14	Отвод 90° из полимерных материалов	Ø100			шт.	17		
		350x200			шт.	1		
15	Врезка круглая из полимерных материалов	Ø100/Ø125			шт.	3		
		Ø100/Ø160			шт.	6		
		Ø100/Ø200			шт.	2		
16	Врезка прямая из полимерных материалов	Ø160			шт.	1		
		Ø200			шт.	2		
17	Переход из полимерных материалов	Ø100/Ø125			шт.	3		
		Ø160/Ø125			шт.	3		
		Ø160/Ø200			шт.	2		
		400x300/350x200			шт.	1		
18	Заглушка из полимерных материалов	350x200			шт.	1		
19	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	6		толщина 0,5мм

						Спецификация оборудования, изделий и материалов	Лист
							20
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания														
1	2	3	4	5	6	7	8	9														
		Ø125			м.	2		толщина 0,5мм														
		Ø160			м.	4		толщина 0,5мм														
		350x200			м.	17		толщина 0,7мм														
20	Отвод 60° из оцинкованной стали	Ø160			шт.	4		толщина 0,5мм														
21	Отвод 90° из оцинкованной стали	Ø100			шт.	2		толщина 0,5мм														
		200x350			шт.	1		толщина 0,7мм														
		350x200			шт.	3		толщина 0,7мм														
22	Врезка прямая из оцинкованной стали	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм														
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм														
23	Врезка круглая из оцинкованной стали	Ø100/Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм														
		Ø100/Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм														
		Ø160/Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм														
		Ø100/Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм														
24	Переход из оцинкованной стали	Ø100/Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм														
		Ø160/Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм														
		400x300/350x200			шт.	1		толщина 0,7мм														
		850x250/350x200			шт.	2		толщина 0,7мм														
25	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	3																
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	5																
26	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	41																
27	Устройство узла прохода кровли	350x200			компл.	1																
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>																						
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>																						
Система вентиляции ВЗ																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.у</td><td>Лист</td><td>№</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата	Спецификация оборудования, изделий и материалов		<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>21</td></tr></table>	Лист	21
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата																	
Лист																						
21																						

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вентилятор канального типа в шумоизолированном корпусе	IRB 700x400 E3 EC + гибкие вставки		Ostberg (Арктика)	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-600x300-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 60-30/90		РОВЕН	шт	3		
4	Дроссель-клапан	SRU-600x300-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		SRU-250x200-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	2		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	600x300		АРКТОС	шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м ²	20		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	180		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м ²	3		
8	Воздухораспределитель	АДР-800x300			шт.	5		
		АДР-400x100			шт.	5		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	200x200			м.	1		толщина 0,5мм
		250x100			м.	2		толщина 0,5мм
		250x200			м.	40		толщина 0,5мм
		300x150			м.	4		толщина 0,7мм
		350x150			м.	2		толщина 0,7мм
		600x300			м.	16		толщина 0,7мм
10	Отвод 15°	200x250			шт.	2		толщина 0,5мм
11	Отвод 90°	250x200			шт.	2		толщина 0,5мм
		300x600			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x300			шт.	2		толщина 0,7мм
12	Врезка прямая	400x100			шт.	5		толщина 0,7мм
13	Переход	200x200/250x200			шт.	1		толщина 0,5мм
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
				Изм.	Кол.у			22
				Лист	№	Подпись	Дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	250x150		АРКТОС	шт.	1		
7	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	16		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	144		
8	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
9	Гибкий воздуховод	Ø100			м	15		
10	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	15		толщина 0,5мм
		Ø125			м.	3		толщина 0,5мм
		Ø160			м.	4		толщина 0,5мм
		Ø200			м.	2		толщина 0,5мм
		250x150			м.	20		толщина 0,5мм
11	Отвод 90°	Ø100			шт.	7		толщина 0,5мм
		150x250			шт.	3		толщина 0,5мм
		250x150			шт.	2		толщина 0,5мм
12	Врезка прямая	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	1		толщина 0,5мм
13	Врезка круглая	Ø100/Ø100			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø125			шт.	3		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø160			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø160/Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
14	Переход	Ø100/Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø160/Ø125			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø250/250x150			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø200/250x150			шт.	1		толщина 0,5мм
15	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	2		

Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата

Спецификация оборудования, изделий и материалов					Лист
					24

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	8		
15	Устройство узла прохода кровли	Ø100			компл.	1		
Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.								
Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.								
Система вентиляции В6								
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-2000-Е + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-500x250-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Дроссель-клапан	SRU-500x250-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 50-25/90		РОВЕН	шт	2		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	500x250			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	14		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	126		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
8	Каплеуловитель в алюминиевом П-образном каркасе	600x300 (скорость 3,2м/с)		ProLam (ООО «Инженерное оборудование и системы»)	шт.	1		
9	Воздухораспределитель	ДПУ-100М		АРКТОС	шт.	28		
10	Воздуховод из оцинкованной стали	600x200			м.	1		толщина 0,7мм
		500x250			м.	1		толщина 0,7мм
11	Отвод 90° из оцинкованной стали	250x500			шт.	1		толщина 0,7мм
12	Врезка прямая из оцинкованной стали	500x250			шт.	1		толщина 0,7мм
13	Переход из оцинкованной стали	600x300/600x200			шт.	1		толщина 0,7мм
								Лист
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			26
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		500x250/850x250			шт.	2		толщина 0,7мм
14	Заглушка из оцинкованной стали	600x200			шт.	1		толщина 0,7мм
15	Огнезадерживающий клапан	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К нерж.сталь		ВИНГС-М	шт.	1		
16	Дроссель-клапан из полимерных матеpилов	Ø160			шт.	2		
		Ø200			шт.	4		
17	Воздуховод из полимерных матеpиалов	Ø100			м.	27		
		Ø125			м.	7		
		Ø160			м.	16		
		Ø200			м.	9		
		250x200			м.	5		
		350x200			м.	4		
		600x200			м.	4		
18	Отвод 60° из полимерных матеpиалов	200x600			шт.	4		
19	Отвод 90° из полимерных матеpиалов	Ø100			шт.	34		
		Ø200			шт.	2		
		200x350			шт.	1		
		350x200			шт.	2		
20	Врезка круглая из полимерных матеpиалов	Ø100/Ø125			шт.	6		
		Ø100/Ø160			шт.	12		
		Ø100/Ø200			шт.	4		
21	Врезка прямая из полимерных матеpиалов	Ø160			шт.	2		
		Ø200			шт.	2		
		350x200			шт.	2		
22	Переход из полимерных матеpиалов	Ø100/Ø125			шт.	6		
		Ø160/Ø125			шт.	6		
						Спецификация оборудования, изделий и матеpиалов		Лист
								27
						Изм.	Кол.у	Лист
						№	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		Ø160/Ø200			шт.	4								
		Ø200/250x200			шт.	2								
		250x200/350x200			шт.	1								
		250x200/600x200			шт.	1								
		600x300/600x200			шт.	1								
23	Заглушка из полимерных материалов	350x200			шт.	1								
24	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	3								
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	6								
25	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	51								
26	Устройство узла прохода кровли	500x250			компл.	1								
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>														
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>														
Система вентиляции В7														
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-500-Ф + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ						
2	Заслонка	SRU-200x150-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1								
3	Дроссель-клапан	SRU-200x150-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1								
		AGRJ-125-R		Komfovent	шт.	4								
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 20-15/90		РОВЕН	шт.	2								
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	200x150			шт.	1								
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	12								
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	108								
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2								
									Спецификация оборудования, изделий и материалов				Лист	
														28
				Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись					Дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
								дел ЭОМ					
2	Заслонка	AGUJ-M-200-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1							
3	Дроссель-клапан	AGRJ-100-R		Komfovent	шт.	4							
		AGRJ-200-R		Komfovent	шт.	1							
4	Шумоглушитель трубчатый	AGS-200-50-600		Komfovent	шт.	1							
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	Ø200			шт.	1							
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	2							
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	18							
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	1							
8	Воздухораспределитель	ДПУ-100М		АРКТОС	шт.	5							
		АДН-150х150			шт.	1							
9	Огнезадерживающий клапан	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-MB220-К			шт.	1							
10	Гибкий воздуховод	Ø100			м.	5							
11	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	6		толщина 0,5мм					
		Ø125			м.	2		толщина 0,5мм					
		Ø160			м.	2		толщина 0,5мм					
		Ø200			м.	6		толщина 0,5мм					
		150х150			м.	0,2		толщина 0,5мм					
12	Отвод 45°	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм					
		Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм					
13	Отвод 90°	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм					
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм					
		Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм					
14	Отвод 85°	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм					
		Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм					
15	Врезка круглая	Ø100/Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм					
											Спецификация оборудования, изделий и материалов	Лист	
													30
					Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ø100/Ø160			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
16	Врезка прямая	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм
17	Переход	Ø100/Ø125			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø200/Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
18	Заглушка	150x150			шт.	1		толщина 0,5мм
19	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	1		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	1		
20	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	8		
21	Устройство узла прохода кровли	Ø200			компл.	1		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции В9								
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-2000-Е + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-600x250-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Дроссель-клапан	SRU-600x250-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		SRU-300x100-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		SRU-450x150-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	4		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 60-25/90		РОВЕН	шт.	2		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	600x250			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	16		
								Лист
					Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата			31
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	144		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
8	Воздухораспределитель	АДР-400х100		АРКТОС	шт.	18		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	200х100			м.	4		толщина 0,5мм
		300х100			м.	11		толщина 0,7мм
		350х150			м.	4		толщина 0,7мм
		450х150			м.	13		толщина 0,7мм
		450х200			м.	7		толщина 0,7мм
		500х200			м.	7		толщина 0,7мм
		600х200			м.	2		толщина 0,7мм
		600х350			м.	2		толщина 0,7мм
		600х250			м.	9		толщина 0,7мм
10	Отвод 60°	100х300			шт.	4		толщина 0,7мм
		150х450			шт.	4		толщина 0,7мм
		200х450			шт.	4		толщина 0,7мм
		200х500			шт.	4		толщина 0,7мм
11	Отвод 90°	300х100			шт.	2		толщина 0,7мм
		450х150			шт.	5		толщина 0,7мм
		600х250			шт.	2		толщина 0,7мм
12	Врезка прямая	400х100			шт.	18		толщина 0,7мм
13	Переход	200х100/300х100			шт.	5		толщина 0,7мм
		350х150/300х100			шт.	4		толщина 0,7мм
		350х150/450х150			шт.	4		толщина 0,7мм
		450х200/450х150			шт.	1		толщина 0,7мм
		500х200/450х200			шт.	1		толщина 0,7мм
		600х250/850х250			шт.	2		толщина 0,7мм
								Лист
					Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата			32
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		600x350/300x100			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x350/600x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		600x200/500x200			шт.	1		толщина 0,7мм
14	Заглушка	200x100			шт.	5		толщина 0,5мм
		600x250			шт.	2		толщина 0,7мм
15	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм х 50м		TERM	шт.	4		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	9		
16	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	72		
17	Устройство узла прохода кровли	600x250			компл.	1		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции В10								
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-1000-Е + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-300x200-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Дроссель-клапан	SRU-300x200-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		SRU-300x150-Р-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 30-20/90		РОВЕН	шт.	3		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	300x200			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	12		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	108		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								33

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Воздухораспределитель	АДР-500х100		АРКТОС	шт.	5		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	200х100			м.	3		толщина 0,5мм
		250х100			м.	4		толщина 0,5мм
		300х100			м.	3		толщина 0,7мм
		300х150			м.	3		толщина 0,7мм
		300х200			м.	13		толщина 0,7мм
		350х150			м.	7		толщина 0,7мм
10	Отвод 15°	200х300			шт.	2		толщина 0,7мм
11	Отвод 45°	150х350			шт.	2		толщина 0,7мм
12	Отвод 60°	150х300			шт.	4		толщина 0,7мм
13	Отвод 90°	100х250			шт.	4		толщина 0,5мм
		350х150			шт.	2		толщина 0,7мм
		300х200			шт.	3		толщина 0,7мм
		250х100/200х100			шт.	1		толщина 0,5мм
		300х100/250х100			шт.	1		толщина 0,7мм
		350х100/300х100			шт.	1		толщина 0,7мм
		300х150/350х150			шт.	1		толщина 0,7мм
		Ø250/300х200			шт.	2		толщина 0,7мм
		300х200/350х150			шт.	1		толщина 0,7мм
14	Заглушка	200х100			шт.	1		толщина 0,5мм
		300х200			шт.	5		толщина 0,7мм
15	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм х 50м		TERM	шт.	2		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	4		
16	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	31		
17	Устройство узла прохода кровли	300х200			компл.	1		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								34
						Изм.	Кол.у	Лист
						№	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции В11								
1	Вытяжной канальный вентилятор	IRB 700x400 E3 EC + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-600x300-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Дроссель-клапан	SRU-600x300-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 60-30/90		РОВЕН	шт.	2		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	600x300			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м ²	12,3		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	111		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м ²	2		
8	Воздухораспределитель	АДР-800x400		АРКТОС	шт.	5		
		АДР-500x100		АРКТОС	шт.	5		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	250x100			м.	2		толщина 0,5мм
		300x150			м.	4		толщина 0,7мм
		350x150			м.	2		толщина 0,7мм
		350x200			м.	36		толщина 0,7мм
		400x150			м.	3		толщина 0,7мм
		600x300			м.	17		толщина 0,7мм
		700x200			м.	14		толщина 0,7мм
10	Отвод 90°	300x600			шт.	1		толщина 0,7мм
								Лист
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			35
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		AGRJ-100-R		Komfovent	шт.	5		
		AGRJ-125-R		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-160-R		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-250-R		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	AGS-250-50-600		Komfovent	шт.	1		
		AGS-160-50-600		Komfovent	шт.	1		
		ГТП 25-15/90		РОВЕН	шт.	1		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	Ø250			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	4		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	36		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
8	Воздухораспределитель	ДПУ-100М		АРКТОС	шт.	17		
9	Огнезадерживающий клапан	КЛОП-2(60)-НО-250х150(Нп)-МВ220-К		ВИНГС-М	шт.	1		
10	Гибкий воздуховод	Ø100			м.	17		
11	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	18		толщина 0,5мм
		Ø125			м.	9		толщина 0,5мм
		Ø160			м.	6		толщина 0,5мм
		Ø200			м.	1		толщина 0,5мм
		Ø250			м.	6		толщина 0,5мм
		250х150			м.	7		толщина 0,5мм
12	Отвод 45°	Ø160			шт.	4		толщина 0,5мм
13	Отвод 90°	Ø100			шт.	5		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø250			шт.	2		толщина 0,5мм
		150х250			шт.	2		толщина 0,5мм
							Спецификация оборудования, изделий и материалов	
				Изм.	Кол.у	Лист	37	
				№	Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Врезка прямая	Ø100			шт.	1		толщина 0,5мм
15	Врезка круглая	Ø100/Ø100			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø125			шт.	6		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø160			шт.	3		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø250/Ø250			шт.	1		толщина 0,5мм
16	Переход	Ø125/Ø100			шт.	3		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø160			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø160/Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø250/Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø250/Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø200/250x150			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø250/250x150			шт.	1		толщина 0,5мм
17	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	2		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	3		
18	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	22		
19	Устройство узла прохода кровли	Ø250			компл.	1		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции В13								
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-1000-Е + гибкие вставки		Komfovent	компл.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
								Лист
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			38
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Заслонка	SRU-400x200-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Дроссель-клапан	SRU-400x200-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-100-R		Komfovent	шт.	5		
		AGRJ-125-R		Komfovent	шт.	3		
		AGRJ-200-R		Komfovent	шт.	1		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 40-20/90		РОВЕН	шт.	2		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	400x200			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	4		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	36		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
8	Воздухораспределитель	ДПУ-125М		АРКТОС	шт.	5		
		ДПУ-160М		АРКТОС	шт.	9		
9	Гибкий воздуховод	Ø100			м.	5		
		Ø125			м.	9		
10	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	10		толщина 0,5мм
		Ø125			м.	14		толщина 0,5мм
		Ø160			м.	7		толщина 0,5мм
		Ø200			м.	14		толщина 0,5мм
		200x200			м.	9		толщина 0,5мм
		250x200			м.	3		толщина 0,5мм
		300x200			м.	3		толщина 0,7мм
		350x200			м.	7		толщина 0,7мм
		400x200			м.	3		толщина 0,7мм
11	Отвод 90°	Ø125			шт.	3		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
							Спецификация оборудования, изделий и материалов	
				Изм.	Кол.у	Лист	Лист	
				№	Подпись	Дата		
								39

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
		200х400			шт.	1		толщина 0,7мм
		400х200			шт.	2		толщина 0,7мм
12	Отвод 95°	Ø100			шт.	5		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	4		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
13	Врезка прямая	Ø100			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø125			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø160			шт.	3		толщина 0,5мм
		Ø100/Ø200			шт.	3		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм
14	Переход	Ø125/Ø160			шт.	12		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø100			шт.	5		толщина 0,5мм
		Ø160/Ø200			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø200/200х200			шт.	1		толщина 0,5мм
		250х200/200х200			шт.	1		толщина 0,5мм
		250х200/300х200			шт.	1		толщина 0,7мм
		300х200/350х200			шт.	1		толщина 0,7мм
		Ø250/400х200			шт.	2		толщина 0,7мм
		350х200/400х200			шт.	1		толщина 0,7мм
15	Заглушка	400х200			шт.	2		толщина 0,7мм
16	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм х 50м		TERM	шт.	5		
								Лист
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			40
					Изм.	Кол.у	Лист	№
					Подпись	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	3		
17	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	45		
18	Устройство узла прохода кровли	400х200			компл.	1		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Система вентиляции В14								
1	Вытяжная установка канального типа	ОТД-Е-2000-Ф + гибкие вставки		Komfovent	шт.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	SRU-500х250-М-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	компл.	1		
3	Дроссель-клапан	SRU-500х250-R-ФлХГ		Komfovent	шт.	1		
		AGRJ-125-R		Komfovent	шт.	10		
		AGRJ-200-R		Komfovent	шт.	3		
4	Шумоглушитель трубчатый	ГТП 50-25/90		РОВЕН	шт.	3		
		AGS-160-50-900		Komfovent	шт.	1		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	500х250			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	6		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	54		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	2		
8	Воздухораспределитель	ДПУ-125М		АРКТОС	шт.	2		
		ДПУ-160М		АРКТОС	шт.	9		
		ДПУ-200М		АРКТОС	шт.	3		
9	Гибкий воздуховод	Ø125			м.	11		
							Спецификация оборудования, изделий и материалов	
				Изм.	Кол.у	Лист		
				№	Подпись	Дата		
								Лист
								41

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ø160			м.	3		
10	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø125			м.	38		толщина 0,5мм
		Ø160			м.	3		толщина 0,5мм
		Ø200			м.	7		толщина 0,5мм
		200x200			м.	4		толщина 0,5мм
		300x200			м.	7		толщина 0,7мм
		400x200			м.	7		толщина 0,7мм
		450x200			м.	4		толщина 0,7мм
		500x200			м.	3		толщина 0,7мм
		500x250			м.	12		толщина 0,7мм
11	Отвод 45°	Ø160			шт.	2		толщина 0,5мм
12	Отвод 90°	Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм
		250x500				1		толщина 0,7мм
13	Отвод 95°	Ø125			шт.	11		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	3		толщина 0,5мм
14	Врезка прямая	Ø125			шт.	6		толщина 0,5мм
		Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
		Ø200			шт.	3		толщина 0,5мм
15	Врезка круглая	Ø125/Ø125			шт.	2		толщина 0,5мм
		Ø125/Ø160			шт.	1		толщина 0,5мм
16	Переход	Ø125/Ø160			шт.	10		толщина 0,5мм
		Ø125/200x200			шт.	1		толщина 0,5мм
		200x200/300x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		300x200/400x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		450x200/400x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		450x200/500x200			шт.	1		толщина 0,7мм
								Лист
					Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата			42
					Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		500x250/500x200			шт.	1		толщина 0,7мм
		500x250/850x250			шт.	2		толщина 0,7мм
		Ø200/Ø250			шт.	3		толщина 0,5мм
17	Расходные материалы	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	шт.	4		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	7		
18	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	60		
19	Устройство узла прохода кровли	500x200			компл.	1		

Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.

Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.

Система вентиляции В15								
1	Вентилятор канальный	TB10		Ostberg (Арктика)	шт.	1		щит АОВ, щит электрический и кабельная продукция – см. раздел ЭОМ
2	Заслонка	AGUJ-M-100-ФлХГ с эл/пр		Komfovent	шт.	1		
3	Шумоглушитель трубчатый	AGS-100-50-600		Komfovent	шт.	2		
4	Огнезадерживающий клапан	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-MB220-K		ВИНГС-М	шт.	2		
5	Зонт вентиляционный на вытяжную шахту	Ø100			шт.	1		
6	Теплоизоляция	Lamella Mat 50мм		Rockwool	м²	4		
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	36		
7	Кожух из оцинк.стали толщиной 0,8мм				м²	1		
8	Воздухораспределитель	ДПУ-100М		АРКТОС	шт.	2		
9	Воздуховод из оцинкованной стали	Ø100			м.	12		толщина 0,5мм

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ALU 50мм x 50м						
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	1		
12	Крепежные изделия (метизы, фланцы, шинорейки и т.д.)				кг.	4		
13	Устройство узла прохода кровли	Ø100			компл.	1		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Тепловые завесы								
1	Воздушно-тепловая завеса	КЭВ-6П2021Е + пульт управления		Тепломаш	шт.	2		
<u>Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.</u>								
<u>Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.</u>								
Системы кондиционирования								
1	Сплит-система	T09H-SNE/I T09H-SNE/O		TOSOT	компл.	12		
		T07H-SNE/I T07H-SNE/O		TOSOT	компл.	2		
		T18H-SNE/I T18H-SNE/O		TOSOT	компл.	2		
		T24H-SNE/I T24H-SNE/O		TOSOT	компл.	5		
2	Мультисплит-система	наружный блок T42H-FMA2/O		TOSOT	шт	1		
		внутренний блок T24H-SCWA/I		TOSOT	шт	2		
3	Медный трубопровод	Ø6.35			м.	180		
		Ø9.52			м.	139		
		Ø12.7			м.	41		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Лист
								45
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Изоляция K-flex ST толщиной 13мм	Ø6			м.	180		
		Ø9			м.	139		
		Ø13			м.	41		
5	Межблочный кабель	4x1,5			м.	180		
6	Клапан Шредера				шт.	22		
7	Зимний комплект для сплит-системы				шт.	4		
8	Дренажный трубопровод ПВХ	Ø16		GENOVA	м.	217		
		Ø20		GENOVA	м.	48		
	фитинги	Ø16		GENOVA	компл.	1		
		Ø20		GENOVA	компл.	1		
9	Дренажный насос для настенного блока	Siccom Flowatch Design		Siccom	шт.	23		
10	Стандартная легкая опорная конструкция для установки наружного блока массой до 150 кг (чертеж и спецификация элементов – см. лист 13 основного комплекта рабочих чертежей)			TMC	компл.	22		
11	Запасной пульт ДУ к настенному блоку			TOSOT	шт.	5		
12	Блок ротации	УРК-2Т		BALSAT	шт.	2		
13	Расходные материалы (герметик, монтажный скотч, закладные гильзы и т.д.)	Скотч алюминиевый ALU 50мм x 50м		TERM	компл.	67		
		Скотч ТПЛ 50мм x 50м			шт.	46		
		гильза Ду80, L=0.5м			шт.	23		
		гильза Ду80, L=0.25м			шт.	5		
		Герметик IRFix, 310мл		IRFix	шт.	14		
14	Крепежные изделия (метизы, перфолента, кронштейны и т.д.)				кг.	69		
								</

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания														
1	2	3	4	5	6	7	8	9														
Перед заказом воздуховодов эскизы односторонних и нестандартных переходов, а также других фасонных частей выполнить по фактическим замерам на площадке.																						
Оборудование может быть заменено на аналоги с сохранением всех технических характеристик.																						
Системы противодымной вентиляции																						
1	Крышный вентилятор дымоудаления	РОКС-ВКРФ-7,1-ДУ400-РК935-3,0/1000/220-380 + частотный преобразователь		РОВЕН	шт	2																
2	Монтажный стакан	СОМ-2-ДУ-7,1RF-ОЗ/60/220*		РОВЕН	шт	2																
3	Крышный вентилятор компенсации	ВОП-20-4,0-О-Р3L/4,0/PAG/73-1,1/3000/220-380 + частотный преобразователь		РОВЕН	шт	2																
4	Монтажный стакан	СОМ-2-О-4,0RF-ОЗ/60/220*		РОВЕН	шт	2																
5	Противопожарный клапан стенового типа	КЛАД-3-С-900х500-МВЕ220-ВН-ВГ-К-А		РОВЕН	шт	6																
6	Воздуховод сварной из черной стали	250х250			м.	2		толщина 1,5мм														
		400х400			м.	2		толщина 1,5мм														
		900х400			м.	22		толщина 1,5мм														
		900х500			м.	1		толщина 1,5мм														
7	Переход сварной из черной стали	900х400/400х400			шт.	2		толщина 1,5мм														
		900х400/250х250			шт.	2		толщина 1,5мм														
8	Заглушка сварной из черной стали	900х400			шт.	4		толщина 1,5мм														
9	Изоляция	ALU1 WIRED MAT 105		Rockwool	м²	82																
		приварные шпильки CD/PWP 2,7-58		Rockwool	шт.	738																
10	Шнур базальтовый в бухте	ШБТизол-10		ТИЗОЛ	шт.	1																
11	Герметик огнестойкий	Огнетитан SN 310мл		ГЕРМОИЗОЛ	шт.	20																
12	Крепежные изделия (метизы, перфолента, кронштейны и т.д.)				кг.	57																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.у</td><td>Лист</td><td>№</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата	Спецификация оборудования, изделий и материалов		<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>47</td></tr></table>	Лист	47
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпись	Дата																	
Лист																						
47																						

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Демонтажные работы								
1	воздуховод из оцинкованной стали	300x300			м.	48		
		550x550			м.	30		
		650x550			м.	6		
2	Центробежный вентилятор				шт.	1		
3	Воздухонагреватель водяной				шт.	1		