

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	Оборудование							
		1.1	Шкаф настенный 19", 15U, 600x775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, цвет черный. IP20. Панель с щеточным кабельным вводом в комплекте	TWB-1566-GP-RAL9004		Hyperline	к-м	5	37	Шкафы 7, 9-12.
										Шкаф 7 давальческий
		1.2	Шкаф настенный 19", 42U, 600x2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам, задняя дверь сплошная, ручка с замком, съемные боковые панели, цвет черный. IP20	TTB-4268-AS-RAL9004		Hyperline	к-м	1	117	Шкаф 8 давальческий
		1.3	Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65x293 мм, черный	TCB-TTB-RAL9004		Hyperline	шт.	2	0,2	Для шкафа 8
		1.4	Оптический кросс-докс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. Сплэйс-кассета, КДЗС, крепеж в комплекте	CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLEX)		CABEUS	к-м	8	2,3	
		1.5	Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м	PT-LC-9	7325с	CABEUS	шт.	192		
		1.6	Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM	DLC-DLC-SM	7132с	CABEUS	шт.	96		
		1.7	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RoHS, черный	PP3-19-24-8P8C-C5E-110D		Hyperline	шт.	14		10 шт. давальческие
		1.8	Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 GE, 2x1G SFP	Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-LL		Cisco	шт.	3	2	Давальческие
		1.9	Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, PoE	ES-24-250W		Ubiquiti	шт.	2	3,7	Давальческие
				1.10	Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт, линейно-интерактивный, встроенная АКБ, плата сетевого управления, защита от перегрузки и КЗ, автоматический байпас	SMT2200RMI2UNC		APC	шт.	1
Взам. инв. Н		1.11	Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт, линейно-интерактивный, встроенная АКБ 2x7 Ah, защита от перегрузки и КЗ, автоматический байпас, 2U	INFORPRO1000IN		ООО "ДКС"	шт.	5	14,6	Или аналог
Инв. Н подл.	Подп. и дата									

						130-23-СКС.СО					
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, Колонцова, 4. Капитальный ремонт				ул.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Структурированная кабельная сеть			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Монаenkova		Мона					Р	1	4
Проб.		Лемехов А.		Лемех							
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО НПП «ОВИСТ»		
Н. контр.		Лемехов И.		Лемех							
ГИП		Заичиков		Заич							

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.12	Адаптер SNMP для ИБП INFORPRO1000IN	SNMPSM		ООО "ДКС"	шт.	5		
		1.13	Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 1U	CM-1U-D53-PL-COV		Hyperline	шт.	27	0,44	16 шт. давальческие
		1.14	Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20,	PH12-8C131 ITK PDU	121203-00253	АО "Связьстройдеталь"/	шт.	6	2	Или аналог
			шнур 2 м 1,5 мм2, вилка, номинальный ток 16 А			iTK				2 шт. давальческие
		1.15	Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", кат. 5е, 45х25 мм,		45038	ООО "ДКС"	шт.	202		
			установка в кабель-каналы							
		1.16	Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой		DIS137448150 ДКС	ООО "ДКС"	шт.	3		
		1.17	Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки	SSB3-1-WH		Hyperline	шт.	5		
		1.18	Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5е, 110 IDC, монтаж инструментом NE-T00L,	KJNE-8P8C-C5e-90-WH		Hyperline	шт.	5		
			белая							
		1.19	Розетка силовая с заземлением для накладного монтажа, Iном 16А, Uном 250 В,	Quteo		Legrand	шт.	6		Или аналог
			IP20							
		1.20	Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика	UniFi AP AC Pro		Ubiquiti	шт.	5	0,45	Давальческие
			до 20 дБм, рабочие частоты 2,4 и 5 ГГц, коэффициент усиления							
			3 дБи для 2,4 ГГц и 6 дБи для 5 ГГц. Скорость передачи данных							
			до 450 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с для 5 ГГц.							
			Радиус действия до 122+ м. 2xEthernet 1 Гб, USB							
Взам. инв. N										
		2	Изделия							
		2.1	Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м	ШОС-2SM/2.0 мм-	130202-02793	АО "Связьстройдеталь"	шт.	8		
				LC/UPC-LC/UPC-3.0 м						
Подп. и дата		2.2	Патч-корд U/UTP cat. 5е, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45,	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-		Hyperline	шт.	57		
			длина 1 м, серый	LSZH-GY						
		2.3	Патч-корд U/UTP cat. 5е, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45,	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-		Hyperline	шт.	163		
			длина 3 м, серый	LSZH-GY						
Инв. N подл.										
								130-23-СККС.СО		Лист
										2

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.4	Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м	ШОС-2SM/2.0 мм-	130201-03656	АО "Связьстройдеталь"	шт.	2		
				LC/UPC-ST/UPC-3.0 м						
		2.5	Кабельный короб 80x40 мм с крышкой на защелке, с направляющими для	In-liner Classic	01781	ООО "ДКС"	шт.	48		96 м. Упаковка 12 шт.
			установки разделителей материал-композиция ПВХ, цвет белый, L=2 м							
		2.6	Разделитель (перезгородка) пространства короба на секции, L=2 м	SEP-N 40	09514	ООО "ДКС"	шт.	48		96 м. Упаковка 32 шт.
		2.7	Угол внутренний 80x40 изменяемый (70-120°), цвет белый	NIAV 80x40	01724	ООО "ДКС"	шт.	12		
		2.8	Угол внешний 80x40 изменяемый (70-120°), цвет белый	NEAV 80x40	01708	ООО "ДКС"	шт.	5		
		2.9	Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий"Viva",	PDA-DN 80	10043	ООО "ДКС"	шт.	120		В упаковке 10 шт.
			ABC пластик, типоразмер 45x50 мм, цвет белый,							
		2.10	Накладка на стык профиля 80x40, цвет белый	SGAN 40	00823	ООО "ДКС"	шт.	20		В упаковке 20 шт.
		2.11	Накладка на стык крышки 80x40, цвет белый	GAN 80	00886	ООО "ДКС"	шт.	20		В упаковке 10 шт.
		2.12	Тройник/отвод 80x40, цвет белый	NTAN 80x40	01756	ООО "ДКС"	шт.	4		В упаковке 10 шт.
		2.13	Заглушка 80x40, цвет белый	LAN 80x40	00871	ООО "ДКС"	шт.	8		В упаковке 20 шт.
		2.14	Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6		CM06541	ООО "ДКС"	шт.	100		В упаковке 100 шт.
										Или аналог
		2.15	Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 300x50 мм, L=3 м,		35265	ООО "ДКС"	м	324	2,230	В упаковке 12 м (4 шт.)
			толщина стали 0,7 мм							
2.16	Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100x50 мм, L=3 м,		35262	ООО "ДКС"	м	648	1,030	В упаковке 24 м (8 шт.)		
	толщина 0,7 мм									
Взам. инв. N		2.17	Перезгородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м		36480	ООО "ДКС"	м	24	0,506	В упаковке 54 м (18 шт.)
		2.18	Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм,		35522	ООО "ДКС"	м	32	0,630	В упаковке 24 м (8 шт.)
			крепление защелкиванием							
Подп. и дата		2.19	Угол вертикальный внутренний 90° 300x50 мм в комплекте с крепежными		36665K	ООО "ДКС"	шт.	5	0,940	В упаковке 1 шт.
			элементами и соединительными пластинами							
		2.20	Угол горизонтальный 90° 100x50 мм в комплекте с крепежными элементами		36002K	ООО "ДКС"	шт.	3	0,630	В упаковке 1 шт.
			и соединительными пластинами							
Инв. N подл.										
								130-23-СКС.СО		Лист
										3
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.21	Ответвитель Т-образный горизонтальный 300х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами	DPT	36125K	ООО "ДКС"	шт.	7	1,990	В упаковке 1 шт.
		2.22	Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 300 мм. Крепление к потолку или стене (С-образный кронштейн)		BBA3030	ООО "ДКС"	шт.	120	1,270	В упаковке 4 шт.
		2.23	Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене		BBL3010	ООО "ДКС"	шт.	600	0,140	В упаковке 10 шт.
		2.24	Стандартный анкер с болтом М8		CM430850	ООО "ДКС"	шт.	600		В упаковке 25 шт.
		2.25	Винт для соединения крышек лотков		CM030508	ООО "ДКС"	шт.	50		
		3	Кабельная продукция							
		3.1	Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, упрочняющие стеклонити, 16 одномодовых волокон	ОКВ-нг(А)-FRHF-РД-4х16-(G.657A)		ООО "Саранскабель-оптика"	м	1660	0,130	
		3.2	Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4х2х0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF)	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305	42045	Hyperline	м	11952	0,032	
		4	Материалы							
		4.1	Труба П/П гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение, устойчивая к воспламенению (класс VO), не содержащая галогенов, цвет белый dвн=14,8 мм, dнар=19,7 мм		81820	ООО "ДКС"	м	150		Бухта 50 м
Взам. инв. N		4.2	Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм		51320	ООО "ДКС"	шт.	100		
		4.3	Универсальная противопожарная пена	CP620		Hilti	шт.	3		
		4.4	Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, ширина 12 мм, длина 8 м		Vell-231	Brother	шт.	4		
		4.5	Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, ширина 9 мм, длина 8 м		Vell-221	Brother	шт.	4		
Инв. N подл.										

						130-23-СКС.СО				Лист
										4
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					