

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 2361/2

Дата выдачи документа: 22.09.23

Наименование изделия: Подушка опорная

Марка бетона: М 200 (В15)

Отпускная прочность бетона: 70%

Марка бетона по морозостойкости: F-100

Марка бетона по водонепроницаемости: W-4

Водопоглощение бетона по массе, %: 2%

Средняя плотность бетона кг-см²: 2400

Отпускная влажность бетона ккал. (М.Ч.С): 3%

Обозначение стандарта (ГОСТ,ТУ): ГОСТ 13015.0.83

Номер серии и выпуска рабочих чертежей: 3.006.1.8

Марка изделия	Кол-во изделий
ОП 5	14 шт.

Приёмка изделий по ГОСТ 13015, с учётом нормативной и технической документации на изделие.

Дата оформления настоящего документа с учётом номеров транспорта служит номером партии, в её состав входит продукция, произведённая до указанной даты включительно.

Документ о качестве оформлен на основании данных завода производителя.

Предприятие гарантирует достижение требуемой проектной прочности, определяемой по ГОСТ 18105.

Бетоны изделий изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, пригодных для всех видов строительства, согласно критериям, ГОСТ 30108.

В случае обнаружения дефектов в изделиях просим сообщить характеристику дефекта, схему расположения дефекта на изделии в штабелях (вагонах), дату изготовления изделий, № ОТК.

ОТК  /Самсонов А.А. /