

$S_{ac\phi 1} = 3467,04 \text{ m}^2$

$S_{ac\phi 2} = 560,25 \text{ m}^2$

$S_{ac\phi 3} = 14,35 \text{ m}^2$

К
участку ПЗ/ПЗ, ПЗ/ПЗ

1-1
Конструкция асфальтобетонного покрытия (схема)

Расстояние занятое скреплением МС-1,2 и рельсом не подлежащее асфальтированию

$S_{кр} = 0,15 \text{ м}$

Покрытие - асфальтобетон мелкозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013	$h=0,05 \text{ м}$
Покрытие - асфальтобетон крупнозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013	$h=0,07 \text{ м}$
Щебень(известняк) М600 (5-20 мм) с пропиткой бязким,	$h=0,08 \text{ м}$
Щебень(известняк)М600 (25-60мм) ГОСТ 8267-93,	$h=0,15 \text{ м}$
Песок крупный ГОСТ 8736-2014,	$h=0,30 \text{ м}$
Геотекстиль Дорнит	
Уплотненный грунт	

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии о

1-1

Конструкция асфальтобетонного покрытия (схема)

Расстояние занятое креплением МС-1,2 и
рельсом неподлежащее асфальтированию

$S_{кр} = 0,15 \text{ м}$

Покрытие - асфальтобетон мелкозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 $h=0,05 \text{ м}$
Покрытие - асфальтобетон крупнозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 $h=0,07 \text{ м}$
Щебень(известняк) М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким, $h=0,08 \text{ м}$
Щебень(известняк)М600 (25-60мм) ГОСТ 8267-93, $h=0,15 \text{ м}$
Песок крупный ГОСТ 8736-2014, $h=0,30 \text{ м}$
Геотекстиль Дорнит
Уплотненный грунт

					2024	131-23-ГП2		
						Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Рук.проекта	Шевчук К.А.			02.06	Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
Ген.директор	Кесслер Ю.Ф.			02.06		ИД	1	2
Ст.прораб	Шинкарев М.В.			02.06				
Гл.инженер	Юрченко В.И.			02.06	Исполнительная схема Устройство асфальтобетонного покрытия	ООО "КикГЕОСТРОЙ"		

Согласовано

ВЗАМ ІНВ №

Подп. и дата

ИЗВ. № ПОДЛ.