

План участка производства работ

Sпл=18,27м²

Sрк=132,25м²

Lр=6 м

1. Устройство резинокордовых покрытий из плит 4-ох переездов
2. Укладка плитки тротуарной общей площадью Sпл = 18,27 м²
3. Разметка стоп-линии на переезде Lр = 6 м

1-1
Конструкция асфальтобетонного покрытия
(схема)




Покрытие - асфальтобетон мелкозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 h=0,05 м
Покрытие - асфальтобетон крупнозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 h=0,07 м
Щебень(известняк) М600 (5-20 мм) с пропиткой бязким, h=0,08 м
Щебень(известняк)М600 (25-60мм) ГОСТ 8267-93, h=0,15 м
Песок крупный ГОСТ 8736-2014, h=0,30 м
Геотекстиль Дорнит
Уплотненный грунт

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.



- асфальтобетон
- грунт
- газон

Условные обозначения:



- резинокордовые покрытия
- клинкерная плитка
- щебень

- бортовой камень
- площадь занятая
путями железнодорожными
- водоотводные лотки

					2024
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Рук.проекта	Шевчук К.А.				06.06
Ген.директор	Кесслер Ю.Ф.				06.06
Ст.прораб	Шинкарев М.В.				06.06
Гл.инженер	Юрченко В.И.				06.06

131-23-ГП2			
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.			
Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
	ИД	1	1
Исполнительная схема Устройство переездов		ООО "КИКГЕОСТРОЙ"	