

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы и аппараты до 1кВ							
ЩО №1 1-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте: - автоматический выключатель 3P, Inp=40A - автоматический выключатель 1P Inp=10A - автоматический выключатель 1P, Inp=16A - дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16A, 30mA - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2	Unibox ABB 24мод. (1P41)	код 1SL0502A06	ABB	шт.	1		
		S200/3P/40A		ABB	шт.	1		
		S200/1P/C10A		ABB	шт.	4		
		S200/1P/C16A		ABB	шт.	2		
		ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	7		
		ГОСТ P19132-86			шт.	2		
ЩО №2 2-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте: - автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=40A - автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=10A - автоматический выключатель, 1 полюсный Inp=16A - дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16A, 30mA - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2	Unibox ABB 24мод. (1P41)	код 1SL0502A06	ABB	шт.	1		
		ГОСТ P51321.1-2000						
		S200/3P/C40		ABB	шт.	1		
		S200/1P/C10		ABB	шт.	3		
		S200/1P/C16		ABB	шт.	2		
		ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	6		
		ГОСТ P19132-86			шт.	2		
ЩО №3 3-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 36мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х533х118 мм RAL 9016 белый , в комплекте: - автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=63A - автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=10A - автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=16A - автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=25A - дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16A, 30mA - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2	Unibox ABB 36мод. (1P41)	код 1SL0513A06	ABB	шт.	1		
		ГОСТ P51321.1-2000						
		S200/3P/C63		ABB	шт.	1		
		S200/1P/C10		ABB	шт.	5		
		S200/1P/C16		ABB	шт.	9		
		S200/1P/C25		ABB	шт.	1		
		ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	6		
		ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	2		
ЩР-СКС	Распределительные шкафы для настенного монтажа, ст.защ. IP55, RAL 7035 серый, с подпружиненной дверцей, габаритные размеры (ШхВхГ), 125х180х105мм - автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=16A - шина нулевая, высококачественная латунь, S=6х9мм2, 7/2	серия Eugora 4 мод.	код 12644	ABB	шт.	1		
		S200/1P/C16		ABB	шт.	2		
		ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	2		
ABDT №№1,...3	Распределительные шкафы для настенного монтажа, ст.защ. IP55, RAL 7035 серый, с подпружиненной дверцей, габаритные размеры (ШхВхГ), 125х180х105мм - дифференциальный автомат с УЗО 2P, 6A, 30mA	серия Eugora 4 мод.	код 12644	ABB	шт.	3		
		ABDT QS941 6A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	3		
ЩАО 1-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте: - автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=16A - автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=6A - шина нулевая, высококачественная латунь, S=6х9мм2, 8/2 Блок дистанц. тестирования и управления свет. приборами авар. освещения	Unibox ABB 24мод. (1P41)	код 1SL0502A06	ABB	шт.	1		
		ГОСТ P51321.1-2000						
		S200/3P/C16		ABB	шт.	1		
		S200/1P/C6		ABB	шт.	6		
		ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	2		
		BS-TELECONTROL-1 230B	арт. a16749	Белый свет	шт.	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЩР №1 2-й этаж	Щит распределительный, навесной модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. IP41, RAL 9016 белый, с клем. блоком (ШхВхГ) 295х390х115мм, в компл.: - автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=40А - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2	Unibox ABB 24мод. (IP41) ГОСТ P51321.1-2000 S200/3P/C40 ABDT QS941 16А,1P+N ГОСТ P51327.1-99 ГОСТ P19132-86	код 12264000	ABB	шт.	1		
ЩВ щит вентил. 2-й этаж	Щит распределительный, навесной модульного типа, 2х36 мод., с дверками и замками ст.защ. IP54 задариты (ВхШхГ) 579х620х135мм в комплекте: - модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=40А, хар-ка С - независимый расцепитель для автомата BA47-100 - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 6А, 30мА - дифференциальный автомат с УЗО 4Р, 16А, 30мА - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2	ЩРН-2х36з-1 У2 PRO ГОСТ P51321.1-2000 BA47-100/C40A РН-47 ABDT QS941 16А,1P+N ГОСТ P51327.1-99 ABDT QS941 6А,1P+N ГОСТ P51327.1-99 ABDT QS941 16А,3P+N ГОСТ P51327.1-99 ГОСТ P19132-86	МКМ16-Т-2х36-54-ZU	IEK IEK IEK ABB ABB ABB	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 6 15 4 4		
ЩСК щит кондиц. 3-й этаж	Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. IP41, серия Unibox, 54 модуля, с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями и клеммным блоком, RAL 9016 белый, задариты (ШхВхГ) 405х515х115 мм - модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=50А, хар-ка С - независимый расцепитель для автомата BA47-100 - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 16А, 30мА - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 10А, 30мА - дифференциальный автомат с УЗО 2Р 32А, 30мА - дифференциальный автомат с УЗО 2Р, 25А, 30мА - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2 Устройство ротации согласователь работы для внутренних блоков кондиционеров УРК-2Т BALSAT, ст. защиты IP20, задаритные размеры не более 115х86х58мм Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. IP54, серия Unibox, 8 модулей, без двери, RAL 9016 белый, задариты (ШхВхГ) 215х220х105мм	Unibox ABB 54мод. (IP41) BA47-100/C50A РН-47 ABDT QS941 16А,1P+N ГОСТ P51327.1-99 ABDT QS941 10А,1P+N ГОСТ P51327.1-99 ABDT QS941 32А 1P+N ГОСТ P51327.1-99 ABDT QS941 25А,1P+N ГОСТ P51327.1-99 ГОСТ P19132-86	код 12267000	 IEK IEK ABB ABB ABB ABB ABB	 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	 1 1 2 14 1 5 4		
				BALSAT	шт.	2		К7.1, К7.2 пом. 323.1
			код 12 208	ABB	шт.	2		К20.1, К20.2 пом. 208
АВР	Шкаф автоматического ввода резерва на 2 ввода, In=2х32А, ст. защ. IP54	АВР-32А-02-01-УХ/ПЗ			шт.	1		
УК-ВК	Устройство коммутационное УК-ВК исп.15, количество каналов коммутации -1 Нормально замкнутый, на переключение. Макс. коммутируемое напряжение*, ~250В, =30В, макс. коммутируемый ток*, 5А, ст. защ. IP30, 102х107х39 мм, напряжение управления 20 – 27,6В, ток управления 0,014 – 0,019А.	АЦДР.426412.002-15			шт.	9		
ЩГП пом.208	Щит распределительный, навесной модульного типа, 36 мод., без двери ст.защ. IP41, задариты (ШхВхГ) 295х515х115мм, белый, в комплекте: - автоматический выключатель 3Р, Inp=25А - автоматический выключатель 3Р, In=10А - автоматический выключатель 3Р, In=16А - автоматический выключатель 1Р, In=6,5А - шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2 - проходная клемма, серая МА 2,5/5 -2,5мм2 шириной 5мм - торцевой фиксатор cthsq FEM6 2,8мм	Unibox ABB 36мод. (IP41) S200/3P/C25A M203/3P/C10A M203/3P/C16A M201/1P/C6,5A ГОСТ P19132-86	код 12 214 арм. 2CDA283799R0101 арм. 2CDA283799R0161 арм. 2CDA281799R0361 код SNA 115 486 R0300 код SNA 118 368 R1600	ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 2 2 2 2 12 4		
ГЗШ	Шина медная 25х4 мм L=1000мм	ГОСТ 434-78			шт.	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабели и провода Un до 1кВ								
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-3x2,5	ГОСТ 16442-80			м	2819		
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-3x1,5	ГОСТ 16442-80			м	2863		
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-2x1,5	ГОСТ 16442-80			м	170		
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-3x4	ГОСТ 16442-80			м	51		
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-4x1,5	ГОСТ 16442-80			м	108		
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-5x1,5	ГОСТ 16442-80			м	17		
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-5x2,5	ГОСТ 16442-80			м	246		
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-5x10	ГОСТ 16442-80			м	30**		питание ЩР
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-5x35	ГОСТ 16442-80			м	51**		питание ЩОНº1,...ЩОНº3
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-5x16	ГОСТ 16442-80			м	30+30**		питание ЩВ, ЩСК
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-1x6	ГОСТ 16442-80			м	11		ДСУП
Кабель медный в ПВХ изол. не поддерж. горение	ВВГнг(A)-LS-0,66-1x2,5	ГОСТ 16442-80			м	5		ДСУП
Провод медный одножильный в ПВХ изоляции ж/з	ПВ-1x25	ГОСТ 6323-79			м	45		К ГЗШ
Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изол. не поддерж. горение		КВВГнг(A)-LS-0,66-52x1,0*			м	323		ПУ приточных установок
Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изол. не поддерж. горение		КВВГнг(A)-LS-0,66-4x1,0			м	205		ПДУ вытяжных установ.
Провод медный одножильный в ПВХ изоляции ж/з	ПВ-1x4	ГОСТ 6323-79			м	24,5		монтаж щитов
Провод медный одножильный в ПВХ изоляции ж/з	ПВ-1x10	ГОСТ 6323-79			м	20		монтаж щитов ЩВ, ЩСК
Кабель медный в ПВХ изол. не горючий	ВВГнг(A)-FRLS-0 66-3x1 5	ГОСТ 16442-80			м	640		
Кабель медный в ПВХ изол. не горючий	ВВГнг(A)-FRLS-0 66-5x1 5	ГОСТ 16442-80			м	685		
Кабель медный в ПВХ изол. не горючий	ВВГнг(A)-FRLS-0,66-5x10	ГОСТ 16442-80			м	40		
Кабель медный в ПВХ изол. не горючий	ВВГнг(A)-FRLS-0,66-5x2,5	ГОСТ 16442-80			м	22		питание ЩГП уточнить
Изделия для прокладки кабелей								
Гофротруба ПВХ самозатухающий	d16мм	ГОСТ 50827-95			м	6009		
Гофротруба ПВХ самозатухающий	d40мм	ГОСТ 50827-95			м	130		уточнить
Гофротруба ПВХ самозатухающий	d32мм	ГОСТ 50827-95			м	323		
Гофротруба ПВХ самозатухающий	d25мм	ГОСТ 50827-95			м	255		
Гофротруба ПВХ самозатухающий	d20мм	ГОСТ 50827-95			м	1498		
Гофротруба ПВХ самозатухающий	d63мм	ГОСТ 50827-95			м	44		
Металлопрокат								
Труба стальная	dy32мм	ГОСТ 3262-75			м	70	175x0,4	
Труба стальная	dy50мм	ГОСТ 3262-75			м	5	12x0,4	

