

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Вентиляция</u>							
	<u>III</u>							
1.	Установка приточная (напольная, правая сторона обслуживания):	FLNG 40x60		Sysimple	шт.	1	1753	
	Вентилятор (с резервированием) 15880 м3/ч, 5,25 кВт, 400В				шт.	4		
	Фильтр приточный G4				шт.	1		
	Нагреватель (вода 115/70С) 181,04 кВт				шт.	1		
	Заслонка торцевая				шт.	3		
	Комплект автоматики				шт.	1		
2.	Клапан противопожарный универсальный круглый 1000	КПУ-2Н-О-В-1000-2*ф-ЭПВ230-СН-КК-0-0-0-0-0		Вега	шт.	1		
3.	Дроссель клапан прямоугольный 300x150	ДК 300x150		Россия	шт.	1		
4.	Дроссель клапан круглый 400 мм	ДК400		Россия	шт.	7		
5.	Решетка вентиляционная	АДР 500x200		Арктос	шт.	1		
6.	Многосопловый панельный воздухораспределитель ПСМ	4 ПСМ 315		Арктос	шт.	12		
	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, δ=1,2	ГОСТ 14918-2020						
7.	1800x300				м	10,0		
8.	1500x1000				м	10,0		
	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, δ=0,7	ГОСТ 14918-2020						
9.	150x300				м	3,0		
	Воздуховоды круглые из листовой оцинкованной стали,	ГОСТ 14918-2020						
10.	с толщиной δ=1,0 Ø 1000				м	19,0		
11.	с толщиной δ=1,0 Ø 900				м	7,0		
12.	с толщиной δ=0,7 Ø 800				м	7,0		
13.	с толщиной δ=0,7 Ø 710				м	7,0		
14.	с толщиной δ=0,7 Ø 560				м	6,0		
15.	с толщиной δ=0,6 Ø 450				м	14,0		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 315ø-315ø				шт.	48		
17.	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 45° размером 450ø-450ø				шт.	6		
18.	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 90° размером 450ø-450ø				шт.	1		
19.	Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.0мм 90° размером 1000ø-1000ø				шт.	4		
20.	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø-560ø-450ø				шт.	1		
21.	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø-710ø-450ø				шт.	1		
22.	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø-800ø-450ø				шт.	1		
23.	Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø-900ø-450ø				шт.	1		
24.	Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø-1000ø-450ø				шт.	1		
25.	Переход из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 450ø-450ø				шт.	4		
26.	Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø-450ø				шт.	1		
27.	Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø-560ø				шт.	1		
28.	Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø-710ø				шт.	1		
29.	Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø-800ø				шт.	1		
30.	Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø-900ø				шт.	1		
31.	Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300-150x300				шт.	1		
32.	Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 500x200-500x200				шт.	1		
33.	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300				шт.	1		
34.	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1000				шт.	1		
35.	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1800x300				шт.	6		
36.	Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1210-1500x1000				шт.	2		
37.	Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером 300x1800-450ø				шт.	5		
38.	Переход из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. размером 1500x1000-1000ø				шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 1800х300-450ø				шт.	1		
40.	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000х1500-1000х1500-1000х1500				шт.	2		
41.	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 45° размером 1000х1500-1000х1500				шт.	1		
42.	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 90° размером 1000х1500-1000х1500				шт.	1		
43.	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500х1000				шт.	1		
44.	Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573х1210-1500х1000				шт.	1		
45.	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000х1500-1000х1500-1000х1500				шт.	1		
46.	Сетка защитная прямоугольная 1500х1000	БСП 1500х1000		Арктос	шт.	1		
47.	Металл сортовой для крепления				кг	320,0		
	Изоляция							
48.	Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки	МПБ – БСТВ		BOS	м²	5,0		
49.	Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции	BOS-PROTECTION		BOS	м²	5,0		
	<u>B1, B2 (рез.)</u>							
50.	Вентилятор крышный 14410 м3/ч, 4,0 кВт, 380В	OKRS-6,3B-4-Y1 (4/1500)		VENTZ	шт.	2	184,0	
51.	Монтажный стакан утепленный с обратным клапаном	SV-8-Ко-(I)-Y1		VENTZ	шт.	2	103,0	