



| Поз. | Наименование и техническая характеристика             | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                     | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9          |
| 13   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500x500   |                                                    |               |           | м             | 52   |                 |            |
| 14   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x400   |                                                    |               |           | м             | 12,4 |                 |            |
| 15   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400   |                                                    |               |           | м             | 10,4 |                 |            |
| 16   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500   |                                                    |               |           | м             | 10,7 |                 |            |
| 17   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 800x600   |                                                    |               |           | м             | 5,2  |                 |            |
| 18   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x300   |                                                    |               |           | м             | 17   |                 |            |
| 19   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x500   |                                                    |               |           | м             | 10   |                 |            |
| 20   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x650   |                                                    |               |           | м             | 12   |                 |            |
| 21   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x300  |                                                    |               |           | м             | 6,9  |                 |            |
| 22   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700  |                                                    |               |           | м             | 4    |                 |            |
| 23   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000 |                                                    |               |           | м             | 25,8 |                 |            |
| 24   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800  |                                                    |               |           | м             | 2,6  |                 |            |
| 25   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800  |                                                    |               |           | м             | 8,8  |                 |            |
| 26   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000 |                                                    |               |           | м             | 7    |                 |            |
| 27   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300 |                                                    |               |           | м             | 1,8  |                 |            |
| 28   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 |                                                    |               |           | м             | 16,5 |                 |            |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика            | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                    | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9          |
| 29   | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400      |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 30   | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x300     |                                                    |               |           | шт.           | 23   |                 |            |
| 31   | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000    |                                                    |               |           | шт.           | 3    |                 |            |
| 32   | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1200    |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 33   | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300    |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 34   | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x300    |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 35   | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450x300    |                                                    |               |           | шт.           | 4    |                 |            |
| 36   | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400    |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 37   | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300  |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 38   | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500  |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 39   | Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 300x900   |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 40   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 41   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 300x900   |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 42   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x700   |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 43   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x400   |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 44   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 800x600   |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 45   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x300   |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 46   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700  |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 47   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800  |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 48   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1500x2000 |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                                     | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения  | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                                             | 3                                                  | 4             | 5         | 6              | 7    | 8               | 9          |
| 49   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400х600/300х400                      |                                                    |               |           | шт.            | 2    |                 |            |
| 50   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500х700/400х600                      |                                                    |               |           | шт.            | 2    |                 |            |
| 51   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600х800/500х700                      |                                                    |               |           | шт.            | 1    |                 |            |
| 52   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450х300/900х300                      |                                                    |               |           | шт.            | 3    |                 |            |
| 53   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900х500/900х300                      |                                                    |               |           | шт.            | 2    |                 |            |
| 54   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 650х900/600х800                      |                                                    |               |           | шт.            | 1    |                 |            |
| 55   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900х650/900х500                      |                                                    |               |           | шт.            | 2    |                 |            |
| 56   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700х1000/500х700                     |                                                    |               |           | шт.            | 1    |                 |            |
| 57   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700х1000/650х900                     |                                                    |               |           | шт.            | 3    |                 |            |
| 58   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000х1000/700х1000                   |                                                    |               |           | шт.            | 1    |                 |            |
| 59   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200х800/1000х700                    |                                                    |               |           | шт.            | 1    |                 |            |
| 60   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200х800/1000х500                    |                                                    |               |           | шт.            | 1    |                 |            |
| 61   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800х1000/120х800                    |                                                    |               |           | шт.            | 1    |                 |            |
| 62   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000х1500/1800х1300                  |                                                    |               |           | шт.            | 2    |                 |            |
| 63   | Металл сортовой для крепления воздухопроводов                                 |                                                    |               |           | кг             | 120  |                 |            |
| 64   | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО                                     |               |           | м <sup>2</sup> | 120  |                 |            |
|      |                                                                               |                                                    |               |           |                |      |                 |            |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                                                                | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------------------|
| 1    | 2                                                                                                        | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9                      |
| 65   | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции                                                     | BOS-VPROTECTION<br>ФА                              |               |           | м²            | 140  |                 |                        |
| 66   | Изделия огнезащитные из базальтового волокна, толщина 20мм                                               | BOS-PRO-VENT: (EI 60)                              |               |           | м²            | 125  |                 |                        |
| 67   | Крепеж                                                                                                   |                                                    |               |           | КОМПЛ         | 1    |                 |                        |
| 68   | <b>П2</b>                                                                                                |                                                    |               |           |               |      |                 |                        |
| 69   | Установка приточная (блочная, правая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) | FLNG<br>60*90                                      |               | Systemair | шт.           | 1    |                 | 27520_U22-205P2_PER_51 |
| 70   | Решетка наружная                                                                                         | APH 2000-1500                                      |               | Арктос    | шт.           | 2    |                 |                        |
| 71   | Приточный воздухораспределитель                                                                          | AMP 1000x600                                       |               | Арктос    | шт.           | 6    |                 |                        |
| 72   | Клапан огнезадерживающий                                                                                 | КПУ-2Н-О-Н-1000*2000-2ф-МЭО220-СН                  |               | ВЕЗА      | шт.           | 1    |                 |                        |
| 73   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500                                                      |                                                    |               |           | м             | 3,2  |                 |                        |
| 74   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x600                                                     |                                                    |               |           | м             | 2    |                 |                        |
| 75   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700                                                     |                                                    |               |           | м             | 2    |                 |                        |
| 76   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x900                                                     |                                                    |               |           | м             | 2,1  |                 |                        |
| 77   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1400x1000                                                    |                                                    |               |           | м             | 2,1  |                 |                        |
| 78   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000                                                    |                                                    |               |           | м             | 2    |                 |                        |
| 79   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1200                                                    |                                                    |               |           | м             | 2    |                 |                        |
| 80   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000                                                    |                                                    |               |           | м             | 27,1 |                 |                        |
| 81   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1300                                                    |                                                    |               |           | м             | 8,3  |                 |                        |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                      | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                              | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9          |
| 82   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x800           |                                                    |               |           | м             | 0,4  |                 |            |
| 83   | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800          |                                                    |               |           | м             | 3,8  |                 |            |
| 84   | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x600               |                                                    |               |           | шт.           | 6    |                 |            |
| 85   | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800              |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 86   | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500              |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 87   | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800            |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 88   | Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000           |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 89   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x2000/1300x2000 |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 90   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x2500           |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 91   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x2000           |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 92   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000           |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 93   | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000           |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 94   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x1000/500x700      |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 95   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x1200/700x1000     |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 96   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1400/900x1200    |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 97   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1400/1000x1800   |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |
| 98   | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x1800/1000x1800   |                                                    |               |           | шт.           | 1    |                 |            |

[illegible]

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                      | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание      |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2                                                              | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9               |
| 118  | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках       | ТЮЛЬПАН-1-1000-800-К-0                             |               | Веза      | шт.           | 3    |                 |                 |
| 119  | Решетка наружная                                               | АРН1000-800                                        |               | Арктос    | шт.           | 3    |                 |                 |
| 120  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d560       |                                                    |               |           | м             | 1.5  |                 |                 |
| 121  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000*800   |                                                    |               |           | м             | 3    |                 |                 |
| 122  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000*800/d560 |                                                    |               |           | м             | 3    |                 |                 |
| 123  | Металл сортовой для крепления                                  |                                                    |               |           | кг            | 15   |                 |                 |
| 124  | Крепеж                                                         |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |                 |
| 125  | <b>B7-B8</b>                                                   |                                                    |               |           |               |      |                 | B7 раб. B8 рез  |
| 126  | Крышный вентилятор                                             | OKRS-8D-6-K1-Y1-NSD24 (7,5/1000)                   |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |                 |
| 127  | Монтажный стакан                                               | SV-10-Ko-(I)-K1-Y1                                 |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |                 |
| 128  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*800    |                                                    |               |           | м             | 2    |                 |                 |
| 129  | Сетка оцинкованная 20x20x1                                     |                                                    |               |           | м2            | 2    |                 |                 |
| 130  | Металл сортовой для крепления                                  |                                                    |               |           | кг            | 15   |                 |                 |
| 131  | Крепеж                                                         |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |                 |
| 132  | <b>B9-B10</b>                                                  |                                                    |               |           |               |      |                 | B9 раб. B10 рез |
| 133  | Осевой вентилятор                                              | PVO-056C-2-K1-Y2-NSD24 (2,2/3000)                  |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |                 |
| 134  | Вставка гибкая                                                 | VG-7.1-K1-Y1                                       |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |                 |
| 135  | Комплект виброизоляторов                                       | RV-2-Y2                                            |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |                 |
| 136  | Комплект монтажных опор                                        | MOV-7.1-K1-Y1                                      |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |                 |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                     | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание        |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 1    | 2                                                             | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9                 |
| 137  | Защитная решетка                                              | БСК710                                             |               | Арктос    | шт.           | 2    |                 |                   |
| 138  | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках      | ТЮЛЬПАН-1-1500-1000-K-0                            |               | Арктос    | шт.           | 2    |                 |                   |
| 139  | Решетка наружная                                              | APH1500-1000                                       |               | Арктос    | шт.           | 2    |                 |                   |
| 140  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d710      |                                                    |               |           | М             | 1    |                 |                   |
| 141  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000   |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |                   |
| 142  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000/d710 |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |                   |
| 143  | Металл сортовой для крепления                                 |                                                    |               |           | Кг            | 30   |                 |                   |
| 144  | Крепеж                                                        |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |                   |
| 145  | <b>В11-В12</b>                                                |                                                    |               |           |               |      |                 | В11раб.<br>В12рез |
| 146  | Крышный вентилятор                                            | OKRS-4,5D-4-K1-Y1-NSD24 (1,5/1500)                 |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |                   |
| 147  | Монтажный стакан                                              | SV-6,3-(I)-Y1                                      |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |                   |
| 148  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 450*450   |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |                   |
| 149  | Сетка оцинкованная 20x20x1                                    |                                                    |               |           | М2            | 1    |                 |                   |
| 150  | Металл сортовой для крепления                                 |                                                    |               |           | Кг            | 15   |                 |                   |
| 151  | Крепеж                                                        |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |                   |
| 152  | <b>ПА1-ПА6</b>                                                |                                                    |               |           |               |      |                 |                   |
| 153  | Осевой вентилятор                                             | PVO-080J-4-K1-Y2-NSD24 (5,5/1500)                  |               | VENTZ     | шт.           | 6    |                 |                   |
| 154  | Вставка гибкая                                                | VG-8-K1-Y1                                         |               | VENTZ     | шт.           | 12   |                 |                   |
| 155  | Комплект виброизоляторов                                      | RV-3-Y2                                            |               | VENTZ     | шт.           | 6    |                 |                   |

[illegible]

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                        | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                                | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9          |
| 174  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1000*1000      |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |            |
| 175  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1000*1000/d500    |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |            |
| 176  | Металл сортовой для крепления                                    |                                                    |               |           | Кг            | 25   |                 |            |
| 177  | Крепеж                                                           |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |            |
| 178  | <b>BA1-BA4</b>                                                   |                                                    |               |           |               |      |                 |            |
| 179  | Центробежный вентилятор                                          | VR-80-75-10-8-1,0Dн-Лев0-K1-Y2-NSD24 (7,5/750)     |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |            |
| 180  | Вставка гибкая                                                   | VGВ-700*700-BK1-Y1                                 |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |            |
| 181  | Вставка гибкая                                                   | VGВ-10-BK1-Y1                                      |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |            |
| 182  | Комплект виброизоляторов                                         | RV-6-Y2                                            |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |            |
| 183  | Защитная решетка                                                 | БСР 1200*1000                                      |               | Арктос    | шт.           | 4    |                 |            |
| 184  | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках         | ТЮЛЬПАН-1-1200-1000-K-0                            |               | Арктос    | шт.           | 5    |                 |            |
| 185  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000      |                                                    |               |           | М             | 20   |                 |            |
| 186  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d1000        |                                                    |               |           | М             | 6    |                 |            |
| 187  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 750*750      |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |            |
| 188  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000/d1000   |                                                    |               |           | шт.           | 4    |                 |            |
| 189  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000/750*750 |                                                    |               |           | шт.           | 4    |                 |            |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                           | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                                   | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9          |
| 190  | Отвод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000              |                                                    |               |           | шт.           | 4    |                 |            |
| 191  | Полуотвод с сеткой из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000 |                                                    |               |           | шт.           | 4    |                 |            |
| 192  | Металл сортовой для крепления                                       |                                                    |               |           | Кг            | 40   |                 |            |
| 193  | Крепеж                                                              |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |            |
| 194  | <b>BA5-BA8</b>                                                      |                                                    |               |           |               |      |                 |            |
| 195  | Осевой вентилятор                                                   | PVO-063C-2-K1-Y2-NSD24 (3/3000)                    |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |            |
| 196  | Вставка гибкая                                                      | VG-6,3-K1-Y1                                       |               | VENTZ     | шт.           | 8    |                 |            |
| 197  | Комплект виброизоляторов                                            | RV-1-Y2                                            |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |            |
| 198  | Комплект монтажных опор                                             | MOV-6,3-K1-Y1                                      |               | VENTZ     | шт.           | 4    |                 |            |
| 199  | Защитная решетка                                                    | БСК 630                                            |               | Арктос    | шт.           | 4    |                 |            |
| 200  | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках            | ТЮЛЬПАН-1-1500-1000-K-0                            |               | Арктос    | шт.           | 4    |                 |            |
| 201  | Решетка наружная                                                    | APH1500-1000                                       |               | Арктос    | шт.           | 4    |                 |            |
| 202  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d630            |                                                    |               |           | М             | 1    |                 |            |
| 203  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000         |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |            |
| 204  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000/d630       |                                                    |               |           | М             | 2    |                 |            |
| 205  | Металл сортовой для крепления                                       |                                                    |               |           | Кг            | 30   |                 |            |
| 206  | Крепеж                                                              |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |            |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                           | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                                   | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9          |
| 207  | <b>BA9-BA10</b>                                                     |                                                    |               |           |               |      |                 |            |
| 208  | Центробежный вентилятор                                             | VR-80-75-5-4-1,05Dн-Лев0-K1-Y1-NSD24 (3/1500)      |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |            |
| 209  | Вставка гибкая                                                      | VGВ-350*350-BK1-Y1                                 |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |            |
| 210  | Вставка гибкая                                                      | VGВ-5-BK1-Y1                                       |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |            |
| 211  | Комплект виброизоляторов                                            | RV-2-Y2                                            |               | VENTZ     | шт.           | 2    |                 |            |
| 212  | Защитная решетка                                                    | БСР 800*500                                        |               | Арктос    | шт.           | 2    |                 |            |
| 213  | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках            | ТЮЛЬПАН-1-800-500-K-0                              |               | Арктос    | шт.           | 2    |                 |            |
| 214  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500         |                                                    |               |           | м             | 9    |                 |            |
| 215  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d500            |                                                    |               |           | м             | 4    |                 |            |
| 216  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 350*350         |                                                    |               |           | м             | 1    |                 |            |
| 217  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500/d500       |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 218  | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 350*350/800*500    |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 219  | Отвод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500              |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 220  | Полуотвод с сеткой из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500 |                                                    |               |           | шт.           | 2    |                 |            |
| 221  | Металл сортовой для крепления                                       |                                                    |               |           | кг            | 24   |                 |            |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------|------------|
| 1    | 2                                                        | 3                                                  | 4             | 5         | 6             | 7    | 8               | 9          |
| 222  | Крепеж                                                   |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |            |
| 223  | BE1-BE4                                                  |                                                    |               |           |               |      |                 |            |
| 224  | Дефлектор (серия 5.904-51) d800                          |                                                    |               |           | шт.           | 4    |                 |            |
| 225  | Узел прохода УП4-19 (по серии 5.904-45)                  |                                                    |               |           | шт.           | 4    |                 |            |
| 226  | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d800 |                                                    |               |           | М             | 4    |                 |            |
| 227  | Сетка оцинкованная 20x20x1                               |                                                    |               |           | М2            | 4    |                 |            |
| 228  | Металл сортовой для крепления                            |                                                    |               |           | Кг            | 20   |                 |            |
| 229  | Крепеж                                                   |                                                    |               |           | Компл         | 1    |                 |            |
|      |                                                          |                                                    |               |           |               |      |                 |            |

|  |
|--|
|  |
|--|