

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.7мм							
13	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000х600 толщина 0.7мм				м	4,5		
14	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000х800 толщина 0.7мм				м	15		
15	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200х900 толщина 0.9мм				м	14,5		
16	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400х1000 толщина 0.9мм				м	23		
17	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000х1000 толщина 0.9мм				м	18		
18	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500х1800 толщина 1.4мм (длина воздуховода от фланца до фланца не более 900мм)				м	7		
19	Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000х2000 толщина 0.9мм				шт.	3		
20	Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000х600 толщина 0.9мм				шт.	10		
21	Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400х1000 толщина 0.9мм				шт.	1		
22	Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600х600 толщина 0.7мм				шт.	2		
23	Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000х1000 толщина 0.9мм				шт.	1		
24	Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500х1800 толщина 1,4мм				шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x2000 толщина 0.9мм				шт.	1		
26	Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000 толщина 0.9мм				шт.	1		
27	Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1800x2500 толщина 1.4мм				шт.	1		
28	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600/900x600 толщина 0.7мм				шт.	2		
29	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800/900x600 толщина 0.7мм				шт.	2		
30	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/1000x800 толщина 0.9мм				шт.	2		
31	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000/1200x900 толщина 0.9мм				шт.	2		
32	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000/2000x1000 толщина 0.9мм				шт.	1		
33	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500x1800/2000x1000 толщина 1.4мм				шт.	2		
34	Металл сортовой для крепления воздухопроводов				кг	120		
35	Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки	BOS-VETN-30-БО			м²	90		
36	Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции	BOS-VPROTECTION ФА			м²	100		
37	Крепеж				компл	1		
38	ИЗ							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Установка приточная (блочная, левая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) (коррозионостойкое исполнение)	Systemair FLNG 60*90		Systemair	шт.	1		27520_U22-201P2_PER_51
40	Решетка наружная	APH 2000-1500		Арктос	шт.	1		
41	Решетка наружная	APH 1500-1500		Арктос	шт.	2		
42	Приточный воздухораспределитель α1 = 45°	AMP 1000x600		Арктос	шт.	10		
43	Решетка защитная	БСК200		Арктика	шт.	1		
44	Дроссель-клапан взрывозащищенный коррозионностойкий	РЕГУЛЯР 1400*1000-ВК-Р		Веза	шт.	2		
45	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	A3E 104.000-01			шт.	1		Либо аналог
46	Дроссель-клапан (коррозионостойкое исполнение)	KBK200		Арктос	шт.	1		
47	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	A3E100.000-03			шт.	1		Либо аналог
48	Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий	КПУ-2Н-О-ВК-D200-2Ф-МЭО220-СН		Веза	шт.	1		
49	Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий	КПУ-2Н-О-ВК-2000*1000-2Ф-МЭО220-СН		Веза	шт.	1		
50	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø200 толщина 0.58мм				м	3		
51	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм				м	16		
52	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600 толщина 0.7мм				м	14,5		
53	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x600 толщина 0.9мм				м	6		

[illegible]

[illegible]

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	ПЗ							
82	Установка приточная (блочная, левая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) (коррозионностойкое исполнение)	Systemair FLNG 60*90		Systemair	шт.	1		27520_U22-201P3_PER_51
83	Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий	КПУ-2Н-О-ВК-2000*1000-2Ф-МЭО220-СН		Вега	шт.	1		
84	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая с клапаном расхода воздуха $\alpha 1 = 45^\circ$	AMP 700x300-0		Арктика	шт.	4		
85	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x300 толщина 0.7мм				м	5		
86	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500x400 толщина 0.7мм				м	4		
87	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x300 толщина 0.7мм				м	1		
88	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм				м	3		
89	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 800x500 толщина 0.7мм				м	7,5		
90	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 950x900 толщина 0.7мм				м	3,5		
91	Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x300 толщина 0.7мм				шт.	4		
92	Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x300 толщина 0.7мм				шт.	1		

[illegible]

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Вставка гибкая	VGV-560x560-BK1-Y1		VENTZ	шт.	1		
110	Вставка гибкая	VGV-8-BK1-Y1		VENTZ	шт.	1		
111	Козырек двигателя	KVR-8-01-Y1		VENTZ	шт.	1		
112	Комплект виброизоляторов	RV-5-Y2		VENTZ	шт.	1		
113	Решетка	БСР 700x400		Арктика	шт.	4		
114	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	A3E 103.000-02			шт.	1		Либо аналог
115	Дроссель-клапан взрывозащищенный коррозионностойкий	РЕГУЛЯР 700*400-BK-P		Веза	шт.	4		
116	Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий	КПУ-2Н-О-BK-1200*900-2Ф-МЭО220-CH		Веза	шт.	1		
117	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм				м	1,5		
118	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм				м	1,5		
119	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм				м	59		
120	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600 толщина 0.7мм				м	23,5		
121	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800 толщина 0.9мм				м	3		
122	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x800 толщина 0.9мм				м	1,5		
123	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм				м	8		

[illegible]

[illegible]

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	Осевой вентилятор(коррозионостойкое исполнение)	PVO-080E-BK1(IIБ)-2-Y1 (7,5/3000)		VENTZ	шт.	3		
189	Вставка гибкая	VGV-8-BK1-Y1		VENTZ	шт.	6		
190	Комплект виброизоляторов	RV-3-Y2		VENTZ	шт.	3		
191	Комплект монтажных опор	MOV-8-Y1		VENTZ	шт.	3		
192	Решетка защитная	БСК800		Арктика	шт.	3		
193	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	A3E 101.000-09			шт.	1		Либо аналог
194	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм				м	18		
195	Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм				шт.	6		
196	Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 затянутый сеткой 40*40				шт.	3		
197	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	30		
198	Крепеж				компл	1		
199	В7							
200	Вентилятор канальный(коррозионостойкое исполнение)	PVRO-50x30B-2-K1-Y2 (0,37/3000)		VENTZ	шт.	1		
201	Вставка гибкая	VG-500x300-K1-Y1		VENTZ	шт.	2		
202	Решетка защитная	БСР 400*200		Арктика	шт.	1		
203	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	A3E 103.000			шт.	1		Либо аналог
204	Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий	КПУ-2Н-О-ВК-400*300-2Ф-МЭО220-СН		Веза	шт.	1		
205	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x300 толщина 0.7мм				м	12		
206	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x400 толщина 0.7мм				м	10		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500х300 толщина 0.7мм				м	0,5		
208	Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400х400 толщина 0.7мм				шт.	1		
209	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500х300/400х300 толщина 0.7мм				шт.	1		
210	Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400х400/500х300 толщина 0.7мм				шт.	1		
211	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	25		
212	Крепеж				компл	1		
213	B8,B9							
214	Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение)	PVO-045B-BK1(IIБ)-2-Y2 (1,1/3000)		VENTZ	шт.	2		
215	Вставка гибкая	VGV-4,5-BK1-Y1		VENTZ	шт.	4		
216	Комплект виброизоляторов	RV-1-Y2		VENTZ	шт.	2		
217	Комплект монтажных опор	MOV-4,5-Y1		VENTZ	шт.	2		
218	Решетка защитная	БСК 450		Арктика	шт.	2		
219	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	A3E 101.000-04			шт.	2		Либо аналог
220	Насадка для выброса воздуха	800/1360-1300-1			м	2		
221	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø450 толщина 0.7мм				м	9		
222	Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø450 толщина 0.7мм				шт.	2		
223	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	30		
224	Крепеж				компл	1		
225	B10,B11							
226	Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение)	PVO-040C-BK1(IIБ)-4-Y2 (0,18/1500)		VENTZ	шт.	2		
227	Вставка гибкая	VGV-4-BK1-Y1		VENTZ	шт.	4		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	Комплект виброизоляторов	RV-1-Y2		VENTZ	шт.	2		
229	Комплект монтажных опор	MOV-4-K1-Y1		VENTZ	шт.	2		
230	Решетка защитная	БСК 400		Арктика	шт.	2		
231	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	АЗЕ 101.000-03			шт.	2		Либо аналог
232	Решетка наружная	АРН900-400		Арктика	шт.	2		
233	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014 Ø400 толщина 0.7мм				м	3,5		
234	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014 900х400 толщина 0.7мм				м	0,5		
235	Переход из коррозионностойкой. стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014 Ø400/900х400 толщина 0.7мм				шт.	2		
236	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	35		
237	Крепеж				компл	1		
238	ВА1-ВА2							
239	Вентилятор осевой(коррозионностойкое исполнение)	PVO-056B-BK1(IIВ)-2-Y2 (1,5/3000)		VENTZ	шт.	2		
240	Вставка гибкая	VGV-5,6-BK1-Y1		VENTZ	шт.	4		
241	Комплект виброизоляторов	RV-1-Y2		VENTZ	шт.	2		
242	Комплект монтажных опор	MOV-5,6-Y1		VENTZ	шт.	2		
243	Решетка защитная	БСК 560		Арктика	шт.	2		
244	Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58	АЗЕ 101.000-06			шт.	2		Либо аналог
245	Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014 Ø560 толщина 0.7мм				м	8		
246	Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014 Ø560 толщина 0.7мм				шт.	4		
247	Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014 Ø560 затянутый сеткой 40*40 толщина 0.7мм				шт.	2		
248	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	40		
249	Крепеж				компл	1		

--

[illegible]

