

Согласовано

Изм. инв. N

Подпись и дата

2023.09/13

Изм. инв. N

Подпись и дата

2023.09/13

Спецификация изделий и материалов к узлам примыкания полов (начало)

| Поз.         | Обозначение      | Наименование                                                          | Кол.  | Масса, ед., кг | Примечание                     |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------|
| Тип пола 1   |                  |                                                                       |       |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex I 418 (V=600 мл)                                    | 118   |                | Примыкан. к ж.д. путям         |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 117   |                | Примыкан. к другим типам полов |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 1     |                | д. ш.                          |
|              | ГОСТ 9573-2012   | Минеральная вата полужесткая t=50 мм, V, м³                           | 0,1   |                |                                |
|              | ООО "Аквабарьер" | ДША Т-УГЛ.2/085 на двух опорах КД080х8, L, м.п.                       | 2,4   |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 2     |                | Примыкан. к приямкам           |
| Тип пола 2.1 |                  |                                                                       |       |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 13    |                | Примыкан. к ж.д. путям         |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 35    |                | Примыкан. к другим типам полов |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 9     |                | д. ш.                          |
|              | ГОСТ 9573-2012   | Минеральная вата полужесткая t=50 мм, V, м³                           | 0,6   |                |                                |
|              | ООО "Аквабарьер" | ДША Т-УГЛ.2/085 на двух опорах КД080х8, L, м.п.                       | 25,8  |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Грунтовка Sikafloor-21 Purcem, L, м.п. расход 0,25 кг/м.п.            | 154,6 |                | Плинтус                        |
|              | ООО "Зика"       | Изготовление галтели Sikafloor-29 Purcem, расход 2,8 кг/м.п. L, м.п.  | 154,6 |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Окрашиваемый слой Sikafloor-31 Purcem, расход 0,7 кг/м.п. L, м.п.     | 154,6 |                |                                |
|              |                  | Демпферная кромоочная лента X-Glass шириной 100 мм или аналог L, м.п. | 594,0 |                | Примыкан. к стенам и колоннам  |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 1     |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 11    |                | Примыкан. к приямкам и люкам   |
| Тип пола 2.2 |                  |                                                                       |       |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex I 418 (V=600 мл)                                    | 8     |                | Примыкан. к ж.д. путям         |
|              | ООО "Зика"       | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 1     |                | Примыкан. к другим типам полов |
|              | ООО "Зика"       | Грунтовка Sikafloor-21 Purcem, L, м.п. расход 0,25 кг/м.п.            | 5     |                | Плинтус                        |
|              | ООО "Зика"       | Изготовление галтели Sikafloor-29 Purcem, расход 2,8 кг/м.п. L, м.п.  | 5     |                |                                |
|              | ООО "Зика"       | Окрашиваемый слой Sikafloor-31 Purcem, расход 0,7 кг/м.п. L, м.п.     | 5     |                |                                |
|              |                  | Демпферная кромоочная лента X-Glass шириной 100 мм или аналог L, м.п. | 15    |                | Примыкан. к стенам и колоннам  |

Спецификация изделий и материалов к узлам примыкания полов (окончание)

| Поз.         | Обозначение        | Наименование                                                          | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание                     |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|
| Тип пола 2.3 |                    |                                                                       |      |                |                                |
|              | ООО "Зика"         | Герметик Sikaflex I 418 (V=600 мл)                                    | 8    |                | Примыкан. к ж.д. путям         |
|              | ООО "Зика"         | Герметик Sikaflex I 418 (V=600 мл)                                    | 1    |                | Примыкан. к другим типам полов |
|              | ООО "Зика"         | Грунтовка Sikafloor-21 Purcem, L, м.п. расход 0,25 кг/м.п.            | 5    |                | Плинтус                        |
|              | ООО "Зика"         | Изготовление галтели Sikafloor-29 Purcem, расход 2,8 кг/м.п. L, м.п.  | 5    |                |                                |
|              | ООО "Зика"         | Окрашиваемый слой Sikafloor-31 Purcem, расход 0,7 кг/м.п. L, м.п.     | 5    |                |                                |
|              |                    | Демпферная кромоочная лента X-Glass шириной 100 мм или аналог L, м.п. | 15   |                | Примыкан. к стенам и колоннам  |
|              | ООО "Зика"         | Ремонтный раствор SikaGrout-212RU, расход 2084 кг/м³ V, м³            | 0,03 |                | Примыкан. к трапу ВК           |
|              | ООО "Зика"         | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 1    |                |                                |
| Тип пола 3   |                    |                                                                       |      |                |                                |
|              | ООО "Зика"         | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 2    |                | Примыкан. к ж.д. путям         |
|              | ООО "Зика"         | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 184  |                | Примыкан. к другим типам полов |
|              | ООО "Зика"         | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 1    |                | Примыкан. к приямкам           |
|              | ООО "Зика"         | Герметик Sikaflex 418 (V=600 мл)                                      | 1    |                | д. ш.                          |
|              | ГОСТ 9573-2012     | Минеральная вата полужесткая t=50 мм, V, м³                           | 0,1  |                |                                |
|              | ООО "Аквабарьер"   | ДША Т-УГЛ.2/085 на двух опорах КД080х8, L, м.п.                       | 0,9  |                |                                |
| Тип пола 4   |                    |                                                                       |      |                |                                |
|              | ООО "Стандартпарк" | Лоток водоотводной ЛВ-10.16.06-П-3                                    | 158  | 9,64           | Лоток                          |
|              | ООО "Стандартпарк" | Решетка серии Drive C250 РВ-10.15.50-ВЧ-ЩЗ-ЛВ                         | 316  | 2,91           |                                |
|              |                    | Демпферная кромоочная лента X-Glass шириной 100 мм или аналог L, м.п. | 2042 |                | Примыкан. к стенам канавы      |
|              |                    | Силиконовый герметик, V, л                                            | 68,1 |                |                                |
|              | ООО "Аквабарьер"   | ДШС -16/055 L=550 мм                                                  | 12   |                | д. ш.                          |
|              | ГОСТ 28778-90      | БСР 6х65                                                              | 48   | 0,03192        |                                |

1. Общие указания см. лист 1.  
2. Данный лист см. совместно с листами 3, 4, 5, 10, 11, 12

ПОДЛИННИК  
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

|            |           |          |       |       |      |                                                                                                                                                         |      |        |
|------------|-----------|----------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |           |          |       |       |      | 1727-1/9-52-AP1                                                                                                                                         |      |        |
|            |           |          |       |       |      | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"                                                                                                                                      |      |        |
| Изм.       | Колуч.    | Лист     | N док | Подп. | Дата | «Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап) |      |        |
| Разработал | Зубарев   | 24.04.23 |       |       |      | Стадия                                                                                                                                                  | Лист | Листов |
| Проверил   | Степанова | 24.04.23 |       |       |      | Р                                                                                                                                                       | 13   |        |
| ГАП        | Степанова | 24.04.23 |       |       |      |                                                                                                                                                         |      |        |
| Н.контр.   | Степанова | 24.04.23 |       |       |      | Спецификация изделий и материалов к узлам примыкания полов                                                                                              |      |        |
| Рук.АСО    | Степанов  | 24.04.23 |       |       |      | АО "ИПРОМАШПРОМ" АСО                                                                                                                                    |      |        |