

Спецификация изделий и материалов к узлам примыкания полов (начало)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Тип пола 5					
	ООО "Зика"	Огнестойкий шовный герметик Sikasil-670 Fire (V=600 мл) или аналог	8		Примыкан. к стенам и фундам.
	ООО "Зика"	Уплотнительный шнур Sika Ø6 L, м.п.	88		
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	88		
Тип пола 6					
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	177		Примыкан. к стенам и фундам.
	ООО "Зика"	Герметик Sikaflex-718 (V=600 мл)	2		
	ООО "Зика"	Уплотнительный шнур Sika Ø6 L, м.п.	12		
	ООО "Зика"	Грунтовка Sikafloor 151 , L, м.п. расход 0,3 кг/м.п.	88,3		Плинтус
	ООО "Зика"	Изготовление галтели Sikafloor-280, расход 2,5 кг/м.п. L, м.п.	88,3		
	ООО "Зика"	Окрашиваемый слой Sikafloor-267, расход 0,6 кг/м.п. L, м.п.	88,3		
Тип пола 7					
		Два слоя гидростеклоизола на битумной мастике, S,м²	20,8		Примыкан. к стенам
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	104,0		
		Силиконовый герметик, V,л	5,4		
Тип пола 8					
	ООО "Зика"	Грунтовка Sikafloor 151 , L, м.п. расход 0,3 кг/м.п.	133,9		Плинтус
	ООО "Зика"	Изготовление галтели Sikafloor-280, расход 2,5 кг/м.п. L, м.п.	133,9		
	ООО "Зика"	Окрашиваемый слой Sikafloor-267, расход 0,6 кг/м.п. L, м.п.	133,9		
	ООО "Зика"	Герметик Sikaflex-718 (V=600 мл)	23		Примыкан. к стенам
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	85,2		
Тип пола 9					
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	26,2		Примыкан. к стенам
	ООО "Зика"	Огнестойкий шовный герметик Sikasil-670 Fire (V=600 мл) или аналог	5		
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	7,0		д.ш.
	ГОСТ 9573-2012	Минеральная вата полужесткая t=50 мм, V, м³	0,1		
	ООО "Аквабарьер"	ДША.Т-УГЛ.2/085 на двух опорах КД080x8, L, м.п.	3,5		
	ООО "Зика"	Герметик Sikaflex-718 (V=600 мл)	1		
	ООО "Зика"	Заземляющий анкер Sikafloor Earthing Kit	4		

Спецификация изделий и материалов к узлам примыкания полов (окончание)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Тип пола 10					
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	7,0		д.ш.
	ГОСТ 9573-2012	Минеральная вата полужесткая t=50 мм, V, м³	0,1		
	ООО "Аквабарьер"	ДША.Т-УГЛ.2/085 на двух опорах КД080x8, L, м.п.	3,5		
		Силиконовый герметик, V, л	0,7		Плинтус
		Плинтус ПВХ 22x49(н) мм, L, м.п.	147,1		
		Заглушки для ПВХ плинтуса	22		
		Уголки для ПВХ плинтуса	44		Примыкан. к стенам
		Соединительные элементы для ПВХ плинтуса	99		
		Демпферная кромочная лента X-Glass 100x20000мм или аналог L, м.п.	147,1		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

- Общие указания см. лист 1.
- Данный лист см. совместно с листами 4, 9, 10

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

						1727-1/9-52-AP2			
						АО "МЕТРОВАГОНМАШ"			
Изм.	Коп.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	«Ремонт цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зубарев				12.04.23		Р	11	
Проверил	Степанова				12.04.23				
ГАП	Степанова				12.04.23	Спецификация изделий и материалов к узлам примыкания полов	АО "ИПРОМАШПРОМ" АСО		
Н.контр.	Степанова				12.04.23				
Рук.АСО	Степанов				12.04.23				