

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2023.25/ 14	15.10.2024	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружные сети канализации							
	-К1- бытовая канализация							
1	Полипропиленовая гофрированная труба с двухслойной стенкой «Pragma» Ø160 SN16	ТУ 2248-001-96467180- 2008			м	53,0		Нср =1,80 м
	Укладка на основание - песчаная подгот. 100 мм							
	Засыпка трубопроводов песчаным грунтом на всю длину h=300 мм				м	53,0		
	Засыпка над трубой на всю глубину траншеи под проезжими частями				м	53,0		
2	Врезка Ø160 в сущ. сеть Ø160 ПНД				мест	1		в колодце
3	Футляр из трубы стальной Ø377х8,0 с антикоррозийной изоляцией типа «усиленная» для трубы Ø160	ГОСТ 10704-91			м	50,0		
	- межтрубное пространство заполнить цементно-песчаным раствором				м³	4,5		

Изм.	Измененных	Замеченных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подпись	Дата
Номера листов (страниц)								

Таблица регистрации изменений

1727-1/9-52-НК.СО					
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал			Башкирцева		14.09.2023
Проверил			Цыганкова		14.09.2023
Н. контр	Карапузкина				14.09.2023
Рук. СТО	Юров				14.09.2023
«Реконструкция цеха №417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)					Стадия Р
Спецификация оборудования, изделий и материалов.					Лист 1
					Листов 4
АО "ИПРОМАШПРОМ" СТО					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2023.25/ Ам	Б. 18042023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Колодец канализационный Ø1000 Нполн=1740 люк чугунный типа «Т» h=90 мм кольцо опорное h=70 мм кольцо стеновое Ø700 Н=290 плита перекрытия h=150 мм кольцо стеновое Ø1000 Н=890 плита днища h=100 мм	КСЛ-2 ТПР 902-09-22.84. АП ГОСТ 3634-2019 КО7 КС7.3 ПП10 КС10.9 ПН10			шт.	1		КК1
5	Колодец канализационный Ø1000 Нполн=1690 люк чугунный типа «Т» h=90 мм кирпичная кладка (кирпич) кольцо опорное h=70 мм плита перекрытия h=150 мм кольцо опорное h=140 мм кольцо стеновое Ø1000 Н=890 плита днища h=100 мм	КСП-2 ТПР 902-09-22.84. АП ГОСТ 3634-2019 КО7 ПП10 КО10 КС10.9 ПН10			шт.	1 14 1 1 1 1		КК2
6	Колодец канализационный Ø1000 Нполн=1920 люк чугунный типа «Т» h=90 мм кирпичная кладка (кирпич) кольцо опорное h=70 мм кольцо стеновое Ø700 Н=290 плита перекрытия h=150 мм кольцо опорное h=70 мм кольцо стеновое Ø1000 Н=890 плита днища h=100 мм	КСП-2 ТПР 902-09-22.84. АП ГОСТ 3634-2019 КО7 КС7.3 ПП10 КО10 КС10.9 ПН10			шт.	1 14 1 1 1 1		КК3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1727 – 1/9 – 52 – НК.СО

Лист
2

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1727-1/9-52-HK.CO

Инв. № подл.	Взам. инв. №
2023.25/ 4	1804 9074

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-К3- производственная канализация							
	нормативно-чистых стоков							
1	Полипропиленовая гофрированная труба с двухслойной стенкой «Pragma» Ø160 SN16 Укладка на основание - песчаная подгот. 100 мм Засыпка трубопроводов песчаным грунтом на всю длину h=300 мм Засыпка над трубой на всю глубину траншеи под проезжими частями	ТУ 2248-001-96467180- 2008			м	13,20		Нср =1,69 м
2	Врезка Ø160 в сущ. сеть Ø300 ПНД				мест	1		в колодце
3	Футляр из трубы стальной Ø377х8,0 с антикоррозийной изоляцией типа «усиленная» для трубы Ø160 - межтрубное пространство заполнить цементно- песчаным раствором	ГОСТ 10704-91			м	12,0		
4	Колодец канализационный Ø1000 Нполн=1730 люк чугунный типа «Т» h=90 мм кольцо опорное h=70 мм кольцо стеновое Ø700 Н=290 плита перекрытия h=150 мм кольцо стеновое Ø1000 Н=890 плита днища h=100 мм	КСП-2 ТПР 902-09-22.84. АП ГОСТ 3634-2019 КО7 КС7.3 ПП10 КС10.9 ПН10			шт.	1		КЛП
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		
					шт.	1		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1727 – 1/9 – 52 – НК.СО