



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Исх. № 104 от 27.10.2025 г.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку светодиодных светильников

"Светлый Город" - российский производитель надежных светодиодных светильников. Основан в 2013 году и на сегодняшний день имеет современное высокотехнологичное производство, выпускающее до 500 единиц продукции ежедневно.

СВЕТЛЫЙ ГОРОД В ЦИФРАХ

5	Лет гарантия на светильники
20	Лет срок службы светильников
80	Моделей – ассортимент серийного производства
70	% среднее снижение затрат на электроэнергию у наших клиентов
500	Светильников в день мощность нашего производства
1500	Клиентов в России и Казахстане
2013	Год основание компании
28000	Кв. метров площадь самого большого освещенного нами объекта

НАШИ ГАРАНТИИ

1	2	3	4	5
Гарантия уровня освещенности	Гарантия экономии	Расширенная гарантия на светильники до 10 лет	Гарантия сроков поставки	Гарантия выполнения всех взятых обязательств

НАШИ КЛИЕНТЫ



ЛУКОЙЛ



Технические характеристики



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Наименование		
LC 32-EVEN OP 5000K	Артикул	LC 32-EVEN OP 5000K
	Потребляемая мощность	32 Вт
	Световой поток	4025 Лм
	Степень защиты	IP40
	Цветовая температура	5000 К
	Гарантия	5 лет
	Производитель	Светлый Город (Россия)
	Цвет свечения	Нейтрально-теплый белый
	Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
	Температура эксплуатации	+1 ... +50 °С
	Тип КСС	Д 120°
	Аналог	ЛПО4х18
	Марка светодиодов	LG / Edison
	Количество светодиодов	30 шт
	Индекс цветопередачи	90
	Вид климатического исполнения	УХЛ4
	Серия	LC EVEN
	Способ установки	Встраиваемый, Накладной, Универсальный
	Корпус	Листовая сталь
	Рассеиватель	Светотехнический полистирол
	Область применения	Офисы, Бизнес центры, Торговые центры, Общественные помещения, Школы, Детские сады
	Угол рассеивания	120°
	Масса, кг.	2 кг
	Диммирование	Нет
	Блок аварийного питания (БАП)	Нет
	Габаритные размеры	595x595x50 мм
	Ресурс светодиодов, часов	100000 часов
	Коэффициент пульсации	менее 1 %
	Коэффициент мощности, cos φ	0.98
	Класс защиты от поражения электрическим током	1
	Защита от перепадов напряжения	Есть
	Защита от короткого замыкания	Есть
	Класс энергоэффективности	A++



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

	Гальваническая развязка Материал корпуса Материал рассеивателя	Есть Листовая сталь Светотехнический полистирол (Опал)
LC 32-EVEN OP 5000K A1 	Артикул Потребляемая мощность Световой поток Степень защиты Цветовая температура Гарантия Производитель Цвет свечения Напряжение питания Температура эксплуатации Тип КСС Аналог Марка светодиодов Количество светодиодов Индекс цветопередачи Вид климатического исполнения Серия Способ установки Корпус Рассеиватель Область применения Угол рассеивания Масса, кг. Диммирование Блок аварийного питания (БАП) Габаритные размеры Ресурс светодиодов, часов Коэффициент пульсации Коэффициент мощности, cos φ Класс защиты от поражения электрическим током Защита от перепадов напряжения	LC 32-EVEN OP 5000K A1 32 Вт 4025 Лм IP40 5000 К 5 лет Светлый Город (Россия) Нейтрально-теплый белый 176 - 264 В, 50-60 Гц. +1 ... +50 °С Д 120° ЛПО4х18 LG / Edison 30 шт 90 УХЛ4 LC EVEN Встраиваемый, Накладной, Универсальный Листовая сталь Светотехнический полистирол Офисы, Бизнес центры, Торговые центры, Общественные помещения, Школы, Детские сады 120° 2 кг Нет Да (на 1 час) 595х595х50 мм 100000 часов менее 1 % 0.98 1 Есть



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

	Защита от короткого замыкания	Есть
	Класс энергоэффективности	A++
	Гальваническая развязка	Есть
	Материал корпуса	Листовая сталь
	Материал рассеивателя	Светотехнический полистирол (Опал)
LC 32-EVEN OP 4000K IP65 	Артикул	LC 32-EVEN OP 4000K IP65
	Потребляемая мощность	32 Вт
	Световой поток	4025 Лм
	Степень защиты	IP65
	Цветовая температура	4000 К
	Гарантия	5 лет
	Производитель	Светлый Город (Россия)
	Цвет свечения	Нейтрально-теплый белый
	Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
	Температура эксплуатации	+1 ... +50 °С
	Тип КСС	Д 120°
	Аналог	ЛПО4х18
	Марка светодиодов	LG / Edison
	Количество светодиодов	30 шт
	Индекс цветопередачи	90
	Вид климатического исполнения	УХЛ4
	Серия	LC EVEN
	Способ установки	Встраиваемый, Накладной, Универсальный
	Корпус	Листовая сталь
	Рассеиватель	Светотехнический полистирол
	Область применения	Офисы, Бизнес центры, Торговые центры, Общественные помещения, Школы, Детские сады
	Угол рассеивания	120°
	Масса, кг.	2 кг
	Диммирование	Нет
	Блок аварийного питания (БАП)	Нет
	Габаритные размеры	595x595x50 мм
	Ресурс светодиодов, часов	100000 часов
	Коэффициент пульсации	менее 1 %
	Коэффициент мощности, cos φ	0.98



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

	Класс защиты от поражения электрическим током	1
	Защита от перепадов напряжения	Есть
	Защита от короткого замыкания	Есть
	Класс энергоэффективности	A++
	Гальваническая развязка	Есть
	Материал корпуса	Листовая сталь
	Материал рассеивателя	Светотехнический полистирол (Опал)

Наименование	Цена с НДС, руб.	Количество, шт.	Сумма с НДС, руб.
Светодиодный светильник LC 32-EVEN 5000K	2 820,00	217	611 940,00
Светодиодный светильник LC 32-EVEN 5000K A1	5 410,00	17	91 970,00
Светодиодный светильник LC 32-EVEN 4000K IP65	4 330,00	7	30 310,00
Доставка	43 200,00	1	43 200,00
ИТОГО			777 420,00

*Срок производства: 20 рабочих дней;

** Условия оплаты: 100% предоплата;

*** Доставка: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42.

Директор ООО «Лайт Сити Групп» _____ Левшенков Сергей Владимирович
(подпись)

М.П.

Исполнитель: Аришин А.В.

Тел.: +7 (383) 201-84-97(доп. 105)