

03.06.2024

Кому: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Григорий Королев

Тел: 89032978483

Коммерческое предложение № 6/64496

1. Секционные ворота. Высота проема -3920 мм. Ширина проема -3410 мм.

Промышленные ворота Alutech. Серия ProTrend панель толщиной 40мм. Торсионные пружины, ресурс 25 000 циклов. Цвет: Снаружи Ral 9016. Изнутри Ral 9002 .Вид панели: S-гофр .Тип монтажа:Стандартный монтаж (Расчет произведен для притолоки до 500 мм)		299275
Калитка с плоским порогом WDF (комплект калитки включает: контакт калитки, усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик). Калитка устанавливается в ворота шириной до 5000 мм. Высота порога составляет 18 мм (Trend, ProTrend), 20 мм (Classic, ProPlus)		75880
Монтаж секционных ворот (до 150 км)		18190
Доставка (до 150 км)		8268
Замер (до 150 км)		3604
		405217

2. Оборудование для автоматизации ворот №1. Алютех Комплект TR-5024-230KIT до 260 кг до 18 м2. интенсивность 25%

TR-5024-230KIT - Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект. (Арт. TR-5024-230KIT)	1	72567
Монтаж автоматики		3180
		75747

3. Секционные ворота. Высота проема -4250 мм. Ширина проема -3900 мм.

Промышленные ворота Alutech. Серия ProTrend панель толщиной 40мм. Торсионные пружины, ресурс 25 000 циклов. Цвет: Снаружи Ral 9006. Изнутри Ral 9002 .Вид панели: S-гофр .Тип монтажа:Стандартный монтаж (Расчет произведен для притолоки до 500 мм)		338090
Калитка WD: Комплект калитки включает: контакт калитки, усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик. Для ворот из сэндвич-панелей и с комбинированным типом полотна высота порога составляет 100 мм (при ширине ворот до 4500 мм) или 145 мм (при ширине ворот свыше 4500 мм).Высота порога калитки в воротах из панорамных панелей: 149 мм		64089

Монтаж секционных ворот (до 150 км)		19568
		421747

4. Оборудование для автоматизации ворот №3. Алютех Комплект TR-5024-230KIT до 260 кг до 18 м2. интенсивность 25%

TR-5024-230KIT - Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект. (Арт. TR-5024-230KIT)	1	72567
Монтаж автоматики		3180
		75747

5. Секционные ворота. Высота проема -4200 мм. Ширина проема -3850 мм.

Промышленные ворота Alutech. Серия ProTrend панель толщиной 40мм. Торсионные пружины, ресурс 25 000 циклов. Цвет: Снаружи Ral 9006. Изнутри Ral 9002 .Вид панели: S-гофр .Тип монтажа:Стандартный монтаж (Расчет произведен для притоки до 500 мм)		331201
Калитка WD: Комплект калитки включает: контакт калитки, усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик. Для ворот из сэндвич-панелей и с комбинированным типом полотна высота порога составляет 100 мм (при ширине ворот до 4500 мм) или 145 мм (при ширине ворот свыше 4500 мм).Высота порога калитки в воротах из панорамных панелей: 149 мм		64089
Монтаж секционных ворот (до 150 км)		19568
Доставка (до 150 км)		8268
		423126

6. Оборудование для автоматизации ворот №5. Алютех Комплект TR-5024-230KIT до 260 кг до 18 м2. интенсивность 25%

TR-5024-230KIT - Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект. (Арт. TR-5024-230KIT)	1	72567
Монтаж автоматики		3180
		75747

7. Секционные ворота. Высота проема -4300 мм. Ширина проема -3900 мм.

Промышленные ворота Alutech. Серия ProTrend панель толщиной 40мм. Торсионные пружины, ресурс 25 000 циклов. Цвет: Снаружи Ral 9006. Изнутри Ral 9002 .Вид панели: S-гофр .Тип монтажа:Стандартный монтаж (Расчет произведен для притоки до 500 мм)		352967
Калитка WD: Комплект калитки включает: контакт калитки, усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик. Для ворот из сэндвич-панелей и с комбинированным типом полотна высота порога составляет 100 мм (при ширине ворот до 4500 мм) или 145 мм (при ширине ворот свыше 4500 мм).Высота порога калитки в воротах из панорамных панелей: 149 мм		64089
Монтаж секционных ворот (до 150 км)		19568
Доставка Лесов на объект и обратно		5000
		441624

8. Оборудование для автоматизации ворот №7. Алютех Комплект TR-5024-230KIT до 260 кг до 18 м2. интенсивность 25%

TR-5024-230KIT - Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект. (Арт. TR-5024-230KIT)	1	72567
Монтаж автоматики		3180
		75747

Работы выполняемые Заказчиком:

- 1. Прокладка силового кабеля до места установки привода
- 2. Подготовка проема под установку секционных ворот

Общая стоимость коммерческого предложения- 1975928 рублей

Стоимость коммерческого предложения с учетом скидки (5%)- 1877132 рублей.

По всем вопросам обращайтесь по тел: +7(495)223-66-39

Ваш менеджер: Соколов Дмитрий

R/R