

Общество с ограниченной ответственностью

ГИДРОМАШ

ОГРН 1221600012886,
ИНН 1650410870, КПП 165001001,
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 32, оф. 107
т/ф. +7(8552) 999-709

Исх.1274 от 14.02.2024г.

ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Аппарат газированной воды Серии «Евро» модель М-150СБ

Предназначены для отпуска в условиях горячих производственных цехов (от +5°C до +50°C) охлажденной газированной и негазированной воды в стеклянные стаканы или в пластмассовые стаканчики разового пользования. Возможна непрерывная выдача воды в емкости (фляги, бутылки).

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	М-150СБ (CO ₂ внутри)
Производительность аппарата, л/час	150-200
Содержание CO ₂ в напитке	5-7 гр./л
Выдача охлажденной газированной воды	в комплекте
Выдача охлажденной воды	в комплекте
Редуктор углекислотный УР-6-6	в комплекте
Система очистки* 3 ступени	в комплекте
Электропитание	220V/50Гц
Хладагент (фреон)	R134A
Холодопроизводительность	800Вт
Давление воды на входе в аппарат	0,1-0,6 МПа.
Давление углекислого газа на входе в автомат	0,5 МПа
Потребляемая электроэнергия не более.	0,7 кВт
Габаритные размеры, мм	570x750x1650
Масса аппарата (сухая), кг	90
Гарантия	1 год
Срок службы	10 лет



Система фильтрации воды

- 1 Механическая фильтрация. Очищает воду от механических примесей – песка, ила, ржавчины и т.п.
Состав: нетканый полипропилен 5 мкм
- 2 Фильтр Арагон. Очищает воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус.
- 3 Ионообменная смола. Предназначен для умягчения питьевой воды, устранения накипи на нагревательных элементах. Состав: пищевая ионообменная Na-катионитовая смола

Особенности

- Водопроводящие узлы выполнены из пищевой нержавеющей стали и быстроразъемных высоконадёжных соединений John Guest;
- Корпус автомата «антивандалный» (толщина металла у корпуса - 1,8 мм на регулируемых ножках), 2-х слойная порошковая покраска (Корпус устойчив к воздействию агрессивных сред);
- материал емкости для охлаждающей воды - антикоррозионный;
- материал змеевиков для питьевой охлажденной воды и испарителя в объеме емкости с охлаждающей водой - нержавеющая сталь (Конструкция: изолированный (независимый) водяной теплообменник (питьевая вода не контактирует с водой из теплообменника);

- **размещение 40л. баллона с углекислотой - внутри аппарата.**
- простота и удобство в эксплуатации т.е. свободный доступ к узлам и деталям при ремонте;
- все медные трубки для увеличения КПД также теплоизолированы;
- вся продукция сертифицирована, имеется гигиенический сертификат;
- защита холодильного агрегата и контроллера от перепадов напряжения тока в сети;
- принудительная вентиляция холодильного агрегата;
- Режим выдачи охлажденной, газированной воды – непрерывный;
- Подключение к системе водоснабжения: труба ½ дюйма. Рабочее подводимое давление воды к сатуратору, кг/см², от 1 до 6.;
- Подключение к канализационной системе: со стороны стены (гофра с переходом под канализационную трубу диаметром 50 мм.);
- ***Съемный холодильный модуль, позволяет беспрепятственно обслуживать холодильный агрегат.***

Цена за аппарат газированной воды с учетом НДС 20%: 129 600,00 руб.

Стоимость 2 (двух) аппаратов газированной воды с учетом НДС 20%: 259 200,00 руб.

1. Срок действия предложения – **до 31.03.2024г.**
 2. Условия отгрузки: транспортной компанией за счет Поставщика до склада Грузополучателя.
 3. Условия оплаты: 100% предоплата
 4. Срок поставки: 15 рабочих дней.
 5. Гарантийный срок на товар составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных месяцев с даты поставки товара
-

С уважением,

Специалист отдела продаж

Минвалеева Рената

+7(8552) 999-709 доб. 111