

Изм. № подл. 2023.30/1/2

Подп. и дата 16/10/2023

Взам. инв. №

Согласовано

Согласовано

Спецификация изделий и материалов (начало)						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание	
Двери и ворота						
4	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 л EI15	11			
5	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2100-900 л EI15	1			
6	ГОСТ 30970-2014	ДПВ С П Оп Р Л 2100x800	3			
7	ГОСТ 30970-2014	ДПВ С П Оп Р Пр 2100x800	5			
8	ГОСТ 30970-2014	ДС 1 Рп 21x10 Г Пр Мд1	1			
9	ГОСТ 30970-2014	ДС 1 Рп 21x10 Г Пр Мд1	2			
10	ГОСТ 30970-2014	ДМ 1 Рп 21x10 Г Прб Мд2	1			
11	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 л EI30	1			
12	ГОСТ 57327-2016	ДПС 02 2700-2300 EI15, без порога	1			
13	ГОСТ 57327-2016	ДПС 02 2300-1700 л EI15, пыленепроницаемая	1			
14	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2200-1000 л EI15	1			
15	ООО "ПФ Хаммер"	Лист технический металлический 600x600мм (ООО "ПФ Хаммер")	3			шт.
Доводчики для дверей			16	1		шт.
Стены, перегородки и обшивки						
	ГОСТ 530-2012	Закладывание проемов из кирпича КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2, 0/25 на растворе М50 с армированием каждые 5 рядов кладки сеткой 4Бр1 с ячейкой 100x100 (толщ. 250мм)	12,0			м²
	ГОСТ 530-2012	Кладка из кирпича КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2, 0/25 на растворе М50 с армированием каждые 5 рядов кладки сеткой 4Бр1 с ячейкой 100x100 (толщ. 250мм)	107,5			м²
	ГОСТ 530-2012	Кладка из кирпича КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2, 0/25 на растворе М50 с армированием каждые 5 рядов кладки сеткой 4Бр1 с ячейкой 50x50 (толщ. 120мм)	57,2			м²
	ГОСТ 530-2012	Кладка из кирпича КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2, 0/25 на растворе М50 с армированием каждые 5 рядов кладки сеткой 4Бр1 с ячейкой 100x100 (толщ. 380мм)	1,2			м²
A1	ГОСТ 34028-2016	Анкер Ø6 А240 L=850мм	11	0,19		см. лист 14
A2	ГОСТ 34028-2016	Анкер Ø6 А240 L=930мм	44	0,21		см. лист 14
A3	ГОСТ 34028-2016	Анкер Ø6 А240 L=730мм	33	0,17		см. лист 14
A4	ГОСТ 34028-2016	Анкер Ø6 А240 L=850мм	22	0,19		см. лист 14
C382	Альбом технических решений Кнауф. Конструкции из цементных плит Акванель внутренняя	Перегородки каркасные тип С382 из стальных оцинкованных профилей ПС 50/50 с шагом 400 мм, с обшивкой Акванель внутренняя в 2 слоя с заполнением минераловатными плитами плотностью не менее 37 кг/м3 толщиной 50 мм (общая толщина 100 мм, с проемами и отверстиями)	635,7			м²
C686	Альбом технических решений Кнауф. Конструкции из цементных плит Акванель внутренняя	Облицовка тип С686 из стальных оцинкованных профилей ПС 75/50 с шагом 600 мм, Акванель внутренняя в 2 слоя с заполнением минераловатными плитами плотностью не менее 37 кг/м3 толщиной 50 мм (общая толщина 100 мм, с проемами и отверстиями)	50,0			м²

Спецификация изделий и материалов (продолжение)						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание	
ВИ-1	ООО "Синтера"	Перегорodka противопожарная Syntera-Fireproof EIW15 светопрозрачная толщина перегородки 72 мм. Видимая ширина профилей примыкающих к проёму и дверям - 46 мм. Видимая ширина межсекционных профилей - 68 мм, оклеенным на высоту 1200 мм плёнкой Black OUT с одной стороны, с другой - прозрачной противоударной 112 мкм, 2250x3640(н)мм с дверью распашной 1000x2100(н)мм светопрозрачной, противопожарной, дымогазонепроницаемой Syntera-Fire 63/90 EIWS 30 в алюминиевой обвязке (полотно: Р16, толщина 63 мм, с обвязкой 90 мм. Стальное армирование.	2			шт.
ВИ-2	ООО "Синтера"	Перегорodka противопожарная Syntera-Fireproof EIW15 светопрозрачная толщина перегородки 72 мм. Видимая ширина профилей примыкающих к проёму и дверям - 46 мм. Видимая ширина межсекционных профилей - 68 мм, оклеенным на высоту 1200 мм плёнкой Black OUT с одной стороны, с другой - прозрачной противоударной 112 мкм, 4000x3640(н)мм	1			шт.
ВИ-3	ООО "Синтера"	Перегорodka противопожарная Syntera-Fireproof EIW15 светопрозрачная толщина перегородки 72 мм. Видимая ширина профилей примыкающих к проёму и дверям - 46 мм. Видимая ширина межсекционных профилей - 68 мм, оклеенным на высоту 1200 мм плёнкой Black OUT с одной стороны, с другой - прозрачной противоударной 112 мкм, 4250x3640(н)мм с дверью распашной 1000x2100(н)мм светопрозрачной, противопожарной, дымогазонепроницаемой Syntera-Fire 63/90 EIWS 30 в алюминиевой обвязке (полотно: Р16, толщина 63 мм, с обвязкой 90 мм. Стальное армирование.	4			шт.
ВИ-4	ООО "Синтера"	Перегорodka противопожарная Syntera-Fireproof EIW15 светопрозрачная толщина перегородки 72 мм. Видимая ширина профилей примыкающих к проёму и дверям - 46 мм. Видимая ширина межсекционных профилей - 68 мм, оклеенным на высоту 1200 мм плёнкой Black OUT с одной стороны, с другой - прозрачной противоударной 112 мкм, 4000x3640(н)мм с дверью распашной 1000x2100(н)мм светопрозрачной, противопожарной, дымогазонепроницаемой Syntera-Fire 63/90 EIWS 30 в алюминиевой обвязке (полотно: Р16, толщина 63 мм, с обвязкой 90 мм. Стальное армирование.	1			шт.

Спецификация изделий и материалов (окончание)						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание	
ВИ-5	ООО "Синтера"	Перегорodka противопожарная Syntera-Fireproof EIW15 светопрозрачная толщина перегородки 72 мм. Видимая ширина профилей примыкающих к проёму и дверям - 46 мм. Видимая ширина межсекционных профилей - 68 мм, оклеенным на высоту 1200 мм плёнкой Black OUT с одной стороны, с другой - прозрачной противоударной 112 мкм, 5000x3640(н)мм	1			шт.
Факхверк перегородок						
C-1		Стойка металлическая составная (h=3890мм)	3	54,72		см. лист 14
Отделка стен, колонн, перегородок						
		Грунтовка, Штукатурка проектируемых кирпичных перегородок цементно-песчаным раствором М100 (толщиной 20)	334,8			м²
		Грунтовка, шпаклевка проектируемых каркасных перегородок	1371,4			м²
		Грунтовка, Окраска ВД-ВА-224 в 2 слоя светлых тонов наружных поверхностей перегородок встроенных помещений (со стороны помещения 102)	454,4			м²
		Очистка от старых отделочных слоев, грунтовка, штукатурка существующих ж/б панелей и кирпичных стен (в пределах встроенных помещений)	615,6			м²
Перемычки						
ПР1		Перемычка металлическая составная, L=1500мм	2	33,75		
ПР2		Перемычка металлическая составная, L=2800мм	1	63,09		
ПР3		Перемычка ж/б составная, L=2880мм	1	591,0		
ПР4		Перемычка металлическая составная, L=950мм	5	2,95		
		Сетка штукатурная ЦПВС	2,4			м²
Шкафы пожарных кранов						
ШПК-1	НПО "Гульс"	ШПК-Гульс-320Н навесной, закрытый	7			шт.
Демонтаж						
		Демонтаж кирпичных стен (толщина 380 мм)	47,5			м³
		Демонтаж деревянных дверей	2,5			м²
		Демонтаж металлических ворот	15,0			м²
		Демонтаж металлических лестниц и ограждений	1,07			т

Спецификация элементов перемычек*						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание	
ПР1						
	ГОСТ 8509-93	L90x8 L=1500мм	2	16,4		
	ГОСТ 103-2006	-40x4, L=250 мм	3	0,314	шаг 500 мм	
ПР2						
	ГОСТ 8509-93	L90x8 L=2800мм	2	30,6		
	ГОСТ 103-2006	-40x4, L=250 мм	6	0,314	шаг 500 мм	
ПР3						
	ГОСТ 948-2016	ЗПБ 30-8-п	3	197,0		
ПР4						
	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А400 L=950мм	5	0,59		

* количество элементов в спецификации приведено на одну единицу

Ведомость перемычек	
Марка	Схема сечения
ПР1	
ПР2	
ПР3	
ПР4	

1. Общие указания см. лист 1.
2. Данный лист см. совместно с планами

ПОДПИСЬ
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

						1727-1/9-52-AP2			
						АО "МЕТРОВАГОНМАШ"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Разработка» цеха № 417 под размещение испытательного центра» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)			
Разработал	Зубарев	12.04.23							
Проверил	Степанова	12.04.23							
ГАП	Степанова	12.04.23				Спецификация изделий и материалов. Ведомость перемычек			
Н.контр.	Степанова	12.04.23							
Рук АСО	Степанов	12.04.23							
						АО «ИПРОМАШПРОМ» АСО			