



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 7 тел. (495)933-19-46, факс (495) 258-88-41
ИНН 7711002336, КПП 774301001, ОГРН 1027739001179

Исх. № 03-0502 от 21 марта 2024 год
исх.: № _____ от _____ 2024 год

ООО "ШЕЛПРОКК"

Уважаемые господа.

В ответ на запрос о сообщаем о возможности поставки на следующих условиях :

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт)	Цена за ед. руб. с НДС	Сумма руб. с учетом НДС
	Аппарат газированной воды, модель М-150СБ Технические характеристики установки: Производительность—150 л/час; Электропитание - ~220 В, 50 Гц; Потребляемая мощность — 0,8 Квт Габ. размеры - (Ш*Г*В) 600х420х1610мм Масса — 87 кг Комплектация автомата включает: — Систему фильтрации — Стаканомойку — выдача холодной газированной воды непорционная — выдача холодной воды — углекислотный редуктор — Насосная установка Основные технические особенности: — карбонизатор (нержавеющая сталь) — трубка охладителя медь — трубка водяного змеевика нержавеющая сталь — быстросъемные высокопрочные соединения — ниша стаканомойки (нержавеющая сталь) подробно: приложение 1	2	110 900,00	221 800,00
	Балон 40л пустой б/у	2	13 500,00	27 000,00
	Доставка до склада АО «Метровагонмаш»	1	5 200,00	5 200,00

- **Оборудование в наличии.**
- **Завод — Изготовитель АО «МЗТО»**
- **Оборудование имеет соответствия ГОСТ, декларации ТР ТС 010, экспертное заключение центра гигиены.**
- **Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев.**
- **Предложение действительно до 29.03.2024г.**

С уважением
Генеральный директор



Крючков С.Н.
расшифровка подписи



Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему вниманию следующее оборудование для обеспечения питьевого режима:

Автоматы газированной воды серии «Исток», модель М-150СБ

Автомат (сатураторная установка) серии «Исток» предназначен для отпуска, в условиях горячих производственных цехов (+5°C - +50°C), **охлажденной газированной** воды без сиропа в стаканы (стеклянные или одноразовые) и непрерывно в емкости (фляги, бутылки).

Автоматы серии «Исток» выполнены с учётом недостатков всех ранее производимых моделей.

Новые конструкторские решения корпуса обеспечивает максимальный доступ обслуживающему персоналу ко всем узлам автомата.

Холодильный агрегат расположен на легко-выдвижной панели, это обеспечивает удобство для сервисного и профилактического обслуживания (**большинство холодильных агрегатов выходит из строя из-за затруднительных условий их обслуживания!**).

Корпус автомата выполнен из стали толщиной до 1.0 мм (антивандальное исполнение)

Современная порошковая покраска корпуса обеспечивает антикоррозийную стойкость к агрессивной среде.

Сатураторная емкость - карбонизатор из **нержавеющей стали**.

В установке используются только высокопрочные и легкоосъемные водопроводные и газовые соединения из нержавеющей стали.

Конструкция ниши выдачи, исключает протечки воды на внешнюю панель аппарата, гарантируя презентабельный внешний вид в течении всего срока эксплуатации. (**материал ниши выдачи напиток-нержавеющая сталь**)

Мощная насосная группа автомата позволяет работать при минимальном давлении в системе водоснабжения (от 0,1 Ат), Т.о. Даже при отсутствии водопровода Вы можете использовать автомат подсоединив его к баку с питьевой водой.

Автоматы компенсируют перепады давления в трубопроводе, за счет встроенного насоса высокого давления.

Баллон углекислого газа устанавливается внутри корпуса автомата газ воды - это решает проблему установки дополнительного шкафа под баллон.

Базовая комплектация установки производит Выдачу как газированной и негазированной охлажденной воды. **Возможно, дополнительная комплектация функциями выдачи подсоленной газированной воды.**

Каждый автомат оснащен 3-мя степенями очистки питьевой воды, начиная с сетчатого фильтра грубой очистки и заканчивая угольной высокоэффективной, устраняющей даже запах хлора.

Электрические соединения внутри аппарата закрыты защитным кожухом, что исключает короткое замыкание при аварийной ситуации.

Оборудование имеет необходимую документацию.

Рекомендовано органами СЭС для поддержания питьевого режима на предприятиях, имеется гигиенический сертификат.

Аппараты в наличии

Технические характеристики установки:

Производительность—150 л/час;

Электропитание - ~220 В, 50 Гц;

Потребляемая мощность — 0.8 Квт;

при температуре воды на входе в автомат до 20°C,

температура выдаваемого напитка не превышает 12°C

Габ. размеры - (Ш*Г*В) 600x420x1610мм

Масса — 87 кг



С уважением

Генеральный директор

Исп. Шершачев Андрей
моб. 8-903-106-51-25

as@mzto.ru



Крючков С.Н.

расшифровка подписи