

EAC	Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011; Регистрационный номер: ТС № RU Д-BY.AT15.B.00591 Дата регистрации – 03.04.2015г. Действительна до – 02.04.2020г.	Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013; Регистрационный номер: ТС № RU С-BY.AT15.B.00250 Срок действия с 03.04.2015 г. по 02.04.2020 г.

Общие сведения о сосуде

Ресивер PB900.10.00

наименование сосуда

Идентификационный (заводской) номер 4 34 818

изготовлен 17 ИЮН 2019

дата изготовления

ЗАО "РЕМЕЗА", ул. Пушкина, 65, 247672, г. Рогачев, Гомельская обл., Республика Беларусь

наименование и адрес изготовителя

1 Техническая характеристика и параметры

Наименование частей сосуда		Корпус
Рабочее давление, МПа		1,0
Расчетное давление, МПа		1,0
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлическое	-
	пневматическое	1,5
Рабочая температура, °С		-
Расчетная температура стенки, °С		плюс 100
Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °С		0
Наименование рабочей среды		Воздух или азот
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	Нет
	Взрывоопасность	Нет
	Пожароопасность	Нет
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) за назначенный срок службы, мм		0,75
Вместимость, м ³		0,9
Масса пустого сосуда, кг		226
Максимальная масса заливаемой рабочей среды*, кг		-
Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет		10
Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы		4,9 x 10 ⁴
Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 34347		Группа 4
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013		Группа 2
*Для сосудов со сжиженными газами		

EAC	Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011: Регистрационный номер: TC № RU Д-BY.AT15.B.00591 Дата регистрации – 03.04.2015г. Действительна до – 02.04.2020г.	Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013: Регистрационный номер: TC № RU С-BY.AT15.B.00250 Срок действия с 03.04.2015 г. по 02.04.2020 г.

Общие сведения о сосуде

Ресивер PB900.10.00	
наименование сосуда	
Идентификационный (заводской) номер	705512
изготовлен	03 АПР 2019
дата изготовления	
ЗАО "РЕМЕЗА", ул. Пушкина, 65, 247672, г. Рогачев, Гомельская обл., Республика Беларусь	
наименование и адрес изготовителя	

1 Техническая характеристика и параметры

Наименование частей сосуда		Корпус
Рабочее давление, МПа		1,0
Расчетное давление, МПа		1,0
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлическое	-
	пневматическое	1,5
Рабочая температура, °С		-
Расчетная температура стенки, °С		плюс 100
Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °С		0
Наименование рабочей среды		Воздух или азот
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	Нет
	Взрывоопасность	Нет
	Пожароопасность	Нет
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) за назначенный срок службы, мм		0,75
Вместимость, м ³		0,9
Масса пустого сосуда, кг		226
Максимальная масса заливаемой рабочей среды*, кг		-
Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет		10
Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы		4,9 x 10 ⁴
Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 34347		Группа 4
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013		Группа 2
*Для сосудов со сжиженными газами		