

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	Оборудование							
		1.1	IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, моторизованный вариообъектив 2.8-12 мм, разрешение 1920x1080, угол обзора 110-31° по горизонтали, 58-18° по вертикали, 136-36° по диагонали, 25 к/с, ИК-подсветка до 50 м, 1 RJ45 10M/100M Ethernet, IP67, питание PoE	DS-2CD2623G0-IZS		Hikvision	шт.	10		
		1.2	IP-камера уличная купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, разрешение 1920x1080, угол обзора 107° по горизонтали, 57° по вертикали, 127° по диагонали, F1.6, 25 к/с, ИК-подсветка до 30 м, 1 RJ45 10M/100M Ethernet, IP67, питание PoE	DS-2CD2123G2-IS		Hikvision	шт.	24		
		1.3	Крепление на угол IP-камер	DS-1476ZJ-SUS		Hikvision	шт.	1		
		1.4	Монтажная коробка для IP-камер	DS-1280ZJ-DM18		Hikvision	шт.	34		Для IP-камеры 33
		1.5	Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 2 комбо-порта (1000M Ethernet/1000M SFP)	DS-3E2318P		Hikvision	шт.	3		Двадальческие
		1.6	Программное обеспечение видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры – лицензия на подключение 1 видеоканала и 1 аудиоканала			ITV	шт.	34		
		1.7	Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3af; выход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3af/at	DS-1H34-0101P PoE		Hikvision	шт.	2		
		1.8	Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки	SSB3-1-WH		Hyperline	шт.	34		
		1.9	Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5е, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая	KJNE-8P8C-C5e-90-WH		Hyperline	шт.	34		

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2	Изделия							
		2.1	Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м	ШОС-2SM/2.0 мм-	130202-02793	Hyperline	шт.	2		
				LC/UPC-LC/UPC-3.0 м						
		2.2	Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45,	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-		Hyperline	шт.	34		
			длина 3 м, серый	LSZH-GY						
		2.3	Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное,	МВП-15		Fortisflex	шт.	34		
			вводная резьба 1/2"							
		3	Кабельная продукция							
		3.1	Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5e, материал	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305	42045	Hyperline	м	2035	0,032	
			оболочки LSZH (нг(A)-HF)							
		4	Материалы							
		4.1	Бирка кабельная, треугольник 62*55 мм	У-136			шт.	80		
		4.2	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300x3.6 мм	GT-300IBC		Hyperline	шт.	100		
		4.3	Лента (липучка) в рулоне, ширина 16 мм, длина 5 м, синяя			Hyperline	шт.	1		
		4.4	Универсальная противопожарная пена	CP620		Hilti	шт.	1		
		4.5	Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, 12 мм,		Vell-231	Brother	шт.	1		
			длина 8 м							
		4.6	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение,		81820	ООО "ДКС"	м	250		Бухта 50 м
			устойчивая к воспламенению (класс VO), не содержащая галогенов, цвет белый							
			dвн=14,8 мм, dнар=19,7 мм							
		4.7	Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм		51320	ООО "ДКС"	шт.	100		
Инв. N подл.										
								130-23-COT.CO		Лист
										2
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			