

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ф800	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	12,5		
	ф1000	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	29,9		
	Фасонные изделия из оц. стали				м2	47,6		
	Расходный материал для креплений и монтажа				компл.	1		
П5	Огнезадерживающий клапан НО ф1000, EI90 220В			ВЕЗА	шт.	1		Или аналог
	Диффузор вихревой ф500	ДКВ		Арктика	шт.	10		Или аналог
	Дроссель-клапан круглый ф500				шт.	10		
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:							
	ф500	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	38,4		
	ф630	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	24,9		
	ф710	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	15,2		
	ф1000	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	29,8		
	Фасонные изделия из оц. стали				м2	45		
	Расходный материал для креплений и монтажа				компл.	1		
П6	Огнезадерживающий клапан НО ф1000, EI90 220В			ВЕЗА	шт.	1		Или аналог
	Решетка однорядная регулируемая 150х150	АМР		Арктика	шт.	2		Или аналог
	Диффузор вихревой ф500	ДКВ		Арктика	шт.	12		Или аналог
	Дроссель-клапан круглый ф125				шт.	2		
	Дроссель-клапан круглый ф500				шт.	12		
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:							
	ф125	толщиной 0,5мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	13,7		
	ф500	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	33		
	ф630	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	13,1		
	ф710	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	33,1		
	ф1000	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	43,1		
	Фасонные изделия из оц. стали				м2	38,7		
	Расходный материал для креплений и монтажа				компл.	1		
В1	Дроссель-клапан круглый ф500				шт.	8		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.			Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:								
			ф500	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	28,3			
			ф630	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	20,4			
			ф710	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	20,3			
			ф800	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	8,2			
			ф1120	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	0,5			
			1200x800	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	1,5			
			Фасонные изделия из оц. стали				м2	34,9			
			Сетка металлическая , ячейкой 20x20мм				м2	8			
			Расходный материал для креплений и монтажа				компл.	1			
		B2		Дроссель-клапан круглый ф500				шт.	8		
				Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:							
				ф500	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	28,3		
				ф630	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	20,4		
				ф710	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	20,3		
				ф800	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	8,2		
				ф1120	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	0,5		
				1200x800	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	1,5		
				Фасонные изделия из оц. стали				м2	34,9		
				Сетка металлическая , ячейкой 20x20мм				м2	8		
				Расходный материал для креплений и монтажа				компл.	1		
		B3		Решетка однорядная нерегулируемая 200x200	АМН		Арктика	шт.	2		
				Дроссель-клапан круглый ф160				шт.	2		
				Дроссель-клапан круглый ф630				шт.	10		
				Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:							
				Ф160	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	27,2		
				ф630	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	34,9		
				ф800	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	15,6		
				ф900	толщиной 1,0мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	15,5		
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	
ОВ.СО										Лист	
										4	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Фильтрационные установки</u>							
	Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева	MDV-10L-D20-WP		СовПлим	шт.	12		
	Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе	SIF-2000/LI		СовПлим	шт.	12		
	Блок фильтра предварительной очистки MDV	BPF-MDV-1		СовПлим	шт.	12		
	Решетка напорная	BG-1300		СовПлим	шт.	168		
	Решетка вытяжная	SG-1300		СовПлим	шт.	168		
	Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг)			СовПлим	шт.	28		
	Соединительный патрубок 0 град. ф500	DC-MDV-0-500		СовПлим	шт.	24		
	Соединительный патрубок 90 град. ф500	DC-MDV-90-500		СовПлим	шт.	24		
	Шумоглушитель ф500 L=900мм				шт.	24		
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:							
	ф500	толщиной 0,7мм	ГОСТ 14918-80*		п.м.	330		
	Фасонные изделия из оц. стали				м2	45,5		
	Расходный материал для креплений и монтажа				компл.	1		