











Ведомость отделки КГ7				
Поз. отделки	Наименование элемента	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или образца колера	Примечание
Фасады				
	Кровля	Профлист	RGB 112/111/111	См. чертежи марки КМ
	Кровля	Техноэласт Пламя Стоп Техноэласт ЭПП		См. спецификацию элементов ограждающих конструкций
	Кровля	Панель металлическая трехслойная с минераловатным наполнителем на основе базальтовой ваты толщиной 150мм ГОСТ 32603-2012	RGB 112/111/111	См. спецификацию элементов ограждающих конструкций
	Стены	Профлист	RGB 195/215/105	См. чертежи марки КМ
 	Стены	Панель металлическая трехслойная с минераловатным наполнителем на основе базальтовой ваты толщиной 120мм ГОСТ 32603-2012	RGB 195/215/105 RGB 150/195/235	См. спецификацию элементов ограждающих конструкций
	Стены	Светопрозрачные вставки из поликарбоната	прозрачный	См. спецификацию элементов ограждающих конструкций
 	Фасонные элементы	Окраска атмосферостойкими красками в соответствии с фасадными решениями	RGB 195/215/105 RGB 150/195/235	В соответствии с фасадными решениями
	Колонны	Окраска атмосферостойкими красками	RGB 112/111/111	См. чертежи марки КМ
	Металлические изделия и конструкции, ворота, двери, переплеты окон и витражей	Окраска атмосферостойкими красками	RGB 112/111/111	См. чертежи марки КМ
	Водосточная система	Стальной лист t=0,6мм (с полимерным покрытием)	RGB 112/111/111	См. спецификацию водосточной системы
	Снегозадерживающие устройства	Окраска атмосферостойкими красками в заводских условиях	RGB 112/111/111	См. спецификацию ограждающих конструкций
	Цоколь	Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015	RGB 112/111/111	37,5 м²
Помещения				
	Колонны	Окраска атмосферостойкими красками	RGB 174/174/174	См. чертежи марки КМ
	Стены Потолок	Профлист Профнастил	RGB 174/174/174	См. чертежи марки КМ
	Стены Потолок	Панель металлическая трехслойная с минераловатным наполнителем на основе базальтовой ваты толщиной 120мм ГОСТ 32603-2012	RGB 174/174/174	См. спецификацию элементов ограждающих конструкций
	Цоколь	Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015	RGB 203/208/204	37,5 м²

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
OK1	ОП 1200-1400 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой, 750-1300(н)*	7	*см. прим. 2,3
OK2	ОП 1000-1400 (6М1) ГОСТ 30674-99	Оконный блок из ПВХ профилей с одинарным остеклением, с открывающейся створкой, 900-1300(н)	4	см. прим. 2

Экспликация полов КГ7

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м²
На отм. 0,000	1		Покрывтие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм по циклонч армированная сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм от 150 до 50мм Основание – ж.б. плита (см. чертежи КЖ)	320,0
1	2		Покрывтие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм, армированная сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм –350мм Основание – ж.б. плита (см. чертежи КЖ)	17,8
3,5	3		Покрывтие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм, армированная сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм –350мм Основание – ж.б. плита (см. КЖ)	1261,0
2	4		Покрывтие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм армированная сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм 50мм Полиэтиленовая пленка 100мм Утеплитель – минераловатный на базальтовой основе р=135кг/м³, λ=0.042Вт/м² Основание – ж.б. плита (см. чертежи КЖ)	22,7
4	5		Основание – рифленка (см. черт КМ)	
1 площадка лестничной клетки	6		Покрывтие – затирка, шлифовка	45,1
6	7		Покрывтие – полимерное, защитное 3мм Стяжка – бетон В22,5, на мелком заполнителе, с фракцией 5–10мм армированная сеткой 4Вр-I, с яч.100х100мм от 50мм- 100мм. Полиэтиленовая пленка 50мм Утеплитель – минераловатный на базальтовой основе р=135кг/м³, λ=0.042Вт/м² Основание – ж.б. плита (см. чертежи КЖ)	14,1

Спецификация элементов ограждающих конструкций КГ2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Длина, ед., м	Примечание
Фасады					
	ГОСТ 32603-2021	ТСП-Z-120-1200-Г-Г-МВ (ПЗ-01-RGB 195/215/105-0.7/ПЗ-01-RGB 174/174/174-0.7) (ПЗ-01-RGB 150/195/235-0.7/ПЗ-01-RGB 174/174/174-0.7)	м²	49,8	
		Листы монолитные поликарбонатные ROYAL RLAST M120 (У)	м²	29,8	
Кровля					
	ТУ 5774-001-72746455-2006	Техноэласт Пламя Стоп	м²	137,9	
	ТУ 5774-003-00287852-99	Техноэласт ЭПП	м²	137,9	
	ГОСТ 26816-2016	ЦСП 13200х1200х8	м²	137,9	2 слоя
	ГОСТ 32603-2021	ТСП-K-120-1000-ТГ-Г-МВ (ПЗ-01-RGB 112/111/111-0.7/ПЗ-01-RGB 112/111/111-0.7)	м²		
Снегозадерживающие устройства					
	По типу ООО "Металл Профиль" или аналог	Металлическое изделие окрашенное атмосферостойкими красками в заводских условиях			

Спецификация элементов заполнения дверных проемов КГ2

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
2	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 правая Е130 ГОСТ Р 57327-2016	1		см. прим. 4,5
4	ГОСТ 31173-2016	ДСН. Оп. Пр. Прг. Н. М3 1000Х2100(н)	2		см. прим. 4,5

Спецификация элементов водосточной системы КГ 7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
BC1	"МП Проект" ТУ5285-002-37144780-2012, ООО "Металл Профиль"	Воронка выпускная D185/150	шт. 11	площадь кровли 1417,0 м² +220,7 м²
		Труба водосточная D150 Д (укрупненно)	м 241	
		Крепление трубы (шаг крепления 1м.)	шт. 241	
		Водосточный желоб D185х3000	м 80,0	
		Держатель желоба (шаг крепления 0,6м)	шт. 134	
		Заглушка	шт. 6	
		Колено гофрированное	шт. 24	

Спецификация элементов ограждающих конструкций КГ7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Длина, ед., м	Примечание
Фасады					
	ГОСТ 32603-2021	ТСП-Z-120-1200-Г-Г-МВ (ПЗ-01-RGB 195/215/105-0.7/ПЗ-01-RGB 174/174/174-0.7) (ПЗ-01-RGB 150/195/235-0.7/ПЗ-01-RGB 174/174/174-0.7)	м²	778,1	
		Листы монолитные поликарбонатные ROYAL RLAST M120 (У)	м²	46,4	
Кровля					
	ТУ 5774-001-72746455-2006	Техноэласт Пламя Стоп	м²	204,1	
	ТУ 5774-003-00287852-99	Техноэласт ЭПП	м²	204,1	
	ГОСТ 26816-2016	ЦСП 13200х1200х8	м²	204,1	2 слоя
	ГОСТ 32603-2021	ТСП-K-120-1000-ТГ-Г-МВ (ПЗ-01-RGB 112/111/111-0.7/ПЗ-01-RGB 112/111/111-0.7)	м²	19,5 27,7 18,7	
Снегозадерживающие устройства					
	По типу ООО "Металл Профиль" или аналог	Металлическое изделие окрашенное атмосферостойкими красками в заводских условиях		77,0	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов КГ 7

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 31173-2016	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, М3 1000Х2100(н)	1		см. прим. 4,5
3	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 левая Е130 ГОСТ Р 57327-2016	1		см. прим. 4,5
4	ГОСТ 31173-2016	ДСН. Оп. Пр. Прг. Н. М3 1000Х2100(н)	4		см. прим. 4,5
5	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 правая Е160 ГОСТ Р 57327-2016	3		см. прим. 4,5
6	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-1000 левая Е160 ГОСТ Р 57327-2016	1		см. прим. 4,5
7	ГОСТ 31173-2016	ДСН. Оп. Пр. Прг. Н. М3 1000Х2100(н)	1		Утепленный см. прим. 4,5

- Примечание:
- Данный лист см. совместно с листами 14-23
 - Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры окон, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
 - Габаритных размер остекленной части открываемой створки должен быть не менее 0,6 м.
 - Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры дверей, условно соответствующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов. Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, после обмеров строительных конструкций.
 - Ширина проема в свету после установки дверного блока должна быть не менее 800мм, высота не менее 1900мм.
 - Окна изображены с фасада здания

							1632-2021-2.1.2, 2.1.7-AP3
							Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
Изм.	Кол.изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб. Гл.арх	Павлова Полежаев					Конвейерная галерея №2, у №7 в осях 15-23	Стадия Р
Н. контр. Нач.отд.	Фатыхова Станкевич					Ведомость и спецификации	ИСТ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ