



ООО «ТехноТрон-Метиз»

423814, Россия, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 13.

Тел.: (8552) 20-21-42, (8552) 20-21-44

e-mail: bilalov.tem-po@mail.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

НОМЕР

ДАТА

ВЫДАН ДЛЯ

970

14.05.2024 13:21:45

МЕТАЛЛСЕРВИС АО

Обозначение позиции	Стандарт, ТУ	Размер	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Марка стали	Покрытие	Код тары	Кол-во мест	Масса нетто (кг)	Масса брутто
29-Р ИСО 4014-2013-24x90-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М24-6gx90.88.019	6g	8.8	3,0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			620,00	
29-7798-70-12x130-88	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx130.88.019	6g	8.8	1,75	Ст 20Г2Р	min 9мкм			800,00	
29-7798-70-12x140-88	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx140.88.019	6g	8.8	1,75	Ст 20Г2Р	min 9мкм			980,00	
29-7798-70-12x160-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx160.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			280,00	
29-7798-70-12x65-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx65.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			460,00	
29-Р ИСО 4014-2013-24x90-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М24-6gx90.88	6g	8.8	3,0	Ст 20Г2Р	-			900,00	
29-7798-70-12x180-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx180.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			500,00	
29-7798-70-12x25-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx25.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			1 080,00	
29-7798-70-12x30-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx30.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			1 200,00	
29-7798-70-12x35-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx35.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			1 400,00	
29-7798-70-12x70-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx70.58.019	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			20,00	
29-7798-70-16x55-88	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx55.88	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			840,00	
29-7798-70-16x55-88	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx55.88	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	-			800,00	
29-7798-70-20x90-109	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx90.109	6g	10.9	2,5	Ст 30Г1Р	min 9мкм			40,00	
29-7798-70-20x90-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx90.88.019	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	min 9мкм			300,00	
29-7798-70-20x70-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx70.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-			340,00	
29-7798-70-20x70-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx70.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-			400,00	
29-7798-70-20x75-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx75.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-			800,00	
29-7798-70-24x75-88	ГОСТ 7798-70	Болт М24-6gx75.88	6g	8.8	3,0	Ст 20Г2Р	-			1 200,00	
29-7798-70-24x90-88	ГОСТ 7798-70	Болт М24-6gx90.88.019	6g	8.8	3,0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			340,00	
29-7798-70-24x110-88	ГОСТ 7798-70	Болт М24-6gx110.88	6g	8.8	3,0	Ст 20Г2Р	-			160,00	
29-7798-70-12x150-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx150.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			1 900,00	
29-7798-70-8x25-88	ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx25.88	6g	8.8	1,25	Ст 20Г2Р	-			300,00	
29-7798-70-16x140-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx140.58	6g	5.8	2,0	Ст 20	-			440,00	
						Ст 20	-			1 200,00	

Размер	Вес, кг	Миним. разруш. нагрузка, кг с	Твердость HRC Rockwell	Прочность соед. головки со стержнем	Макс. высота полной обезугл. зоны мм	Макс. глубина обезугл. зоны мм	Код тары
Болт М24-6gx90.88.019	620,00	29898	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx130.88.019	800,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx140.88.019	980,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx160.58	280,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx65.58	460,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М24-6gx90.88	900,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
	500,00	29898	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	

Болт М12-6gx180.58	1 080,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx25.58	1 200,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx30.58	1 400,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx35.58	20,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx70.58.019	840,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx55.88	800,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx55.88	480,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx55.88.019	40,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx90.109	300,00	26020,4	32-39	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx90.88.019	340,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx70.88	400,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx70.88	800,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx75.88	1 200,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М24-6gx75.88	340,00	29898	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М24-6gx90.88.019	160,00	29898	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М24-6gx110.88	1 900,00	29898	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx150.58	300,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М8-6gx25.88	440,00	2979,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx140.58	1 200,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	

"Поставка продукции согласно ГОСТ Р ИСО 16426-2009 «Изделия крепежные. Система обеспечения качества»
 Приемка согласно ГОСТ Р ИСО 3269-2015 «Изделия крепежные. Приемочный контроль»
 Сертификаты соответствия выданы Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии
 Органом по сертификации продукции ООО «Международный стандарт»
 РОСС. RU.04CCH0.01674, РОСС. RU.04CCH0.01675 Действительны по 01.08.2025 г."

* информация по сертификату качества поставщика продукции

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам, ТУ.
 По вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.



Иванова И.И.
 Ф.И.О подпись

