



ООО «Технотрон-Метиз»

423814, Россия, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 13.

Тел.: (8552) 20-21-42, (8552) 20-21-44

e-mail: bilalov.tem-po@mail.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

НОМЕР

124

ДАТА

24.01.2024 14:43:08

ВЫДАН ДЛЯ

Промторгурал ГК ПКФ

Обозначение позиции	Стандарт, ТУ	Размер	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Марка стали	Покрытие	Код тары	Номера партии	Масса нетто (кг)	Масса брутто
29-Р ИСО 4014-2013-20x60-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx60.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		109_124	4 800,00	
-	Т Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx110.109	6g	10.9	2,5	Ст 30Г1Р	-		110	1 420,00	
29-Р ИСО 4014-2013-16x55-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М16-6gx55.88	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	-		19889	60,00	
29-Р ИСО 4014-2013-16x55-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М16-6gx55.88	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	-		18056,22673	2 340,00	
29-Р ИСО 4014-2013-16x55-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М16-6gx55.88	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	-		12,63,64,9094	3 600,00	
29-Р ИСО 4014-2013-16x70-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М16-6gx70.88	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	-		21943	80,00	
29-Р ИСО 4014-2013-20x65-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx65.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		22290	760,00	
29-Р ИСО 4014-2013-20x70-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx70.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		22058	800,00	
29-Р ИСО 4014-2013-20x70-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx70.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		22040,22069	1 160,00	
29-Р ИСО 4014-2013-20x75-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx75.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		22219	1 200,00	
29-Р ИСО 4014-2013-20x80-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx80.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		21369	820,00	
29-Р ИСО 4014-2013-20x80-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx80.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		21375	140,00	
29-Р ИСО 4014-2013-12x45-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М12-6gx45.88	6g	8.8	1,75	Ст 20Г2Р	-		20573,22390	980,00	
29-Р ИСО 4014-2013-12x50-88	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М12-6gx50.88	6g	8.8	1,75	Ст 20Г2Р	-		22170	980,00	
-	Т Р ИСО 4014-2013	Болт М20-6gx70.109	6g	10.9	2,5	Ст 30Г1Р	-		19889	60,00	
29-7798-70-20x90-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx90.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-		21669	1 200,00	

Размер	Вес, кг	Миним. разруш. нагрузка, кг с	Твердость HRC Rockwell	Прочность соед. головки со стержнем	Макс. высота полной обезугл. зоны мм	Макс. глубина обезугл. зоны мм	Код тары
Болт М20-6gx60.88	4 800,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx110.109	1 420,00	26020,4	32-39	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx55.88	60,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx55.88	2 340,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx55.88	3 600,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx70.88	80,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx65.88	760,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx70.88	800,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	

Болт М20-6gx70.88	1 160,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx75.88	1 200,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx80.88	820,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx80.88	140,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx45.88	980,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx50.88	980,00	6877,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx70.109	60,00	26020,4	32-39	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gx90.88	1 200,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	

"Поставка продукции согласно ГОСТ Р ИСО 16426-2009 «Изделия крепежные. Система обеспечения качества»
 Приемка согласно ГОСТ Р ИСО 3269-2015 «Изделия крепежные. Приемочный контроль»
 Сертификаты соответствия выданы Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии
 Органом по сертификации продукции ООО «Международный стандарт»
 РОСС. RU.04ССН0.01674, РОСС. RU.04ССН0.01675 Действительны по 01.08.2025 г."

* информация по сертификату качества поставщика продукции

Указанная в сертификате продукция соответствует
 действующим в России стандартам, ТУ.
 По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Сертификат выдал:

М.П.

Ф.И.О

подпись

