





Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
167-27	131	2	-8х180	200	2.3	4.6		С245-4	Отв.
	348	1	Швеллер22П	5610	117.6	117.6		С245-4	
	Масса напл. металла (1.0%), кг:						1.2	123.4	

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
167-27	49	123.4	6046.6
Итого:		6046.6	

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	225.4
С245-4	Швеллер22П	ГОСТ 8240-97	5762.4
Масса напл. металла:			58.8
Итого:			6046.6

Типовой стык для Швеллер22П/У
швы с полным проваром УЗК-100%



- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:
◆ - отверстие под постоянный болт

						1632-2021-2.1.3-КМД			
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конвейерная галерея №3	Стадия	Лист	Листов
							Р	79	1
Проверил	Толкунов Ю.В.				10.04.24	Балка 167-27			
Разраб.	Салтымаков С.С.				10.04.24				