





Спецификация металла на один сборочный элемент

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
20Г1-29	433	2	-6x100	105	0.5	1.0		С245-4	Отв.
	619	4	-4x38	38	0.03	0.12		С235	
	620	2	-4x18	18	0.01	0.02		С235	
	976	2	0 42.3x2.8	1109	3.0	6.0		С235	
	997	1	0 21.3x2.5	758	0.9	0.9		С235	
	1260	1	-4x140	1600	7.0	7.0		С235	
	1452	1	0 42.3x2.8	1585	4.3	4.3		С235	
	1525	1	0 21.3x2.5	264	0.3	0.3		С235	
	1528	1	0 21.3x2.5	479	0.6	0.6		С235	
	Масса напл. металла (1.0%), кг: 0.2						20.4		

Требуется изготовить

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
20Г1-29	1	20.4	20.4
Итого:			20.4

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С235	Труба 21.3х2.5	ГОСТ 3262-75	1.8
С235	Труба 42.3х2.8	ГОСТ 3262-75	10.3
С245-4	-6	ГОСТ 19903-2015	1.0
С235	-4	ГОСТ 19903-2015	7.14
Масса напл. металла:			0.2
Итого:			20.4

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 3 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:

◆ - отверстие под постоянный болт

						1632-2021-2.1.3-КМД2/3		
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Конвейерная галерея №3	Стадия	Лист
							Р	308
								Листов
Проверил	Толкунов Ю.В.				30.04.24	Ограждение 20Г1-29	ООО СОЭКС ИНЖИНИРИНГ	
Разраб.	Салтымаков С.С.				30.04.24			