

Спецификация металла на один сборочный элемент


Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
2СГ1-6	549	1	L125x8	2410	37.3	37.3		С245-4	Отв.
							37.3		

Требуется изготовить

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
2СГ1-6	2	37.3	74.6
Итого:			74.6

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245-4	L125x8	ГОСТ 8509-93	74.6
Масса напл. металла:			0.0
Итого:			74.6



- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов оговорены на чертеже;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:

◆ - отверстие под постоянный болт

Взам. инв. №	-БС - с ближней стороны детали; -ДС - с дальней стороны детали; -БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали. Условные обозначения: ◆ - отверстие под постоянный болт											
	Подп. и дата	1632-2021-2.1.3-КМД2/3 Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала										
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конвейерная галерея №3			Стадия	Лист
							Р				419	1
	Проверил		Толкунов Ю.В.				30.04.24	Связь 2СГ1-6		ООО СОЗКС ИНЖИНИРИНГ		
	Разраб.		Салтымаков С.С.				30.04.24					