





Типовой стык для Швеллер20П/У
швы с полным проваром УЗК-100%




Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
2Б13-9	232	2	-10х160	180	2.3	4.6		С245-4	Отв.
	272	1	Швеллер20П	600	11.0	11.0		С245-4	
	Масса напл. металла (1.0%), кг: 0.2						15.8		

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
2Б13-9	30	15.8	474.0
		Итого:	
		474.0	

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245-4	-10	ГОСТ 19903-2015	138.0
С245-4	Швеллер20П	ГОСТ 8240-97	330.0
			Масса напл. металла:
			6.0
			Итого:
			474.0

- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:
♦ - отверстие под постоянный болт

						1632-2021-2.1.3-КМД2/3			
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конвейерная галерея №3	Стадия	Лист	Листов
							Р	82	1
Проверил	Толкунов Ю.В.		30.04.24			Балка 2Б13-9	ООО СОЗКС ИНЖИНИРИНГ		
Разраб.	Салтымаков С.С.		30.04.24						