









Типовой стык для ДВУТАВР40Ш1
швы с полным проваром ЧЗК-100%



Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-па	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ЗК1-15	2	1	-12х195	400	7.3	7.3		С245-4	Отв.
	7	1	-12х195	400	7.3	7.3		С245-4	
	32	1	-12х140	400	5.3	5.3		С245-4	
	45	1	-12х195	400	7.3	7.3		С245-4	Отв.
	63	1	-12х150	580	8.2	8.2		С245-4	Отв.
	111	1	-8х140	400	3.5	3.5		С245-4	Отв.
	199	4	-10х140	356	3.9	15.6		С245-4	
	202	4	-10х100	200	1.6	6.4		С245-4	
	306	1	ДВУТАВР40Ш1	11990	1062.7	1062.7		С355-4	
	335	1	-40х400	440	55.3	55.3		С355-5	Отв.
	513	4	L100х7	100	1.1	4.4		С245-4	Отв.
	1077	1	-16х390	890	39.5	39.5		С245-4	Отв.
Масса напл. металла (1.0%), кг: 12.2					1235.0				

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ЭК1-15	1	1235.0	1235.0
Итого:			1235.0

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
C245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	3,5
C245-4	-10	ГОСТ 19903-2015	22,0
C245-4	-12	ГОСТ 19903-2015	35,4
C245-4	-16	ГОСТ 19903-2015	39,5
C245-4	L100x7	ГОСТ 8509-93	4,4
C255-4	ДУБАТБР40Ш1	ГОСТ Р 57837-2017	1062,7
C355-5	-40	ГОСТ 19903-2015	55,3
Масса напл. металла:			12,2
Итого:			1235,0

[illegible]