

Спецификация металла на один сборочный элемент

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
4СФЗ-8	1829	1	L63x5	1930	9.3	9.3		С245-4	
							9.3		


Требуется изготовить

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
4СФЗ-8	1	9.3	9.3
Итого:		9.3	

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245-4	L63x5	ГОСТ 8509-93	9.3
Масса напл. металла:			0.0
Итого:			9.3

БС/ДС (см.п.п.4)



БС/ДС (см.п.п.4)

- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов 5 мм, кроме оговоренных;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Взам. инв. №	3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже; 4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой: -БС - с ближней стороны детали; -ДС - с дальней стороны детали; -БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.					
Подп. и дата	1632-2021-2.1.3-КМД5					
	Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала					
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
	Конвейерная галерея №3					
	Стойка фахверка 4СФЗ-8					
	000 СОЭКС ИНЖИНИРИНГ					
Проверил		Толкунов Ю.В.		30.05.24		
Разраб.		Салтымаков С.С.		30.05.24		