






Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
4Б7-22	131	1	-8х180	200	2.3	2.3		С245-4	Отв.
	217	1	-10х115	199	1.8	1.8		С245-4	Отв.
	412	1	L100х63х8	180	1.8	1.8		С245-4	Отв.
	1156	1	Швеллер22П	1520	31.9	31.9		С245-4	Отв.
	Масса напл. металла (1.0%), кг:						0.4	38.2	

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
4Б7-22	1	38.2	38.2
Итого:			38.2

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
C245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	2.3
C245-4	-10	ГОСТ 19903-2015	1.8
C245-4	L100x63x8	ГОСТ 8510-93	1.8
C245-4	Швеллер22П	ГОСТ 8240-97	31.9
Масса напл. металла:			0.4
Итого:			38.2



Типовой стык для Швеллер22П/У
швы с полным проваром УЗК-100%



1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:
 - отверстие под постоянный болт

						1632-2021-2.1.3-КМД5					
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
						Конвейерная галерея №3			Стадия	Лист	Листов
									Р	75	1
Проверил	Толкунов Ю.В.				30.05.24	Балка 4Б7-22			ООО СОЭКС ИНЖИНИРИНГ		
Разраб.	Салтымаков С.С.				30.05.24						