

[illegible]

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	39.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	5				
	40.	Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	305				
	41.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	598				
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости									
	42.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³				м3	0,28				
	43.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ		ОГНЕЗА	кг	6				
	44.	Огнезащитный базальтовый материал	МБОР-5Ф		Тизол	м2	0,83	.	обмотка клапанов		
	45.	Клеевой состав	Плазас		Тизол	кг	1,1		обмотка клапанов		
	46.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕТИТАН		ООО «Гермоизол»	компл.	6				
	47.	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	ОГНЕТИТАН КП		ООО «Гермоизол»	м3	0,04				
	48.	Герметик противопожарный	ОГНЕТИТАН SN		ООО «Гермоизол»	кг	0,9				
	49.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕЗА			компл.	20				
	50.	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм	ПМБОР 5Ф		ОГНЕЗА	м2	3				
	51.	- Клеевой состав	ОГНЕЗА-К		ОГНЕЗА	кг	3				
	52.	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3				м3	0,12				
	53.	- Герметик противопожарный	ОГНЕЗА-ВГ		ОГНЕЗА	кг	1,4				
		Система отопления									
		54.	Конвектор напольный	SPL BFM-130/9/24		SPL	шт.	8			
	Взам. инв. №	55.	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2	PEX-a/EVOH		Sanext	м	20			
		56.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная	18/9-2			м	10			
		57.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя	18/9-2			м	10			
58.		Адаптер для узла нижнего подключения				шт.	16				
Подп. и дата	59.	Фитинг подключения медной трубки				шт.	16				
	60.	Элемент термостатический				шт.	8				
	61.	Клапан терморегулирующий				шт.	8				
Инв. № подл.											Ревизия 8
											Лист
										3	

Изм. № 1	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.									
				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				62.	Клапан запорный угловой				шт.	8		
					Система холодоснабжения							
				63.	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50			Clivet	шт.	9		
				64.	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50			Clivet	шт.	26		
				65.	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50			Clivet	шт.	13		
				66.	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50			Clivet	шт.	2		
				67.	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50			Clivet	шт.	1		
				68.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	51		
				69.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	51		
				70.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	51		
				71.	Кран шаровый Ду20				шт.	51		
				72.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	61		
				73.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2	ГОСТ 3262-75			м	266		
				74.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	ГОСТ 3262-75			м	192		
				75.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	ГОСТ 3262-75			м	95		
				76.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	ГОСТ 10704-91			м	191		
77.	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0	ГОСТ 10704-91			м	62						
78.	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0	ГОСТ 10704-91			м	2						
79.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	61						
80.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	266						
81.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	192						
82.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	95						
83.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50				м	191						
84.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89				м2	62						
85.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108				м2	2						
Ревизия 8									Лист			
									4			

