

[illegible]

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	7		
	19.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	3		
	20.	Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	60		
	21.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	135		
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости							
	22.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	Огнетитан ПРО-ВЕНТ		ООО «Гермоизол»	компл.	2		
	23.	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	ОГНЕТИТАН КП		ООО «Гермоизол»	м2	0,24		
	24.	Герметик противопожарный	ОГНЕТИТАН SN		ООО «Гермоизол»	кг	0.864		
	25.	Металл для крепления воздуховодов				кг	81		
		Система холодоснабжения							
	26.	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50			Clivet	шт.	4		
	27.	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50			Clivet	шт.	3		
	28.	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50			Clivet	шт.	1		
	29.	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50			Clivet	шт.	6		
	30.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	14		
	31.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	14		
	32.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	14		
	33.	Кран шаровый Ду20				шт.	14		
	34.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20	ГОСТ 3262-75			м	36		
	35.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25	ГОСТ 3262-75			м	36		
	36.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32	ГОСТ 3262-75			м	22		
	37.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40	ГОСТ 3262-75			м	30		
	38.	Труба стальная электросварная прямошовная, ø50	ГОСТ 10704-91			м	60		
	39.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м2	36		
	40.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м2	36		
	Ревизия 8								
Инв. № подл.							Лист		
							2		

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м2	22		
	42.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м2	30		
	43.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50				м2	60		
	44.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	75		
	45.	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя				кг	50		
	46.	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм				м2	20		
	47.	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				компл.	400		
	48.	Труба полипропиленовая PN10, ø20				м	32		
	49.	Труба полипропиленовая PN10, ø25				м	26		
	50.	Труба полипропиленовая PN10, ø32				м	10		
	51.	Труба полипропиленовая PN10, ø40				м	1		
	52.	Труба полипропиленовая PN10, ø50				м	1		
	53.	Соединительные детали трубы полипропиленовой				шт.	15		
	54.	Диффузор щелевой алюминиевый, 3 щели	ЛРЦ-22-3-1000-Y0-RAL 9003		Венткрафт	шт.	8		
	55.	Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели	ЛРЦ-22-4-1000-Y0-RAL 9003		Венткрафт	шт.	18		
	56.	Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200			шт.	2		
	57.	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм	ГОСТ 14918-80*			м	6		
58.	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø200, b=0.5мм	ГОСТ 14918-80*			м	1			
Взам. инв. №	59.	Воздуховод гибкий гофрированный ø250				м	16	.	
	60.	Воздуховод гибкий гофрированный ø200				м	2		
		Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию							
Подп. и дата	61.	Гильза из стальной трубы	ГОСТ 10704-91			шт.	10		
	62.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³	МБОР-8			м3	0,05		
	63.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ			кг	1		Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм
Инв. № подл.	*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.								Ревизия 8
									Лист
									3