

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
		Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	1																						
		Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	298																						
		Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	500																						
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости																											
	1.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³				м3	0,28																						
	2.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ		ОГНЕЗА	кг	6																						
	3.	Огнезащитный базальтовый материал	МБОР-5Ф		Тизол	м2	0,83	.	обмотка клапанов																				
	4.	Клеевой состав	Плазас		Тизол	кг	1,1		обмотка клапанов																				
	5.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕТИТАН		ООО «Гермоизол»	компл.	6																						
	6.	Плита минераловатная НГ 1000x600x50 плотностью не менее 100кг/м3	ОГНЕТИТАН КП		ООО «Гермоизол»	м3	0,04																						
	7.	Герметик противопожарный	ОГНЕТИТАН SN		ООО «Гермоизол»	кг	0,9																						
	8.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕЗА			компл.	20																						
	9.	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм	ПМБОР 5Ф		ОГНЕЗА	м2	3																						
	10.	- Клеевой состав	ОГНЕЗА-К		ОГНЕЗА	кг	3																						
	11.	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3				м3	0,12																						
	12.	- Герметик противопожарный	ОГНЕЗА-ВГ		ОГНЕЗА	кг	1,4																						
		Система отопления																											
	13.	Конвектор напольный	SPL BFM-130/9/24		SPL	шт.	12																						
Взам. инв. №	14.	Труба из сшитого полиэтилена 16x2,2	PEX-a/EVOH		Sanext	м	30																						
	15.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная	18/9-2			м	15																						
	16.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя	18/9-2			м	15																						
Подп. и дата	17.	Адаптер для узла нижнего подключения				шт.	24																						
	18.	Фитинг подключения медной трубки				шт.	24																						
	19.	Элемент термостатический				шт.	12																						
	20.	Клапан терморегулирующий				шт.	12																						
Инв. № подл.																													
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата					Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																								
										3																			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
45.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65				м	41			
46.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89				м²	14			
47.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108				м²	1			
48.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	270			
49.	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя				кг	50			
50.	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм				м²	20			
51.	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				компл.	400			
52.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x3				м	272			
53.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3					15,1			
54.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3				м	39			
55.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7				м	25			
56.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6				м	91			
57.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8				м	16			
58.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9				м	17			
59.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2					1			
60.	Соединительные детали трубы полипропиленовой				шт.	97			
61.	Диффузор щелевой ЛРЦ-1000			Венткрафт	шт.	10			
62.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250				м	105			
63.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК				шт.	102			
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию								
64.	Гильза из стальной трубы	ГОСТ 10704-91			шт.	10			
65.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³	МБОР-8			м³	0,05			
66.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ			кг	1		Расход 4,2 кг/м² при толщине 3 мм	
*Все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.									

Изм.

Кол.

Лист

№ док

Подп.

Дата

Лист

5