

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
8		Интерактивна панель с креплением на стену, диагональ 65" (1650 мм), г.р. 1516 x 932 x 95 мм. Технология HyPr Touch + продвинутая ИК, количество касаний – 20. Аудио– 15 Вт x 2. Формат изображения: 16:9. Пишущие инструменты: Стилус или палец. Потребление электроэнергии (Стандартный режим /Максимальный режим / При включенном OPS): 315 / 335 / 420 Вт				штук	6		
9		Многофункциональное устройство настольное офисное (принтер, сканер, копир) формата А4, 0,96 кВт, 220 В, г.р. 372x276x254 мм. 600x600dpi, 18 стр./мин. (А4). Сканер планшетный/протяжной Сетевой интерфейс				штук	1		
10		Шкаф для инвентаря с полками, 2 разделенные секции, регулируемые опоры, нержавеющая сталь 630x500x2150 мм				штук	1		
11		Офисное кресло, г.р. 655x655x1045–1150 мм				штук	20		
12		ТВ–панель мобильная с полкой, диагональ 65",г.р. 1175x605x1920 мм.				штук	6		
13		Рабочее место руководителя, древесина ценных пород в составе: Стол письменный, 1900x900x780 мм Тумба выкатная, с выдвижными ящиками с замком на роликовых направляющих 420x450x540 мм Тумба приставная с глухой дверью и открытой нишей 930x450x670 мм				штук	1		
14		Стол приставной переговорный к рабочему месту руководителя 1500x850x725 мм, древесина ценных пород				штук	1		
15		Диван трехместный 1830x820x870 мм Экокожа, устойчивая к истиранию				штук	1		
16		Стул мягкий «ИЗО» 530x420x830 мм обивка – синтетическое волокно				штук	4		
17		Журнальный стол 800x800x550мм				штук	1		
18		Диван двухместный 1220x820x870 мм Экокожа, устойчивая к истиранию				штук	1		
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
19		Кресло рабочее с пятилучевой колесной опорой, пластиковыми подлокотниками. Обивка – синтетическое волокно. 620х620х1100мм, подлокотники 250х50–70х200–260мм, сидение 400х400 мм, спинка 300х380 мм, регулируемая: высота – 400–550 мм, угол наклона ±25°,				штук	52		
20		Стол переговорный 2400х1100х750 мм толщина ЛДСП – 18 мм, толщина кромки ПВХ – 2 мм				штук	2		
21		Стол пристенный, г.р. 1200х400х850мм, стол закрытый с 3–х сторон с бортом				штук	1		
22		Подставка под парконвектомат MKN COMPACT 5 уровней GN1/1 H=850 С/З. Г.р. 560х715х850 мм,открытая, со столешницей, 1 секция 5 уровней направляющих 1/1, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм				штук	1		
23		Зонт в форме короба вытяжной пристенный бескаркасный, г.р. 2100х1100х400мм, Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями).				штук	1		
24		Пароконвектоматт электрический/лев.дв., г.р. 550х787х784 мм, 7,8 кВт, 380В, сенсорная панель управления Magic Pilot, интегрированный ручной душ, автоматика WaveClean, 6 х GN 1/1 (60 мм глубина), термошуп 4–точечный внутри камеры, MKN Guided Cooking, autoChef, ChefsHelp, VideoAssist, SES, GreenInside, дверь камеры с двойным стеклопакетом (левая), CombiDoctor, FamilyMix, QualityControl				штук	1		
25		Плита индукционная 700, г.р. 800х730х900 мм, 105 кг, 14 кВт, 380 В, 4 зоны нагрева по 3,5 кВт, на закрытой подставке				штук	1		
27		Стол холодильный, г.р. 1090х700х950 мм, 140 кг, 0,25 кВт, 220 В, от –2 до +8 оС, энергетический класс А, нерж сталь AISI 304, толщина изоляции 60 мм, со столешницей и бортом, 1 глухая дверь и 2				штук	1		

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		выдвижных ящика, R290, в комплекте: 1 полка GN1/1, с агрегатом							
28		Ванна моечная, г.р. 600x700x900 мм, 1 ванна 400x400мм, выдвижной ящик, нерж сталь AISI 304				штук	1		
29		Стол морозильный, г.р. 820x700x950 мм, 115 кг, 0,525 кВт, 220 В, от -15 до -22С, энергетический класс С, нерж сталь AISI 304, толщина изоляции 60 мм, со столешницей и бортом, ящики 2*1/2, R290, с агрегатом				штук	1		
30		Плита вок индукционная, г.р. 340x430x130мм, Плита настольная вок, корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Мощность 3,5 кВт, питание 230В. Поставляется в собранном виде.				штук	1		
32		Стол пристенный угловой, г.р. 700x730x850мм, стол произ. с двумя бортами				штук	1		
33		Стол пристенный закрытый (форма трапеция), с 2-мя бортами, г.р. 400x600(700) x850мм.				штук	1		
34		Полка настенная закрытая, г.р. 1350x350x660 мм, закрытая, полка по центру, двери-купе, нерж сталь AISI 304				штук	1		
35		Устройство душирующее, г.р. 150*(241+134 (крепление к стене))*(591+610(шланг подключения к водопроводу)) мм, с краном, для мойки раковинного типа, с дополнительным краном; Корпус, система крепления к стене, смеситель сделаны из хромированной латуни; Труба из нержавеющей стали; Спрей-пистолет способен разворачиваться на 360°; Имеются соединения для горячей и холодной воды; Шланг с ПВХ покрытием, эластичный материал, гибкий, прочный, в оплётке из нержавеющей стали. Выдерживает рабочее давление до 30-50 бар; Внутренняя трубка из нетоксичного				штук	2		

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		термоустойчивого материала EPDM; Шланг устойчив к воздействию горячей воды до 100°С.								
36		Полка навесная, г.р. 1150х300мм, максимальная равномерно распределенная нагрузка 25кг, материал нержавеющая сталь AISI 430 0,8мм, с бортом.				штук	1			
37		Стол пристенный, г.р. 700х700х850мм, с двумя бортами				штук	1			
38		Стол с ванной моечной под встройку ПММ с бортом, г.р. 500х640х900 мм, 1 ванна 500х400 мм. Слева столешница шириной 300мм. Справа сушка, снизу место для встраивания ПММ, нерж сталь AISI 304.				штук	1			
39		Машина посудомоечная (ПММ), г.р. 575х605х820 мм, 6,8 кВт, 380 В, размер cassette 500х500 мм, производительность 60 cassette/час, дозатор моющего средства, помпа слива.				штук	1			
40		Модуль для мусора, г.р. 400х300х850мм, модуль барный с выдвижной секцией для мусорного бака				штук	1			
41		Полка настенная закрытая, г.р. 1900х350х660 мм, закрытая, полка по центру, двери-купе, нерж сталь AISI 304				штук	1			
42		Кофемолка, г.р. 170х340х410 мм, 8 кг, 0,275 кВт, 1300 об./мин., корпус пластик. Емкость бункера 0.5кг, пр-ть 500 г за 6 минут (максимум 1 кг без остановки). микрометрическая регулировка степени помола, максимальное время работы: 30мин. Прямой помол, жернова d 60 мм; мотор с термозащитой, корпус из единого куска пластика (защита от царапин) с системой вентиляции; темпер и фильтр холдер входят в базовую комплектацию, уровень шума 77dB; выбор 1, 2 дозы и непрерывное измельчение; Touch screen				штук	1			
43		Стол холодильный, г.р. 1300х600х950 мм, 130 кг, 0,25 кВт, 220 В, от -2 до +8С,				штук	1			
Инв. № подл.						343G/2024-ТД-ТХ.ВОР				Лист
Подп. и дата										5
Взам. инв. №										
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		энергетический класс А, нерж сталь AISI 304, толщина изоляции 60 мм, со столешницей и бортом, 2х2 ящика, R290, с агрегатом							
44		Воднограватель с подключением к воде, программируемый, г.р. 242х443х435мм. Автоматический залив воды. ЖК дисплей. Защита от пустого закипания. Высота крана: 140 мм для чашек, кружек и графинов. 2 кнопки дозатора для точного объема горячей воды (например, 120 мл чашки и 150 мл кружки). Материал – нерж. сталь. Температура воды программируется от 82°С до температуры кипения (97–100°С). В комплекте каплесборник. Мощность 2,83 кВт. Напряжение 220В.				штук	1		
45		Кофемашина-автомат+ экономайзер+ высокая группа 1Ф 167631 554х545х498. Мощность, Ватт: 2290. Напряжение, Вольт: 220. Объем бойлера, л: 7,5 с изоляцией. Корпус: задняя панель – нержавеющая сталь, боковые панели, основание – пластик ABS черного цвета. Производительность, чашек в день: 150				штук	1		
46		Стол переговорный, г.р. 3200х1000х750 мм				штук	1		
47		Гардероб открытого типа. С пантографом, штангой для плечиков, разделительной полкой. Прямой модуль – 1шт. г.р. 2550х600х2000мм				компл.	1		
48		Стол переговорный, г.р. 11830х2700х750 мм				штук	1		
49		Стойка ресепшн модульная, с логотипом компании из влагостойкого МДФ, г.р. 3590х800х1150мм				штук	1		
50		Напольный светильник, г.р. 360х380х1350 мм, мощность 0,02кВт, 220В				штук	1		
51		Регулируемый вертикальный органайзер для проводов под столом, г.р. 800х60 мм				штук	15		
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									