

Коммерческое предложение № 612/26 от 17.03.2026

Объект:	Цех М-10 на территории АО «Коломенский завод»
Кому:	ООО "КИКГЕОСТРОЙ", Григорию Королеву

Наша компания готова сделать Вам следующее предложение на поставку оборудования, в соответствии с запросом:

Конструкция предлагаемых люков дымоудаления выполнена из системы алюминиевых профилей, характеризующихся двойным контуром уплотнения для лучшей теплоизоляции, тремя рубежами защиты от проникновения влаги, отсутствием мостиков холода и мест образования конденсата.

№	Номенклатура:	Кол-во	Цена	Сумма
1	Люк дымоудаления Ekofix Pro (Производство РФ) - Размеры по проему: 1800х1300 мм ; - Основание из оцинкованной стали 1,5 мм высотой 500 мм; - Управление открыванием створкой: электрическое 24В, Штокный привод 24 В; - Конструкция купола выполнена из алюминиевых профилей; - Заполнение створки: 4-х камерный сотовый поликарбонат 20 мм; - Конструкция свода предотвращает от выпадения заполнения при температурном и механическом воздействии; - Имеется действующий пожарный сертификат ЕАЭС	22	96 000,00	2 112 000,00
2	Фрамуга дымоудаления Ekofix Pro (Производство РФ) - Размерами по проему: 800х1800h мм ; - Управление открыванием створкой электрическое 24 В.(Электропривод Цепной 24 В.) - Угол открытия не менее 65 градусов (регулируется от 0 -65 град); - Петли снизу; - Отсутствие клееных уплотнителей в конструкции и примыкании створки; - Заполнение створки открывания - 1-камерный стеклопакет; - Конструкция выполнена из системы алюминиевых профилей; - RAL 9006; - Двойной контур уплотнения створки- максимальная защита от промерзания и проникновения влаги - Имеется действующий пожарный сертификат ЕАЭС.	32	88 000,00	2 816 000,00
3	Фрамуга дымоудаления Ekofix Pro (Производство РФ) - Размерами по проему: 1000х1800h мм ; - Управление открыванием створкой электрическое 24 В.(Электропривод Цепной 24 В.) - Угол открытия не менее 65 градусов (регулируется от 0 -65 град); - Петли снизу; - Отсутствие клееных уплотнителей в конструкции и примыкании створки; - Заполнение створки открывания - 1-камерный стеклопакет; - Конструкция выполнена из системы алюминиевых профилей; - RAL 9006; - Двойной контур уплотнения створки- максимальная защита от промерзания и проникновения влаги - Имеется действующий пожарный сертификат ЕАЭС.	34	90 000,00	3 060 000,00

4	Оконная система дымоудаления Ekofix pro (Производство РФ) Размерами по проему: 1900x1700h мм; - 2 Фрамуги дымоудаления размерами: 1900x850h мм - Управление открыванием створкой: электрическое 24 В; Электропривод Цепной 24 В. - 2 шт; - Угол открытия не менее 65 градусов (регулируется от 0 -65 град); - Петли внизу; - Отсутствие клееных уплотнителей в конструкции и примыкании створки; - Заполнение створки открывания - 1-камерный стеклопакет; - Конструкция выполнена из системы алюминиевых профилей; - RAL 9006; - Двойной контур уплотнения створки- максимальная защита от промерзания и проникновения влаги - Имеется действующий пожарный сертификат ЕАЭС	6	152 000,00	912 000,00
5	Фрамуга дымоудаления Ekofix Pro (Производство РФ) - Размерами по проему: 1500x1600h мм; - Управление открыванием створкой электрическое 24 В.(Электропривод Цепной 24 В.) - Угол открытия не менее 65 градусов (регулируется от 0 -65 град); - Петли снизу; - Отсутствие клееных уплотнителей в конструкции и примыкании створки; - Заполнение створки открывания - 1-камерный стеклопакет; - Конструкция выполнена из системы алюминиевых профилей; - RAL 9006; - Двойной контур уплотнения створки- максимальная защита от промерзания и проникновения влаги - Имеется действующий пожарный сертификат ЕАЭС.	2	102 000,00	204 000,00
6	Оконная система дымоудаления Ekofix pro (Производство РФ) Размерами по проему: 1800x1850h мм; - 2 Фрамуги дымоудаления размерами: 1800x925h мм - Управление открыванием створкой: электрическое 24 В; Электропривод Цепной 24 В. - 2 шт; - Угол открытия не менее 65 градусов (регулируется от 0 -65 град); - Петли внизу; - Отсутствие клееных уплотнителей в конструкции и примыкании створки; - Заполнение створки открывания - 1-камерный стеклопакет; - Конструкция выполнена из системы алюминиевых профилей; - RAL 9006; - Двойной контур уплотнения створки- максимальная защита от промерзания и проникновения влаги - Имеется действующий пожарный сертификат ЕАЭС	2	148 000,00	296 000,00
7	Контрольная панель для управления люками ДУ 24В Ekofix Pro (Производство РФ) с комплектом аккумуляторов	18	62 000,00	1 116 000,00
8	Кнопка дымоудаления	18	2 200,00	39 600,00
9	Кнопка проветривания	18	1 600,00	28 800,00

Итого: 10 584 400,00
В том числе НДС 22%: 1 908 662,30

Всего наименований: 9 на сумму: 10584400 руб.

Десять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек

- Общий срок изготовления всего объема продукции в течение 40 рабочих дней от даты предоплаты,
- **Доставка транспортной компанией до объекта Московская область, г. Коломна ул. Партизан, д. 42. за счет Поставщика,**
- Гарантия на оборудование и выполненные работы составляет **5 лет,**
- Наша компания после поставки оборудования и выполнения СМР, готова взять систему на сервисное обслуживание,
- Срок действия данного КП составляет 10 дней.

Исполнитель: **Александр Пегашов +7(926)-543-82-09, +7(499)686-07-59, доб.333, mng3@ekofix.ru**

ООО «ЭКОФИКС» - комплексные решения для систем дымоудаления
РФ, Москва, ул.Горбунова 2,БЦ Гранд Сетунь-Плаза,офис А629