



ООО "СИБАР ГРУПП"

143002, Московская область, Одинцовский район,
д.Шараповка вл.1, стр.1 Тел./факс (495) 220-62-05

www.sibar.org

www.53316.ru

ШИНОПРОВОДЫ ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Коммерческое предложение №0326-1103 от 30.03.2026
на производство и поставку шинопроводных систем

Организация: ООО "ШЕЛПРОКК"

Проект: Коломенский завод, по адресу ул. Партизан, 42А

Технико-коммерческое предложение:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ с НДС
1	ШМ1/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 187,5 м., включая 20 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 94 секций; -включает 16 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 188 компл. Дополнительная комплектация: -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл. -БОМ с АВ - 10 компл.	11 300 985,00
2	ШМ1/2 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 170 м., включая 28 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 82 секций; -включает 8 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 158 компл. Дополнительная комплектация: -БОМ с АВ - 14 компл.	10 880 829,00
3	ШМ2/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 195 м., включая 30 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 95 секций; -включает 11 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 185 компл. Дополнительная комплектация: -БОМ с АВ - 15 компл.	12 363 183,00
4	ШМ3/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 176 м., включая 22 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 85 секций; -включает 10 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 167 компл. Дополнительная комплектация: -БОМ с АВ - 11 компл.	10 647 405,00
5	ШМ4/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 220 м., включая 28 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 114 секций; -включает 25 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 233 компл. Дополнительная комплектация: -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл. -БОМ с АВ - 14 компл.	14 015 844,00

6	ШМ5/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 143 м., включая 16 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 73 секций; -включает 15 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 149 компл. Дополнительная комплектация: -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл. -БОМ с АВ - 8 компл.	8 829 954,00
7	ШМ6/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 186 м., включая 8 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 97 секций; -включает 22 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 199 компл. Дополнительная комплектация: -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 5 компл. -БОМ с АВ - 4 компл. -Коробка секционирования шинопровода, Выключатель нагрузки ВН-45 2000/2000А 3Р стационарный ЕКФ с эл. приводом nt45-2000-2000-р ЕКФ - 1 компл.	10 798 110,00
8	ШМ6/2 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 122 м., включая 10 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 64 секций; -включает 15 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 132 компл. Дополнительная комплектация: -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 4 компл. -БОМ с АВ - 5 компл. -Коробка секционирования шинопровода, Выключатель нагрузки ВН-45 2000/2000А 3Р стационарный ЕКФ с эл. приводом nt45-2000-2000-р ЕКФ - 3 компл.	8 434 692,00
9	ШМ7/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 194 м., включая 22 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 106 секций; -включает 33 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 228 компл. Дополнительная комплектация: -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 6 компл. -БОМ с АВ - 11 компл. -Коробка секционирования шинопровода, Выключатель нагрузки ВН-45 2000/2000А 3Р стационарный ЕКФ с эл. приводом nt45-2000-2000-р ЕКФ - 5 компл.	14 520 951,00
10	ШМ7/2 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A205, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 5(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 252 м., включая 16 м. с розетками отбора мощности; -состоит из 129 секций; -включает 27 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 264 компл. Дополнительная комплектация: -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 2 компл. -БОМ с АВ - 8 компл. -Коробка секционирования шинопровода, Выключатель нагрузки ВН-45 2000/2000А 3Р стационарный ЕКФ с эл. приводом nt45-2000-2000-р ЕКФ - 2 компл.	15 121 449,00

11	ШМ11/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A204, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 4(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 6 м.; -состоит из 5 секций; -включает 5 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 15 компл. Дополнительная комплектация: -КША 10x120, длина 530мм, длина гибкой части 250мм, в изоляции, луженые концы - 4 компл. -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл.	495 810,00
12	ШМ12/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A204, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 4(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 6 м.; -состоит из 5 секций; -включает 5 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 15 компл. Дополнительная комплектация: -КША 10x120, длина 530мм, длина гибкой части 250мм, в изоляции, луженые концы - 4 компл. -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл.	495 810,00
13	ШМ13/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A204, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 4(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 6 м.; -состоит из 5 секций; -включает 5 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 15 компл. Дополнительная комплектация: -КША 10x120, длина 530мм, длина гибкой части 250мм, в изоляции, луженые концы - 4 компл. -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл.	495 810,00
14	ШМ14/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A204, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 4(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 6 м.; -состоит из 5 секций; -включает 5 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 15 компл. Дополнительная комплектация: -КША 10x120, длина 530мм, длина гибкой части 250мм, в изоляции, луженые концы - 4 компл. -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл.	495 810,00
15	ШМ15/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A204, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 4(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 6 м.; -состоит из 4 секций; -включает 3 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 11 компл. Дополнительная комплектация: -КША 10x120, длина 530мм, длина гибкой части 250мм, в изоляции, луженые концы - 4 компл. -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл.	410 814,00
16	ШМ16/1 Магистральный шинопровод SIBAR SN-M-A204, номинальный ток 2000А, материал проводников алюминий, количество проводников 4(+корпус), степень защиты IP55. Характеристики трассы: -общая длина - 6 м.; -состоит из 4 секций; -включает 3 сложных элементов (изменения направлений, тройники, присоединения, компенсаторы и т.п.).Крепеж в составе: -узел подвеса STDx800x500 - 11 компл. Дополнительная комплектация: -КША 10x120, длина 530мм, длина гибкой части 250мм, в изоляции, луженые концы - 4 компл. -Узел пересечения противопожарных преград "FB" - 1 компл.	410 814,00
ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ, С НДС 22%		119 718 270,00

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Авансовый платеж 70% от общей стоимости предложения в течение 5 дней с даты подписания Договора. Окончательный платёж 30% от общей стоимости предложения в течение 5 дней с даты уведомления о готовности продукции к отгрузке.
Срок производства всего объема: 12-14 недель с даты согласования конструкторской документации на шинопровод и получения аванса. Поставка шинопровода будет осуществляться отдельными партиями (размер партий будет согласовываться после заключения договора) Поставка дозамерных секций через 3 нед. с момента дозамеров.
Доставка оборудования до объекта включена в стоимость коммерческого предложения.
Гарантийные обязательства: Гарантия на поставленное оборудование 3 года с даты поставки.
КП рассчитано в соответствии с предоставленной проектной документацией. При заключении договора, мы проведем техническое обследование, при необходимости замеры на объекте. В случае значительных технических отклонений от предоставленной документации (более 5%), потребуется повторное согласование техники и стоимости предложения. В комплект поставки трасс шинопроводов также включены: – замеры на объекте трассировки шинопровода; – разработка чертежей для монтажа шинопровода (3D-проект); – упаковка для транспортировки.
Настоящее предложение действует в течение 30 календарных дней

ООО "СИБАР ГРУПП"
Руководитель проектов
Иванов Никита
+7 (915) 091-63-37



Технические параметры шинопровода

Разработан в соответствии с ГОСТ ИЕС 61439.6 что гарантирует нормальный тепловой режим работы при номинальных токах (без перегрева)	Да
Номинальное напряжение изоляции, В	до 1000
Частота, Гц	50
Материал токоведущих шин	Алюминий
Изоляция, Класс:	F-155С. Полимерная
Конфигурация проводников	4Р,5Р
Материал корпуса	Алюминий + Сталь
Степень защиты от пыли/влаги, IP	55
Эксплуатационный ресурс, лет	30
Наличие иностранных комплектующих:	отсутствуют